

VITO

TOOLS FOR THE BRAVE

**MÁQUINAS
Y HERRAMIENTAS
AGRO / GARDEN**

'23







TOOLS FOR FARMING BRAVERY



Garantía VITO

Todas las máquinas y herramientas VITO están cubiertas por la legislación vigente en materia de garantía de bienes muebles para los consumidores.

La garantía VITO funciona como un sello de seguridad y confianza a la hora de comprar cualquier máquina o herramienta.

En caso de avería, los procedimientos garantizan la sustitución por piezas de recambio originales o una máquina nueva.

El equipo de profesionales está a su disposición para resolver el problema, entregar rápidamente la máquina o herramienta y aclarar dudas técnicas o de uso.

Servicio postventa

En VITO, el servicio posventa es un factor crucial y una forma de garantizar y aumentar la confianza en las herramientas y máquinas. La ambición de VITO no es sólo liderar el mercado en la comercialización y distribución de máquinas y herramientas, sino también en la asistencia técnica y el servicio postventa especializado.

Es un factor que eleva la marca VITO entre el mercado y los consumidores, transmitiendo confianza a cualquier usuario de máquinas y herramientas VITO.



Servicio de reparaciones

Stock actualizado de piezas y componentes para todas las referencias de la gama, con el fin de garantizar una mayor calidad y rapidez en el servicio de reparación y garantía.

El equipo de especialistas está formado por ingenieros y mecánicos altamente cualificados y experimentados, siempre disponibles y motivados para garantizar que cada máquina se repare con rapidez y precisión.

Asistencia técnica

Con una superficie de 2.000m², el centro de asistencia técnica de VITO dispone de equipos y máquinas de reparación especializados.

Incluye 6 salas de pruebas de rendimiento para evaluar y probar las especificaciones técnicas de todas las máquinas y herramientas.

ÍNDICE



6

Máquinas con batería intercambiable

EGO

17

Máquinas agrícolas



37

Floresta



47

Bombas de agua



65

Pulverización



77

Herramientas manuales



109

Herramientas de poda

119

Mallas y Alambres



125

Máquinas de jardinería



141

Riego



151

Lubricación



154

Expositores



MÁQUINAS CON BATERÍA INTERCAMBIABLE





ego 20V Lithium
POWER

VIBCMR20

Cortacésped 20V - 320mm

NEW



EGO
20V Lithium
POWER



Más info:

VIBCMRB40

Cortacésped Brushless 40V - 400mm

NEW



EGO
20V Lithium
POWER



Más info:

Características principales:

- > Motor con escobillas de carbón;
- > Permite baterías 2, 4 y 6 Ah;
- > 3 alturas de corte;
- > Empuñadura de transporte.

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Rotación en vacío	3500 rpm
Ancho de corte	320 mm
Altura de corte	25, 35, 45 mm
Capacidad de la cesta de recogida	30 L
Diámetro de las ruedas	125 - 150 mm
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	90 dB
Peso	8,8 kg
Dimensiones	1100 x 365 x 965 mm
Peso con embalaje	10,5 kg
Dimensiones del embalaje	660 x 455 x 385 mm
Código de barras	5604612727055



Llave de seguridad



Cesta de recogida



Interruptor de seguridad

Contenido del embalaje

- > Cesta de recogida.

Accesorios P. 15-16

Características principales:


- > Motor sin escobillas de carbón "Brushless";
- > Permite baterías 2, 4 y 6 Ah;
- > Palanca de ajuste con 6 alturas de corte;
- > Empuñadura de transporte.

Datos técnicos


Tensión nominal	40 V DC (2x20V)
Rotación en vacío	2800 rpm
Ancho de corte	400 mm
Altura de corte	25, 35, 45, 55, 65, 75 mm
Capacidad de la cesta de recogida	40 L
Diámetro de las ruedas	150 - 200 mm
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	92 dB
Peso	13 kg
Dimensiones	1500 x 480 x 1040 mm
Peso con embalaje	14,9 kg
Dimensiones del embalaje	800 x 500 x 490 mm
Código de barras	5604612727048



Llave de seguridad



Compacto



Cesta de recogida

Contenido del embalaje

- > Cesta de recogida.

Accesorios P. 15-16



VIBCMRSFL40

Cortacésped Brushless 40V - 405mm



Más info:



Características principales:

- › Motor sin escobillas de carbón "Brushless";
- › Permite baterías 2 y 4 Ah;
- › Palanca de ajuste con 6 alturas de corte;
- › Cuerpo en metal.



Ajuste de la altura de corte



Descarga lateral



Llave de seguridad

Datos técnicos

Tensión nominal	40 V DC (2x20V)
Rotación en vacío	3600 rpm
Ancho de corte	405 mm
Altura de corte	25, 35, 45, 55, 65, 75 mm
Capacidad de la cesta de recogida	40 L
Nivel de potencia acústica (Lwa)	96 dB
Peso	14 kg
Dimensiones	525 x 1620 x 950 mm
Peso con embalaje	17,1 kg
Dimensiones del embalaje	760 x 520 x 380 mm
Código de barras	5604612702168

Contenido del embalaje

- › Cesta de recogida.

Accesorios P. 15-16

VIBCCSSFL20

Cortasetos 20V



Más info:

VIBCACSFL20

Cortabordes 20V



Más info:

Características principales:

- › Cuchilla de doble filo;
- › Empuñadura auxiliar con interruptor de seguridad;
- › Adecuado para setos de tamaño medio.

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Rotación en vacío	1300 spm
Altura de los dientes	20 mm
Espacio entre dientes	15 mm
Longitud de la cuchilla	510 mm
Empuñadura rotativa	90°
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	94 dB
Peso	2,2 kg
Dimensiones	200 x 210 x 940 mm
Peso con embalaje	3,75 kg
Dimensiones del embalaje	975 x 210 x 200 mm
Código de barras	5604612702175



Funda



Protector de manos



Empuñadura ajustable

Contenido del embalaje

- › Protector de manos;
- › Cuchilla;
- › Funda;
- › Kit de herramientas.

Características principales:

- › Cubierta de protección;
- › Empuñadura auxiliar ajustable;
- › Eje telescópico.

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Rotación en vacío	9000 rpm
Diámetro de corte	254 mm
Longitud	1,12 - 1,42 m
Cabeza rotativa	90°
Numero de cuchillas de plástico	20
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	91,9 dB
Peso	1,9 kg
Dimensiones	285 x 310 x 1045 mm
Peso con embalaje	2,8 kg
Dimensiones del embalaje	1050 x 235 x 140 mm
Código de barras	5604612702151



Empuñadura auxiliar ajustable



Cabeza rotativa



Guía de corte

Contenido del embalaje

- › Juego de 20 cuchillas de plástico;
- › Cubierta de protección;
- › Guía de corte.

Accesorios P. 15-16

VIBCSSFL40

Soplador 40V

EGO
20V Lithium
POWER



Más info:

VIBCP1620

Pulverizador 20V

NEW

EGO
20V Lithium
POWER



Más info:

Características principales:

- > Botón de seguridad;
- > Interruptor turbo.

Datos técnicos

Tensión nominal	40 V DC (2x20V)
Rotación en vacío	18000 rpm
Velocidad máxima del aire	150 Km/h
Caudal máximo de aire	750 m ³ /h
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	95,6 dB
Peso	2,5 kg
Dimensiones	170 x 265 x 780 mm
Peso con embalaje	3,3 kg
Dimensiones del embalaje	445 x 290 x 275 mm
Código de barras	5604612702144



Empuñadura confortable



Correa de transporte

Contenido del embalaje

- > Tubo para soplador;
- > Correa de transporte.

Características principales:

- > Microinterruptor en el gatillo;
- > Chorro regulable, abanico y niebla;
- > Correas ajustables.

Datos técnicos


Tensión nominal	20 V DC
Capacidad útil	16 L
Presión de funcionamiento	5 bar
Caudal líquido máximo	1,4 L/min
Número de boquillas	6
Manguera	1,5 mm
Lanza	550 mm
Peso	4 kg
Dimensiones	320 x 230 x 565 mm
Peso con embalaje	5,7 kg
Dimensiones del embalaje	355 x 290 x 690 mm
Código de barras	5604612726843



Ajuste del caudal



Correas acolchadas



Accesorios

Contenido del embalaje

- > Lanza;
- > Manguera;
- > Boquillas (x6);
- > Correas de transporte ajustables (x2).

Accesorios P. 15-16



VIBCTPBSFL20

Tijera de podar Brushless 20V

NEW

EGO
20V Lithium
POWER



Más info:

VIBCMPC20

Mini motosierra 20V - 100mm

NEW

EGO
20V Lithium
POWER



Más info:

Características principales:

- › Motor sin escobillas de carbón "Brushless";
- › Ideal para la poda de arbustos, vides, árboles pequeños y para cortar ramas o troncos;
- › Cuchilla de gran durabilidad;
- › Señales acústicas de accionamiento.

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Diámetro máximo de las ramas	30 mm
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	77 dB
Peso	0,95 kg
Dimensiones	295 x 110 x 65 mm
Peso con embalaje	1,13 kg
Dimensiones del embalaje	390 x 175 x 90 mm
Código de barras	5604612712822



Modo de accionamiento seguro



Empuñadura confortable

Contenido del embalaje

- › Kit de herramientas.

Características principales:

- › Botón de seguridad;
- › Protector flexible;
- › Cambio de la cadena sin necesidad de usar herramientas.

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidad de la cadena	0-5 m/s
Número de eslabones	32
Paso de cadena	1/4"
Longitud de espada	100 mm
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	105 dB
Peso	1,39 kg
Dimensiones	280 x 70 x 355 mm
Peso con embalaje	2,2 kg
Dimensiones del embalaje	460 x 245 x 100 mm
Código de barras	5604612727079



Protector flexible



Gatillo



Funda

Contenido del embalaje

- › Espada;
- › Cadena;
- › Funda.

Accesorios P. 15-16

VIBCEBSFL40

Electrosierra Brushless 40V

NEW



Más info:

VIBCRSBSFL40

Desbrozadora split Brushless 40V

NEW



Más info:

Características principales:

- > Motor sin escobillas de carbón "Brushless";
- > Cadena y espada Oregon;
- > Sistema de lubricación da cadena.

Datos técnicos

Tensión nominal	40 V DC (2x20V)
Velocidad de la cadena	0-19 m/s
Número de eslabones	52
Paso de cadena	3/8"
Longitud de espada	350 mm
Aceite lubricante	160 ml
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	101 dB
Peso	3,6 kg
Dimensiones	810 x 225 x 215 mm
Peso con embalaje	4,2 kg
Dimensiones del embalaje	480 x 230 x 230 mm
Código de barras	5604612710934



Freno electrónico



Botón de seguridad



Apriete y ajuste de tensión de la cadena

Contenido del embalaje

- > Cadena y espada Oregon;
- > Funda.


Accesorios P. 15-16

Características principales:

- > Motor sin escobillas de carbón "Brushless";
- > Motor compacto;
- > Mando multifunciones;
- > Fácil almacenamiento.

Datos técnicos


Tensión nominal	40 V DC (2x20V)
Velocidad de rotación	0-7000 rpm
Longitud del tubo del eje	1350 mm
Diámetro del tubo del eje	26 mm
Ancho de corte del disco	250 mm
Ancho de corte del hilo nylon	350 mm
Diámetro del hilo de nylon	2 mm
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	95 dB
Peso	4,4 kg
Dimensiones	1810 x 710 x 440 mm
Peso con embalaje	5,8 kg
Dimensiones del embalaje	953 x 175 x 318 mm
Código de barras	5604612710941



Ajuste rápido del manillar



Mando multifunciones



Accesorios

Contenido del embalaje

- > Disco 250 mm;
- > Cabezal automático;
- > Correa de transporte;
- > Kit de herramientas.

Accesorios P. 33-36

Batería de litio recargable 20V

Características:

- > Sin efecto de memoria;
- > Botón de prueba del estado de carga;
- > Luz LED indicadora del estado de carga.



Referencia	Amperaje	Dim.			Ean
VIBCBL202	2.0 Ah	125 x 80 x 50 mm	0,4 kg	10	5604612690274
VIBCBL204	4.0 Ah	125 x 80 x 70 mm	0,64 kg	10	5604612690281
VIBCBL206	6.0 Ah	130 x 85 x 85 mm	0,91 kg	10	5604612701857

Cargador rápido

Características:

- > Cable de alimentación 1,9 m;
- > Luz LED indicadora del estado de carga.



Referencia	Dim.			Ean
VIBCCR20	165 x 80 x 60 mm	0,34 kg	10	5604612690298

Cargador doble

Características:

- > Cable de alimentación 1,9 m;
- > Luz LED indicadora del estado de carga.



Referencia	Dim.			Ean
VIBCCR20	165 x 230 x 70 mm	0,79 kg	10	5604612702069

Cadena para electrosierra y mini motosierra EGO

NEW



Referencia	Compatible con:	Dim.			Ean
VICE3857	VIBCEBSFL40	3/8"	52	1	5604612721299
VICMP1432	VIBC MPC20	1/4"	32	1	5604612727901

Espada para electrosierra y mini motosierra EGO

NEW




Referencia	Compatible con:		Ean
VILE14A38	VIBCEBSFL40	1	5604612721282
VILMP1432	VIBC MPC20	1	5604612727925

Cuchillas para cortacésped EGO

NEW




Referencia	Compatible con:		Ean
VIBCMR20.1.048	VIBCMRB20	1	5604612727956
VIBCMRB40.1.002	VIBCMRB40	1	5604612727949
VIBCMRSF.1.067	VIBCMRSFL40	1	5604612727932

Cuchillas para cortabordes EGO

NEW

Características:
 > Plástico reforzado;
 > 20 uds.



Referencia	Compatible con:		Ean
VIBCACSF20.L	VIBCACSF20	1	5604612707071

Juego de 6 boquillas para pulverizador EGO

NEW



Referencia	Compatible con:		Ean
VIBCP1620P	VIBCP1620	1	5604612727819

Lanza en acero inoxidable para pulverizador EGO

NEW



Referencia	Compatible con:		Ean
VIBCP1620L	VIBCP1620	1	5604612727826

Juego de correas para pulverizador EGO

NEW




Referencia	Compatible con:		Ean
VIBCP1620A	VIBCP1620	1	5604612727833

Tapa con junta para pulverizador EGO

NEW



Referencia	Compatible con:		Ean
VIBCP1620T	VIBCP1620	1	5604612727840

MÁQUINAS AGRÍCOLAS



VIAB43

Ahoyadora 43cc



Más info:

VIRR52E

Desbrozadora con ruedas 52cc

NEW



Más info:

Características principales:


- › Bomba de cebado manual;
- › Sistema de arranque fácil;
- › Diferentes diámetros de perforación.

Datos técnicos

Motor	Combustión de 2 tiempos
Potencia del motor	1,6 cv 1,2 kW
Cilindrada	43 cc
Velocidad de rotación del motor	9200 rpm
Velocidad de rotación de la broca	2800 rpm
Longitud de las brocas	730 mm
Diámetro de las brocas	100 mm, 150 mm, 200 mm
Peso de las brocas	2 kg / 2,5 kg / 3 kg
Combustible	Mezcla - proporción 1:30
Capacidad del depósito de combustible	1 L
Autonomía	1,5 h
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	102 dB
Peso	8,5 kg
Dimensiones	320 x 380 x 500 mm
Peso con embalaje	19,7 kg
Dimensiones del embalaje	780 x 460 x 450 mm
Código de barras	5604612705312



Bomba de cebado del carburador manual



Brocas



Kit de herramientas

Contenido del embalaje

- › Brocas (x3);
- › Kit de herramientas;
- › Bidón para mezcla.

Accesorios P. 33

Características principales:

- › Bomba de cebado manual;
- › Sistema de arranque fácil;
- › Fácil de desplazar;
- › Ruedas neumáticas.

Datos técnicos

Motor	Combustión de 2 tiempos
Potencia	2,15 cv 1,6 kW
Cilindrada	52 cc
Velocidad de rotación	8500 rpm
Combustible	Mezcla - proporción 1:40
Capacidad del depósito de combustible	1 L
Autonomía	1,5 h
Longitud del tubo del eje	500 mm
Diámetro del tubo del eje	26 mm
Ancho del disco de corte	255 mm
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	114 dB
Peso	13,5 kg
Dimensiones	1200 x 430 x 1030 mm
Peso con embalaje	15,3 kg
Dimensiones del embalaje	575 x 320 x 465 mm
Código de barras	5604612717377



Rueda trasera para cambios de dirección



Escape lateral



Kit de herramientas

Contenido del embalaje

- › Disco 255 mm;
- › Kit de herramientas.

Accesorios P. 33-36

VIRMF33

Desbrozadora multifunción 33cc



Más info:

VIR43E

Desbrozadora 43cc



Más info:

Características principales:


- › Varios modos de funcionamiento: desbrozadora, cortabordes, cortasetos;
- › Sistema de arranque fácil;
- › Fácil acoplamiento de accesorios;
- › Mando multifunciones.

Datos técnicos


Motor	Combustión de 2 tiempos
Potencia del motor	1,6 cv 1,2 kW
Cilindrada	33 cc
Velocidad de rotación	7500 rpm
Combustible	Mezcla - proporción 1:40
Capacidad del depósito de combustible	1 L
Autonomía	1,5 h
Longitud del tubo del eje	1500 mm
Diámetro del tubo del eje	26 mm
Ancho de corte del disco - Desbrozadora	255 mm
Longitud de la cuchilla - Cortasetos	450 mm
Diámetro de corte - Cortasetos	19 mm
Longitud de la espada - Motosierra de poda	300 mm
Aceite lubricante - Motosierra de poda	H150 / 150 ml
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	113 dB
Peso	6,6 kg
Dimensiones	255 x 1940 x 640 mm
Peso con embalaje	15 kg
Dimensiones del embalaje	1065 x 290 x 315 mm
Código de barras	5604612689575



Bomba de cebado del carburador manual



Kit de herramientas



Correa de transporte

Contenido del embalaje

- › Disco 255 mm;
- › Cabezal automático;
- › Espada de motosierra de poda;
- › Cuchilla de cortasetos;
- › Correa de transporte;
- › Kit de herramientas.

Accesorios P. 33-36

Características principales:

- › Sistema de arranque fácil;
- › Sistema antivibración.

Datos técnicos


Motor	Combustión de 2 tiempos
Potencia del motor	1,5 cv 1,1 kW
Cilindrada	43 cc
Velocidad de rotación	7500 rpm
Combustible	Mezcla - proporción 1:40
Capacidad del depósito de combustible	1 L
Autonomía	1,5 h
Longitud del tubo del eje	1500 mm
Diámetro del hilo de nylon	2,4 mm
Diámetro del tubo del eje	26 mm
Ancho de corte del disco	255 mm
Ancho de corte del hilo nylon	440 mm
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	112 dB
Peso	6,1 kg
Dimensiones	470 x 1800 x 570 mm
Peso con embalaje	7,5 kg
Dimensiones del embalaje	310 x 230 x 350 mm
Código de barras	5604612690021



Bomba de cebado del carburador manual



Kit de herramientas



Correa de transporte

Contenido del embalaje

- › Disco 255 mm;
- › Cabezal automático;
- › Correa de transporte;
- › Kit de herramientas.

Accesorios P. 33-36

VIR43B

Desbrozadora rígida 43cc



Más info:

VIR52B

Desbrozadora rígida 52cc



Más info:

Características principales:

- › Bomba de cebado manual;
- › Sistema de arranque fácil;
- › Sistema antivibración.

Datos técnicos

Motor	Combustión de 2 tiempos
Potencia del motor	1,6 cv 1,2 kW
Cilindrada	43 cc
Velocidad de rotación	7000 rpm
Combustible	Mezcla - proporción 1:30
Capacidad del depósito de combustible	1 L
Autonomía	1,5 h
Longitud del tubo del eje	1500 mm
Diámetro del hilo de nylon	2,5 mm
Diámetro del tubo del eje	26 mm
Ancho de corte del disco	255 / 305 mm
Ancho de corte del hilo nylon	415 mm
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	109 dB
Peso	9 kg
Dimensiones	290 x 1890 x 700 mm
Peso con embalaje	12,2 kg
Dimensiones del embalaje	1832 x 301 x 301 mm
Código de barras	5604612705299

Características principales:

- › Bomba de cebado manual;
- › Sistema de arranque fácil;
- › Sistema antivibración.

Datos técnicos

Motor	Combustión de 2 tiempos
Potencia del motor	1,9 cv 1,4 kW
Cilindrada	52 cc
Velocidad de rotación	7000 rpm
Combustible	Mezcla - proporción 1:30
Capacidad del depósito de combustible	1 L
Autonomía	1,5 h
Longitud del tubo del eje	1500 mm
Diámetro del hilo de nylon	2,5 mm
Diámetro del tubo del eje	26 mm
Ancho de corte del disco	255 / 305 mm
Ancho de corte del hilo nylon	415 mm
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	109 dB
Peso	9 kg
Dimensiones	290 x 1890 x 700 mm
Peso con embalaje	12,2 kg
Dimensiones del embalaje	1832 x 301 x 301 mm
Código de barras	5604612705305



Sistema antivibración



Kit de herramientas



Arnés

Contenido del embalaje

- › Disco 255 mm;
- › Cabezal automático;
- › Arnés para desbrozadora;
- › Kit de herramientas.

Accesorios P. 33-36



Sistema antivibración



Kit de herramientas



Arnés

Contenido del embalaje

- › Disco 255 mm;
- › Cabezal automático;
- › Arnés para desbrozadora;
- › Kit de herramientas.

Accesorios P. 33-36

VIR42

Desbrozadora rígida profesional 42cc



Más info:

VIR47

Desbrozadora rígida profesional 47cc



Más info:

Características principales:

- › Bomba de cebado manual;
- › Sistema de arranque fácil;
- › Sistema antivibración avanzado;
- › Recubrimiento del cilindro en níquel con carburo de silicio;
- › Apriete rápido del manillar.

Datos técnicos

Motor	Combustión de 2 tiempos
Potencia del motor	2,4 cv 1,8 kW
Cilindrada	42 cc
Velocidad de rotación	8150 rpm
Combustible	Mezcla - proporción 1:40
Capacidad del depósito de combustible	1 L
Autonomía	1,5 h
Longitud del tubo del eje	1500 mm
Diámetro del hilo de nylon	2,4 mm
Diámetro del tubo del eje	28 mm
Ancho de corte del disco	255 mm
Ancho de corte del hilo nylon	430 mm
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	114 dB
Peso	9,4 kg
Dimensiones	250 x 1860 x 665 mm
Peso con embalaje	13 kg
Dimensiones del embalaje	1850 x 290 x 280 mm
Código de barras	5604612705923



Sistema antivibración avanzado



Chaleco profesional



Kit de herramientas

Contenido del embalaje

- › Disco 255 mm;
- › Cabezal automático;
- › Arnés profesional para desbrozadora;
- › Kit de herramientas.

Accesorios P. 33-36

Características principales:

- › Bomba de cebado manual;
- › Sistema de arranque fácil;
- › Sistema antivibración avanzado;
- › Recubrimiento del cilindro en níquel con carburo de silicio;
- › Apriete rápido del manillar.

Datos técnicos

Motor	Combustión de 2 tiempos
Potencia del motor	2,7 cv 2,0 kW
Cilindrada	47 cc
Velocidad de rotación	10000 / 10500 rpm
Combustible	Mezcla - proporción 1:40
Capacidad del depósito de combustible	1 L
Autonomía	1,5 h
Longitud del tubo del eje	1500 mm
Diámetro del hilo de nylon	2,4 mm
Diámetro del tubo del eje	28 mm
Ancho del disco de corte	255 mm
Ancho del cabezal con hilo de nylon	430 mm
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	114 dB
Peso	9,4 kg
Dimensiones	250 x 1860 x 665 mm
Peso con embalaje	13 kg
Dimensiones del embalaje	1850 x 290 x 280 mm
Código de barras	5604612703196



Sistema antivibración avanzado



Chaleco profesional



Kit de herramientas

Contenido del embalaje

- › Disco 255 mm;
- › Cabezal automático;
- › Arnés profesional para desbrozadora;
- › Kit de herramientas.

Accesorios P. 33-36



VIRM52E

Desbrozadora de mochila

52cc

NEW

VIRM47

Desbrozadora de mochila

47cc



Más info:



Más info:

Características principales:

- › Bomba de cebado manual;
- › Sistema de arranque fácil;
- › Mando multifunciones.

Datos técnicos

Motor	Combustión de 2 tiempos
Potencia del motor	2,15 cv 1,6 kW
Cilindrada	52 cc
Velocidad de rotación	8500 rpm
Combustible	Mezcla - proporción 1:40
Capacidad del depósito de combustible	1 L
Autonomía	1,5 h
Diámetro del tubo del eje	26 mm
Ancho del disco de corte	255 mm
Ancho del cabezal con hilo de nylon	440 mm
Diámetro del hilo de nylon	2,4 mm
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	114 dB
Peso	8,4 kg
Dimensiones	2630 x 300 x 440 mm
Peso con embalaje	10,5 kg
Dimensiones del embalaje	330 x 430 x 315 mm
Código de barras	5604612717360



Correas acolchadas



Kit de herramientas

Contenido del embalaje

- › Disco 255 mm;
- › Cabezal automático;
- › Kit de herramientas.

Accesorios P. 33-36

Características principales:

- › Bomba de cebado manual;
- › Sistema de arranque fácil;
- › Sistema antivibración avanzado;
- › Recubrimiento del cilindro en níquel con carburo de silicio.

Datos técnicos

Motor	Combustión de 2 tiempos
Potencia del motor	2,7 cv 2,0 kW
Cilindrada	47 cc
Velocidad de rotación	10000 / 10500 rpm
Combustible	Mezcla - proporción 1:40
Capacidad del depósito de combustible	1 L
Autonomía	1,5 h
Diámetro del tubo del eje	28 mm
Ancho del disco de corte	255 mm
Ancho del cabezal con hilo de nylon	430 mm
Diámetro del hilo de nylon	2,4 mm
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	114 dB
Peso	13 kg
Dimensiones	570 x 2700 x 560 mm
Peso con embalaje	16,5 kg
Dimensiones del embalaje	1440 x 275 x 350 mm
Código de barras	5604612692087

Correas acolchadas
CONFORT PLUSCompartimento para
herramientasKit de herramientas
de montaje**Contenido del embalaje**

- › Disco 255 mm;
- › Cabezal automático;
- › Kit de herramientas.

Accesorios P. 33-36

Desbrozadoras



Datos técnicos	VIRMF33	VIR43E	VIR43B	VIR52B
Motor	Combustión de 2 tiempos	Combustión de 2 tiempos	Combustión de 2 tiempos	Combustión de 2 tiempos
Potencia del motor	1,6 cv 1,2 kW	1,5 cv 1,1 kW	1,6 cv 1,2 kW	1,9 cv 1,4 kW
Cilindrada	33 cc	43 cc	43 cc	52 cc
Velocidad de rotación	7500 rpm	7500 rpm	7000 rpm	7000 rpm
Combustible	Mezcla - proporción 1:40	Mezcla - proporción 1:40	Mezcla - proporción 1:30	Mezcla - proporción 1:30
Capacidad del depósito de combustible	1 L	1 L	1 L	1 L
Autonomía	1,5 h	1,5 h	1,5 h	1,5 h
Longitud del tubo del eje	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Diámetro del hilo de nylon	2,4 mm	2,4 mm	2,5 mm	2,5 mm
Diámetro del tubo del eje	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Ancho de corte del disco	255 mm	255 mm	255 / 305 mm	255 / 305 mm
Ancho de corte del hilo nylon	415 mm	440 mm	415 mm	415 mm
Ancho de corte del disco - Desbrozadora	255 mm	-	-	-
Longitud de la cuchilla - Cortasetos	450 mm	-	-	-
Diámetro de corte - Cortasetos	19 mm	-	-	-
Longitud de la espada - Motosierra de poda	300 mm	-	-	-
Aceite lubricante - Motosierra de poda	H150 / 150 ml	-	-	-
Nivel de potencia acústica (LWA)	113 dB	112 dB	109 dB	109 dB
Peso	6,6 kg	7,5 kg	9 kg	9 kg
Dimensiones	255 x 1940 x 640 mm	470 x 1800 x 570 mm	290 x 1890 x 700 mm	290 x 1890 x 700 mm

Contenido del embalaje

Correa de transporte	✓	✓	-	-
Arnés	-	-	-	-
Arnés profesional	-	-	-	-
Disco de corte	✓	✓	✓	✓
Cabezal automático	✓	✓	✓	✓
Kit de herramientas	✓	✓	✓	✓
Bidón para mezcla	✓	✓	✓	✓
Peso con embalaje	15 kg	6,1 kg	12,2 kg	12,2 kg
Dimensiones del embalaje	1065 x 290 x 315 mm	310 x 230 x 350 mm	1832 x 301 x 301 mm	1832 x 301 x 301 mm

Resumen

Desbrozadoras

Datos técnicos	VIR42	VIR47	VIRM52E	VIRM47
Motor	Combustión de 2 tiempos	Combustión de 2 tiempos	Combustión de 2 tiempos	Combustión de 2 tiempos
Potencia del motor	2,4 cv 1,8 kW	2,7 cv 2,0 kW	2,15 cv 1,6 kW	2,7 cv 2,0 kW
Cilindrada	42 cc	47 cc	52 cc	47 cc
Velocidad de rotación	8150 rpm	10000 / 10500 rpm	8500 rpm	10000 / 10500 rpm
Combustible	Mezcla - proporción 1:40	Mezcla - proporción 1:40	Mezcla - proporción 1:40	Mezcla - proporción 1:40
Capacidad del depósito de combustible	1 L	1 L	1 L	1 L
Autonomía	1,5 h	1,5 h	1,5 h	1,5 h
Longitud del tubo del eje	1500 mm	1500 mm	-	-
Diámetro del hilo de nylon	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
Diámetro del tubo del eje	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Ancho de corte del disco	255 mm	255 mm	255 mm	255 mm
Ancho de corte del hilo nylon	430 mm	430 mm	440 mm	430 mm
Vibración sólo con empuñadura principal	3.05 ± 1.5	3.05 ± 1.5	3.05 ± 1.5	3.05 ± 1.5
Vibración sólo con empuñadura auxiliar	3.39 ± 1.5	3.39 ± 1.5	3.39 ± 1.5	3.39 ± 1.5
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	114 dB	114 dB	114 dB	114 dB
Peso	9,4 kg	9,4 kg	8,4 kg	13 kg
Dimensiones	250 x 1860 x 665 mm	250 x 1860 x 665 mm	2630 x 300 x 440 mm	570 x 2550 x 560 mm

Contenido del embalaje

Correa de transporte	-	-	-	-
Arnés	-	-	-	-
Arnés profesional	✓	✓	-	-
Disco de corte	✓	✓	✓	✓
Cabezal automático	✓	✓	✓	✓
Kit de herramientas	✓	✓	✓	✓
Bidón para mezcla	✓	✓	✓	✓
Peso con embalaje	13 kg	13 kg	10,5 kg	16,5 kg
Dimensiones del embalaje	1850 x 290 x 280 mm	1850 x 290 x 280 mm	330 x 430 x 315 mm	1440 x 275 x 350 mm



VIME7A

Motoazada a gasolina con transmisión por correas

7cv

NEW

Más info:

VIMETD7A

Motoazada a gasolina con transmisión directa

7cv

NEW

Más info:

Características principales:

- > Sistema de triple filtrado;
- > Sensor del nivel de aceite.

Datos técnicos

Motor	Combustión de 4 tiempos
Potencia del motor	7 cv 5,2 kW
Cilindrada	212 cc
Velocidad de rotación	3600 rpm
Transmisión	Correa
Velocidades	2 adelante + 1 marcha atrás
Combustible	Gasolina
Capacidad del depósito de combustible	3,6 L
Ancho de trabajo	700 - 850 mm
Diámetro de las fresas	350 mm
Aceite del motor	15W40
Capacidad del cárter de aceite del motor	0,6 L
Capacidad del cárter de aceite de la caja de cambios	1,4 L
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	98 dB
Peso	82 kg
Dimensiones	870 x 1600 x 1100 mm
Peso con embalaje	87 kg
Dimensiones del embalaje	840 x 470 x 650 mm
Código de barras	5604612722890

Producto montado:

VIME7A.M

5604612728403



Parachoques de protección



Caja de herramientas



Correa de transmisión doble

Contenido del embalaje

- > Abre surcos;
- > Fresas;
- > Barra de profundidad;
- > Kit de herramientas.

Accesorios P. 31

Características principales:

- > Sistema de triple filtrado;
- > Sensor del nivel de aceite;
- > Ajuste rápido de la rueda delantera.


Datos técnicos

Motor	Combustión de 4 tiempos
Potencia del motor	7 cv 5,2 kW
Cilindrada	212 cc
Velocidad de rotación	3600 rpm
Transmisión	Directa
Velocidades	2 adelante + 1 marcha atrás
Combustible	Gasolina
Capacidad del depósito de combustible	3,6 L
Ancho de trabajo	1050 - 1200 mm
Diámetro de las fresas	350 mm
Aceite del motor	15W40
Capacidad del cárter de aceite del motor	0,6 L
Capacidad del cárter de aceite de la caja de cambios	2 L
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	98 dB
Peso	99 kg
Dimensiones	870 x 1460 x 1260 mm
Peso con embalaje	105 kg
Dimensiones del embalaje	880 x 510 x 770 mm
Código de barras	5604612722883


Producto montado:

VIMETD7A.M


5604612728410



Parachoques de protección



Caja de herramientas



Cubierta del motor

Contenido del embalaje

- > Abre surcos;
- > Fresas;
- > Barra de profundidad;
- > Kit de herramientas.

Accesorios P. 31

VIMEDTD7A

Motoazada a diésel con transmisión directa

7cv



Más info:

VIMEDTD12A

Motoazada a diésel con transmisión directa

12cv



Más info:

Características principales:

- > Arranque eléctrico;
- > Sistema de triple filtrado;
- > Sensor del nivel de aceite;
- > Ajuste rápido del soporte delantero.

Datos técnicos

Motor	Combustión de 4 tiempos
Potencia del motor	7 cv 5,2 kW
Cilindrada	246 cc
Velocidad de rotación	3600 rpm
Transmisión	Directa
Velocidades	2 adelante + 1 marcha atrás
Combustible	Diésel
Capacidad del depósito de combustible	3,6 L
Ancho de trabajo	1150 mm
Diámetro de las fresas	350 mm
Aceite del motor	15W40
Capacidad del cárter de aceite del motor	0,6 L
Capacidad del cárter de aceite de la caja de cambios	2 L
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	98 dB
Peso	117 kg
Dimensiones	670 x 1300 x 1130 mm
Peso con embalaje	127 kg
Dimensiones del embalaje	880 x 455 x 815 mm
Código de barras	5604612689438

Producto montado:


VIMEDTD7A.M	5604612701963
-------------	---------------



Caja de herramientas



Sistema de triple filtrado



Arranque eléctrico

Contenido del embalaje

- > Abre surcos;
- > Fresas;
- > Barra de profundidad;
- > Kit de herramientas.

Accesorios P. 31

Características principales:

- > Arranque eléctrico;
- > Sistema de triple filtrado;
- > Sensor del nivel de aceite;
- > Parachoques con luz.

Datos técnicos

Motor	Combustión de 4 tiempos
Potencia del motor	12 cv 8,9 kW
Cilindrada	456 cc
Velocidad de rotación	3600 rpm
Transmisión	Directa
Velocidades	2 adelante + 1 marcha atrás
Combustible	Diésel
Capacidad del depósito de combustible	5,5 L
Ancho de trabajo	1450 mm
Diámetro de las fresas	360 mm
Aceite del motor	15W40
Capacidad del cárter de aceite del motor	1,65 L
Capacidad del cárter de aceite de la caja de cambios	2,5 L
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	98 dB
Peso	180 kg
Dimensiones	1450 x 1400 x 1750 mm
Peso con embalaje	194 kg
Dimensiones del embalaje	1010 x 650 x 820 mm
Código de barras	5604612721084

Producto montado:

VIMEDTD12A.M	5604612712181
--------------	---------------



Caja de herramientas



Sistema de triple filtrado



Arranque eléctrico

Contenido del embalaje

- > Abre surcos doble;
- > Fresas;
- > Barra de profundidad;
- > Kit de herramientas.

Accesorios P. 31

Resumen

Motoazada

Datos técnicos	VIME7A	VIMETD7A	VIMEDTD7A	VIMEDTD12A
Motor	Combustión de 4 tiempos	Combustión de 4 tiempos	Combustión de 4 tiempos	Combustión de 4 tiempos
Potencia del motor	7 cv 5,2 kW	7 cv 5,2 kW	7 cv 5,2 kW	12 cv 8,9 kW
Cilindrada	212 cc	212 cc	246 cc	456 cc
Velocidad de rotación	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm
Transmisión	Correa	Directa	Directa	Directa
Velocidades	2 adelante + 1 marcha atrás	2 adelante + 1 marcha atrás	2 adelante + 1 marcha atrás	2 adelante + 1 marcha atrás
Combustible	Gasolina	Gasolina	Diésel	Diésel
Capacidad del depósito de combustible	3,6 L	3,6 L	3,6 L	5,5 L
Ancho de trabajo	700 - 850 mm	1050 - 1200 mm	1150 mm	1450 mm
Diámetro de las fresas	350 mm	350 mm	350 mm	360 mm
Aceite del motor	15W40	15W40	15W40	15W40
Capacidad del cárter de aceite del motor	0,6 L	0,6 L	0,6 L	1,65 L
Capacidad del cárter de aceite de la caja de cambios	1,4 L	2 L	2 L	2,5 L
Ajuste del manillar	✓	✓	✓	✓
Arranque eléctrico	-	-	✓	✓
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	98 dB	98 dB	98 dB	98 dB
Peso	82 kg	99 kg	117 kg	180 kg
Dimensiones	870 x 1600 x 1100 mm	870 x 1460 x 1260 mm	660 x 1500 x 1200 mm	1450 x 1400 x 1750 mm

Contenido del embalaje

Fresas	✓	✓	✓	✓
Abre surcos	✓	✓	✓	✓
Manillar	✓	✓	✓	✓
Rueda delantera	✓	✓	-	-
Ruedas motrices	✓	✓	✓	✓
Barra de profundidad	✓	✓	✓	✓
Juego de llaves	-	-	✓	✓
Batería	-	-	✓	✓
Peso con embalaje	87 kg	105 kg	127 kg	194 kg
Dimensiones del embalaje	840 x 470 x 655 mm	880 x 510 x 770 mm	880 x 455 x 815 mm	1010 x 650 x 820 mm



VIM7

Motocultor a gasolina 7cv



Más info:



Características principales:

- › Sistema de triple filtrado;
- › Sensor del nivel de aceite;
- › Accionamiento independiente de las fresas;
- › Ajuste rápido del manillar.

Datos técnicos

Motor	Combustión de 4 tiempos
Potencia del motor	7 cv 5,2 kW
Cilindrada	212 cc
Velocidad de rotación	3600 rpm
Transmisión	Directa
Velocidades	2 adelante + 1 marcha atrás
Combustible	Gasolina
Capacidad del depósito de combustible	3,6 L
Ancho de trabajo	620 mm
Diámetro de las fresas	320 mm (x8)
Aceite del motor	15W40
Capacidad del cárter de aceite del motor	0,6 L
Capacidad del cárter de aceite de la caja de cambios	1,4 L
Cárter do óleo das fresas	1 L
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	98 dB
Peso	100 kg
Dimensiones	700 x 1400 x 1115 mm
Peso con embalaje	132 kg
Dimensiones del embalaje	1190 x 555 x 650 mm
Código de barras	5604612721077



Rueda trasera para desplazar.



Parachoques del motor



Fresas bidireccionales

Contenido del embalaje

- › Fresas bidireccionales;
- › Ruedas metálicas;
- › Kit de herramientas.

Producto montado:

VIM7.M 5604612696450

Arado

Referencia	Compatible con:		Ean
VIME7.16	VIME7A / VIMETD7A / VIMEDTD7A	1	5604612663995

Abre surcos

Referencia	Compatible con:		Ean
VIME7.17	VIME7A / VIMETD7A / VIMEDTD7A	1	5604612715687

Abre surcos doble

Referencia	Compatible con:		Ean
VIMEDTD12AARD	VIMEDTD12 / VIMEDTD12A	1	5604612714314

Arrancador de batatas

Referencia	Compatible con:		Ean
VIME7AB	VIME7A / VIMETD7A / VIMEDTD7A	1	5604612649913

Juego de 2 fresas**Características:**

- > ● Acoplamiento hexagonal 25 mm.



Referencia	Compatible con:	Ancho de Trabajo		Ean
VIME7.C.6.000	VIME7A	700 - 850 mm	1	5604612668747
VIMEDTD7.C.16.000	VIMETD7A / VIMEDTD7A	1150 - 1200 mm	1	5604612726621
VIMEDTD12A.C17.000	VIMEDTD12A	1450 mm	1	5604612725372

Juego de 2 ruedas metálicas**Características:**

- > ● Acoplamiento hexagonal 25 mm.



Referencia	Compatible con:		Ean
VIME7RM	VIME7A / VIMETD7A / VIMEDTD7A	1	5604612650834

Camara de aire

Referencia	Compatible con:		Ean
VIME7.4008C	VIME7A / VIMETD7A	1	5604612729417
VIMEDTD12A.C16.051	VIMEDTD12 / VIMEDTD12A	1	5604612729424
VIM7.1.C11.010	VIM7	1	5604612729431

Rueda neumáticas**Características:**

- > ● Acoplamiento hexagonal 25 mm.



Referencia	Compatible con:	Lados		Ean
VIME7.4008D	VIME7A / VIMETD7A / VIMEDTD7A	Derecho	1	5604612647315
VIME7.4008E	VIME7A / VIMETD7A / VIMEDTD7A	Izquierdo	1	5604612647322

Carretilla de jardín PVC

Características:

- > Carga útil 100 L;
- > Ruedas neumáticas;
- > Rueda 3,50 - 8";
- > PVC y metal.



Ref. VIRO1
Ean 5604612658946



Ref. VIRO2
Ean 5604612658953



Ref. VIROD3
Ean 5604612673178

Referencia	Dim.		Ean
VICA19	940 x 600 x 580 mm	1	5604612627065

Mini remolque con freno

Características:

- > Carga útil 130 kg;
- > Ruedas neumáticas 495 x 150 mm;
- > Chasis de acero;
- > Freno.



Ref. COR09
Ean 5604612724658

Referencia	Dimensiones de la caja		Ean
VICA8	1000 x 720 x 365 mm	1	5604612111977

Mini remolque sin freno

Características:

- > Carga útil 130 kg;
- > Ruedas neumáticas;
- > Chasis de acero.



Ref. COR08
Ean 5604612112004

Referencia	Dimensiones de la caja		Ean
VICA9	1000 x 720 x 365 mm	1	5604612111984

Remolque mod. 7

Características:

- > Carga útil 325 kg;
- > Ruedas neumáticas 410 x 100 mm;
- > Placa trasera reflectante;
- > Chasis de acero;
- > Freno.



Referencia	Dimensiones de la caja		Ean
VIAME7A	1205 x 912 x 315 mm	1	5604612668792

Remolque mod. 12

Características:

- > Carga útil 450 kg;
- > Ruedas neumáticas 495 x 150 mm;
- > Placa trasera reflectante;
- > Chasis de acero;
- > Freno.



Referencia	Dimensiones de la caja		Ean
VIAME12A	1505 x 1110 x 385 mm	1	5604612689957

Bujía



Referencia	Dim.		Ean
VIVELA5510	55 x 10 mm	1	5604612679835
VIVELA8020	80 x 20 mm	1	5604612679842
VIVELA5510B	55 x 10 mm	1	5604612715403
VIVELA8020B	80 x 20 mm	1	5604612715410

Brocas para ahoyadora



Referencia	Dim.	Ø		Ean
VIAB43.100	730 x 50 mm	100 mm	1	5604612705671
VIAB43.150	730 x 75 mm	150 mm	1	5604612705688
VIAB43.200	730 x 100 mm	200 mm	1	5604612705695

Cepillo de acero para desbrozadora

NEW

Características:
 > Alambre 0,5 mm.



Referencia	Dim.	Ø		Ean
VIEAR150	150 mm	25,4 mm	1	5604612718091
VIEAR200	200 mm	25,4 mm	1	5604612718107

Cepillo de nylon para desbrozadora

NEW



Referencia	Dim.	Ø		Ean
VIENR200	200 mm	25,4 mm	1	5604612718114

Cabezal automático para desbrozadora

Características:
 > Para utilizar con hilo de 1 - 3 mm.



Referencia	Dim	Ø Hilo		Ean
VICRA	110 x 80 mm	2,4 mm	25	5604612663285

Cabezal de aluminio 4 agujeros para desbrozadora con hilo de nylon

Características:
 > Para utilizar con hilo de 1 - 3 mm.



Referencia	Dim	Ø Hilo		Ean
VICAR4	450 x 550 mm	2 mm	50	5604612663278

4 hilos de nylon cuadrados para desbrozadora



Referencia	Ø Hilo		Ean
VIFRQ43	2 mm	12	5604612608019
VIFRQ44	3 mm	12	5604612608026

Hilo de nylon trenzado para desbrozadora



Referencia	Ø Hilo	Dim.		Ean
VIFRT1315	1,3 mm	15 m	1	5604612662844
VIFRT1360	NEW 1,3 mm	60 m	1	5604612716318
VIFRT13100	NEW 1,3 mm	100 m	1	5604612716325
VIFRT13200	NEW 1,3 mm	200 m	1	5604612716332
VIFRT2015	2,0 mm	15 m	1	5604612662851
VIFRT2060	NEW 2,0 mm	60 m	1	5604612716349
VIFRT20100	NEW 2,0 mm	100 m	1	5604612716356
VIFRT20200	NEW 2,0 mm	200 m	1	5604612716363

Hilo de nylon trenzado plus para desbrozadora



Referencia	Ø Hilo	Dim.		Ean
VIFRTP2415	2,4 mm	15 m	1	5604612662868
VIFRTP2460	NEW 2,4 mm	60 m	1	5604612716370
VIFRTP24200	NEW 2,4 mm	200 m	1	5604612716387
VIFRTP24360	NEW 2,4 mm	360 m	1	5604612716394
VIFRTP3015	3,0 mm	15 m	1	5604612662875
VIFRTP360	3,0 mm	60 m	1	5604612690397
VIFRTP30186	NEW 3,0 mm	186 m	1	5604612716400
VIFRTP4015	NEW 4,0 mm	15 m	1	5604612716417
VIFRTP4040	NEW 4,0 mm	40 m	1	5604612716424
VIFRTP40160	NEW 4,0 mm	160 m	1	5604612716431

Hilo de nylon redondo para desbrozadora



Referencia	Ø Hilo	Dim.		Ean
VIFR12	1,3 mm	12 m	1	5604612034481
VIFR1360	NEW 1,3 mm	60 m	1	5604612716479
VIFR13100	NEW 1,3 mm	100 m	1	5604612716486
VIFR13200	NEW 1,3 mm	200 m	1	5604612716493
VIFR16	1,6 mm	15 m	1	5604612690694
VIFR1660	NEW 1,6 mm	60 m	1	5604612716509
VIFR16100	NEW 1,6 mm	100 m	1	5604612716516
VIFR16200	NEW 1,6 mm	200 m	1	5604612716523
VIFR215	2,0 mm	15 m	1	5604612026271
VIFR2060	NEW 2,0 mm	60 m	1	5604612716530
VIFR20100	NEW 2,0 mm	100 m	1	5604612716547
VIFR20200	NEW 2,0 mm	200 m	1	5604612716554
VIFR15	2,4 mm	15 m	1	5604612034498
VIFR2460	NEW 2,4 mm	60 m	1	5604612716561
VIFR24150	NEW 2,4 mm	150 m	1	5604612716578
VIFR24300	NEW 2,4 mm	300 m	1	5604612716585
VIFR315	3,0 mm	15 m	1	5604612034511
VIFR60	3,0 mm	60 m	1	5604612034504
VIFR30120	NEW 3,0 mm	120 m	1	5604612716592
VIFR30255	NEW 3,0 mm	255 m	1	5604612716608

Hilo de nylon cuadrado para desbrozadora



Referencia	Ø Hilo	Dim.		Ean
VIFRQ315	3,0 mm	15 m	1	5604612608033
VIFRQ360	3,0 mm	60 m	1	5604612608040
VIFRQ30100	NEW 3,0 mm	100 m	1	5604612716448
VIFRQ30230	NEW 3,0 mm	230 m	1	5604612716455
VIFRQ4087	4,0 mm	87 m	1	5604612662837
VIFRQ40140	NEW 4,0 mm	140 m	1	5604612716462

Disco desbrozador de maleza

Características:

- > 2 dientes.



Referencia	Dim.		Ean
VIDCM2	310 mm	6	5604612109530

Disco desbrozador de maleza profesional

Características:

- > 3 dientes;
- > Mayor estabilidad de corte y más precisión.



Referencia	Dim.		Ean
VIDCMP2	310 mm	6	5604612675912

Disco desbrozador de maleza

Características:

- > 3 dientes.



Referencia	Dim.		Ean
VIDCM3	255 mm	6	5604612022549

Disco desbrozador de maleza

Características:

- > 8 dientes.



Referencia	Dim.		Ean
VIDCM8	255 mm	6	5604612022556

Disco desbrozador de maleza

Características:

- > 20 dientes.



Referencia	Dim.		Ean
VIDCE20	255 mm	6	5604612022518

Disco cortahierbas

Características:

- > 40 dientes.



Referencia	Dim.		Ean
VIDCE40	255 mm	6	5604612022525

Disco cortahierbas

Características:
 > 80 dientes.



Referencia	Dim.		Ean
VIDCE80	255 mm	6	5604612022532

Disco diamante con punta de carburo PRO

Características:
 > 30 dientes;
 > Altura del diente diamantado 11 mm.



Referencia	Dim.		Ean
VIDEP30	255 mm	6	5604612675905

Disco diamante con punta de carburo

Características:
 > 40 dientes;
 > Altura del diente diamantado 11 mm.



Referencia	Dim.		Ean
VIDE40	255 mm	6	5604612013554

Colete para desbrozadora

Características:
 > Uso - ocasional;
 > Fácil de transportar;
 > Ergonómico;
 > Universal;
 > Correas ajustables;
 > Nylon y metal;
 > Acolchado;
 > Protección de la zona lumbar.



Referencia		Ean
VICSR	1	5604612663377

Colete profesional para desbrozadora

Características:
 > Uso - profesional;
 > Soporte rígido;
 > Banda de cintura ajustable;
 > Correas ajustables;
 > Nylon y metal;
 > Acolchado;
 > Protección de la zona lumbar.



Referencia		Ean
VICSPR	1	5604612673505

FLORESTA



VIRL7A

Astilladora de leña horizontal 7 toneladas



Más info:

VIRLV9

Astilladora de leña vertical 9 toneladas



Más info:

Características principales:

- > Doble sistema de accionamiento;
- > Cubierta protectora;
- > Fácil de transportar.

Datos técnicos

Fuerza máxima de corte	7 t
Potencia del motor	2900 W
Longitud máxima de corte	520 mm
Diámetro máximo de corte	230 mm
Ciclo de trabajo	S3 - 40%
Tensión de alimentación	230 V 50 Hz
Temperatura de funcionamiento	5 - 40 °C
Aceite hidráulico	ISO VG 22
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	75 dB
Peso	73 kg
Dimensiones	1220 x 400 x 1240 mm
Peso del embalaje 1	53,3 kg
Dimensiones del embalaje 1	1020 x 310 x 480 mm
Peso del embalaje 2	20 kg
Dimensiones del embalaje 2	930 x 415 x 150 mm
Código de barras	5604612698249



Motor eléctrico



Caballete metálico



Cubierta protectora

Contenido del embalaje

- > Caballete metálico con ruedas;
- > Cubierta protectora.

Características principales:

- > Doble sistema de accionamiento;
- > 3 posiciones de corte;
- > Protector lateral;
- > Fácil de transportar.

Datos técnicos

Fuerza máxima de corte	9 t
Potencia del motor	3500 W
Longitud máxima de corte	1000 mm
Diámetro máximo de corte	350 mm
Niveles de corte	560, 780, 1000 mm
Ciclo de trabajo	S6 - 40%
Tensión de alimentación	230 V 50 Hz
Temperatura de funcionamiento	5 - 40 °C
Aceite hidráulico	ISO VG 22
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	85 dB
Peso	130,5 kg
Dimensiones	1100 x 680 x 1500 mm
Peso con embalaje	132 kg
Dimensiones del embalaje	500 x 450 x 990 mm
Código de barras	5604612698232



Motor eléctrico



Placa base regulable



Soporte lateral de corte

Contenido del embalaje

- > Accesorios de corte.



VIRLG12

Astilladora de leña a gasolina 12 toneladas



Más info:



Características principales:


- > Doble sistema de accionamiento;
- > 3 posiciones de corte: vertical, horizontal, diagonal;
- > Capacidad de corte en 2 partes o en 4 partes.



Motor de combustión



Ajuste rápido de la posición de corte



Cuñas

Contenido del embalaje

- > Bastidor;
- > Tope limitador de carrera;
- > Cuñas;
- > Cuña en cruz.

Datos técnicos

Fuerza máxima de corte	12 t
Motor	Combustión de 4 tiempos
Potencia del motor	7 cv 5,2 kW
Cilindrada	208 cc
Velocidad de rotación	2800 rpm
Combustible	Gasolina
Capacidad del depósito de combustible	3,6 L
Autonomía	2,5 h
Aceite del motor	15W40
Capacidad del cárter de aceite del motor	0,6 L
Aceite hidráulico	ISO VG 22
Depósito de aceite hidráulico	5 L
Ciclo de trabajo	29 s
Tipo de accionamiento	Doble
Longitud de corte máxima	520 mm
Diámetro de corte máximo	300 mm
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	118 dB
Peso	127 kg
Dimensiones	1315 x 525 x 1480 mm
Peso con embalaje	135 kg
Dimensiones del embalaje	745 x 455 x 1115 mm
Código de barras	5604612721060

Producto montado:

VIRLG12.M	5604612687083
-----------	---------------



VIMP2810

Motosierra de poda 28,5cc

NEW



Más info:

VIE1800A

Electrosierra 1800W



Más info:

Características principales:

- > Bomba de cebado del carburador WALBRO;
- > Cadena y espada Oregon;
- > Sistema antivibración.

Datos técnicos

Motor	Combustión de 2 tiempos
Cilindrada	28,5 cc
Potencia del motor	1,3 cv 1 kW
Velocidad de rotación	12000 rpm
Combustible	Mezcla - proporción 1:40
Depósito de combustible	0,21 L
Longitud máxima de corte	250 mm
Número de eslabones	40
Paso de cadena	3/8"
Aceite lubricante	H150 - 200 ml
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	109,3 dB
Peso	3,9 kg
Dimensiones	540 x 240 x 232 mm
Peso con embalaje	5 kg
Dimensiones del embalaje	300 x 260 x 265 mm
Código de barras	5604612708573



Bomba de cebado del carburador WALBRO



Tuercas fijas



Kit de herramientas

Contenido del embalaje

- > Cadena y espada Oregon;
- > Funda;
- > Kit de herramientas.

Accesorios P. 46

Características principales:

- > Depósito de aceite con indicador de nivel;
- > Espada Oregon;

Datos técnicos

Potencia	1800 W
Longitud máxima de corte	400 mm
Número de eslabones	57
Paso de cadena	3/8
Aceite lubricante	H150 - 240 ml
Tensión de alimentación	230 V 50 Hz
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	108 dB
Peso	4,7 kg
Dimensiones	275 x 800 x 180 mm
Peso con embalaje	5,5 kg
Dimensiones del embalaje	515 x 300 x 200 mm
Código de barras	5604612665036



Pomo de ajuste de tensión de la cadena

Contenido del embalaje

- > Cadena y espada Oregon;
- > Funda;
- > Kit de herramientas.

Accesorios P. 46

VIMS37

Motosierra

37cc

NEW



MAGNUM



Más info:

VIMS45B

Motosierra

45cc

NEW



MAGNUM



Más info:

Características principales:

- > Bomba de cebado del carburador WALBRO;
- > Cadena y espada Oregon;
- > Sistema de arranque fácil;
- > Sistema antivibración;
- > Retroceso automático de la palanca del estrangulador.

Datos técnicos

Motor	Combustión de 2 tiempos
Potencia del motor	2,1 cv 1,55 kW
Cilindrada	37 cc
Velocidad de rotación	12000 rpm
Combustible	Mezcla - proporción 1:40
Capacidad del depósito de combustible	0,55 L
Longitud máxima de corte	400 mm
Número de eslabones	57
Paso de cadena	3/8"
Aceite lubricante	H150 - 260 ml
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	110,9 dB
Peso	6,3 kg
Dimensiones	790 x 245 x 275 mm
Peso con embalaje	7,4 kg
Dimensiones del embalaje	440 x 275 x 310 mm
Código de barras	5604612708580

Características principales:

- > Bomba de cebado del carburador WALBRO;
- > Cadena y espada Oregon;
- > Sistema de arranque fácil;
- > Sistema antivibración;
- > Retroceso automático de la palanca del estrangulador.

Datos técnicos

Motor	Combustión de 2 tiempos
Potencia del motor	2,5 cv 1,95 kW
Cilindrada	45 cc
Velocidad de rotación	12000 rpm
Combustible	Mezcla - proporción 1:40
Capacidad del depósito de combustible	0,52 L
Longitud máxima de corte	450 mm
Número de eslabones	72
Paso de cadena	0,325"
Aceite lubricante	H150 - 250 ml
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	109,3 dB
Peso	7,4 kg
Dimensiones	890 x 295 x 245 mm
Peso con embalaje	8,6 kg
Dimensiones del embalaje	470 x 277 x 312 mm
Código de barras	5604612708597



Bomba de cebado del carburador WALBRO



Tuercas fijas




Ranura para llave



Bomba de cebado del carburador WALBRO



Tuercas fijas



Ranura para llave

Contenido del embalaje

- > Cadena y espada Oregon;
- > Funda;
- > Kit de herramientas.

Accesorios P. 46

Contenido del embalaje

- > Cadena y espada Oregon;
- > Funda;
- > Kit de herramientas.

Accesorios P. 46



VIMS55

Motosierra

55cc

MAGNUM

NEW



Más info:



Características principales:

- › Bomba de cebado del carburador WALBRO;
- › Cadena y espada Oregon;
- › Sistema de arranque fácil;
- › Sistema antivibración;
- › Retroceso automático de la palanca del estrangulador.



Bomba de cebado del carburador WALBRO



Tuercas fijas



Ranura para llave

Contenido del embalaje

- › Cadena y espada Oregon;
- › Funda;
- › Kit de herramientas.

Accesorios P. 46

Datos técnicos

Motor	Combustión de 2 tiempos
Potencia del motor	3,2 cv 2,4 kW
Cilindrada	55 cc
Velocidad de rotación	12000 rpm
Combustible	Mezcla - proporción 1:40
Capacidad del depósito de combustible	0,52 L
Longitud máxima de corte	500 mm
Número de eslabones	78
Paso de cadena	0,325"
Aceite lubricante	250 ml
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	110,5 dB
Peso	7,4 kg
Dimensiones	890 x 300 x 245 mm
Peso con embalaje	9 kg
Dimensiones del embalaje	530 x 278 x 320 mm
Código de barras	5604612708603

Motosierras



Datos técnicos	VIMS37	VIMS45A	VIMS55	VIE1800A
Motor	Combustión de 2 tiempos	Combustión de 2 tiempos	Combustión de 2 tiempos	-
Potencia del motor	2,1 cv 1,55 kW	2,5 cv 1,95 kW	3,2 cv 2,4 kW	1800 W
Cilindrada	37 cc	45 cc	55 cc	-
Tensión de alimentación	-	-	-	230 V 50 Hz
Velocidad de rotación	12,000 rpm	12,000 rpm	12,000 rpm	-
Combustible	Mezcla - proporción 1:40	Mezcla - proporción 1:40	Mezcla - proporción 1:40	-
Capacidad del depósito de combustible	0,55 L	0,52 L	0,52 L	-
Longitud máxima de corte	400 mm	450 mm	500 mm	400 mm
Número de eslabones	57	72	78	57
Paso de cadena	3/8"	0,325"	0,325"	3/8"
Aceite lubricante	H150 - 260 ml	H150 - 250 ml	H150 - 250 ml	H150 - 240 ml
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	110,9 dB	109,3 dB	110,5 dB	108 dB
Peso	6,3 kg	7,4 kg	7,4 kg	4,7 kg
Dimensiones	790 x 245 x 275 mm	890 x 295 x 245 mm	890 x 300 x 245 mm	275 x 860 x 190 mm

Contenido del embalaje

Espada Oregon	✓	✓	✓	✓
Cadena Oregon	✓	✓	✓	✓
Funda	✓	✓	✓	✓
Kit de herramientas	✓	✓	✓	✓
Peso con embalaje	7,425 kg	8,630 kg	9,010 kg	5,5 kg
Dimensiones del embalaje	440 x 275 x 310 mm	470 x 277 x 312 mm	530 x 278 x 320 mm	515 x 300 x 200 mm

VIACE85

Aflador de cadenas eléctrico 85W



Más info:

VICMCL

Caballete metálico para corte de leña



Características principales:

- › Ajuste universal de ángulo 35°;
- › Escala angular.

Datos técnicos

Potencia	85 W
Rotaciones por minuto	4800 rpm
Funcionamiento continuo	20 min
Diámetro exterior del disco	108 mm
Diámetro interior del disco	23 mm
Espesor del disco	3,3 mm
Ángulos de afilado	35°/35°
Tensión de alimentación	230 V 50 Hz
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	77 dB
Peso	2 kg
Dimensiones	200 x 230 x 310 mm
Peso con embalaje	2,3 kg
Dimensiones del embalaje	255 x 220 x 170 mm
Código de barras	5604612668280



Ejemplo de uso



Escala angular

Contenido del embalaje

- › Disco de afilado.


Accesorios P. 46

Características principales:

- › Dientes de agarre en el metal para bloquear la rotación del tronco durante el corte;
- › Perfiles angulares y robustos.

Datos técnicos

Material	Aluminio
Capacidad máxima de carga	200 kg
Diámetro máximo del tronco	300 mm
Peso	7 kg
Dimensiones	795 x 880 x 320 mm
Peso con embalaje	7,4 kg
Dimensiones del embalaje	102 x 35 x 160 mm
Código de barras	5604612699505



Dientes de agarre

Contenido del embalaje

- › Barras metálicas (x10);
- › Tornillos y tuercas (x41);
- › Tornillos hexagonales de apriete rápido (x3).

Espada para motosierra de poda



Referencia	Compatible con:		Ean
VILMP25	VIMP2810 / VIMP2510A	1	5604612689889

Espada para motosierra




Referencia	Compatible con:		Ean
VILMS38	VIMS37 / VIMS38A	1	5604612689896
VILMS45	VIMS45B / VIMS45A	1	5604612689902
VILMS55	VIMS55	1	5604612715700
VILMS62	VIMS62A	1	5604612689919

Espada para electrosierra



Referencia	Compatible con:		Ean
VILES1800	VIE1800A	1	5604612689926

Cadena para motosierra/ electrosierra



Referencia	Dim.		Compatible con:		Ean
VICMP25	3/8"	40	VIMP2510A / VIMP2810	1	5604612689841
VICMS38	3/8"	57	VIMS38A / VIE1800A / VIMS37	1	5604612689858
VICMS45	0,325"	72	VIMS45A / VIMS45B	1	5604612689865
VICMS55	0,325"	78	VIMS55	1	5604612715717
VICMS62	3/8"	72	VIMS62A	1	5604612689872

Lima para motosierra



Referencia	Dim.		Ean
VILM532	5/32 " - 3,96 mm	10	5604612106461
VILM316	3/16 " - 4,76 mm	10	5604612106454
VILM732	7/32 " - 5,56 mm	10	5604612106478
VILM14	1/4 " - 6,35 mm	10	5604612106485

Juego de 4 limas para motosierra



Referencia	Dim.		Ean
VILM4532	5/32 " - 3,96 mm	10	5604612670535
VILM4316	3/16 " - 4,76 mm	10	5604612670542
VILM4732	7/32 " - 5,56 mm	10	5604612670528
VILM414	1/4 " - 6,35 mm	10	5604612670511

Destornillador para carburador



Referencia		Ean
VICPC	10	5604612677596

Disco para afilador de cadena eléctrico



Referencia	Ø		Ean
VIDAF	108 mm	1	5604612668839

BOMBAS DE AGUA



VIBSS750

Bomba de agua submergible 750W



Más info:

VIBSS1100

Bomba de agua submergible 1100W



Más info:


Características principales:

- > Cuerpo de la bomba de acero inoxidable y hierro fundido;
- > Interruptor de flotador, ajustable en altura;
- > Permite una elevación máxima de 10 m.

Datos técnicos

Potencia	750 W
Caudal máximo	24000 L/h
Profundidad máxima de inmersión	5 m
Altura manométrica máxima	10 m
Diámetro máximo de las partículas sólidas	35 mm
Roscas	2 - 50 mm
Cable de alimentación	6 m
Temperatura máxima del agua	35° C
Tensión de alimentación	230 V 50 Hz
Grado de protección	IP68
Peso	17,5 kg
Dimensiones	240 x 160 x 450 mm
Peso con embalaje	19 kg
Dimensiones del embalaje	280 x 200 x 475 mm
Código de barras	5604612654795

Gráfico Manométrico



Contenido del embalaje

- > Conector de manguera.

Accesorios P. 62-64

Aguas sucias


Características principales:

- > Cuerpo de la bomba de acero inoxidable y hierro fundido;
- > Interruptor de flotador, ajustable en altura;
- > Permite una elevación máxima de 13 m.

Datos técnicos

Potencia	1100 W
Caudal máximo	30000 L/h
Profundidad máxima de inmersión	5 m
Altura manométrica máxima	13 m
Diámetro máximo de las partículas sólidas	35 mm
Roscas	2 - 50 mm
Cable de alimentación	6 m
Temperatura máxima del agua	35° C
Tensión de alimentación	230 V 50 Hz
Grado de protección	IP68
Peso	19,1 kg
Dimensiones	240 x 160 x 470 mm
Peso con embalaje	20,8 kg
Dimensiones del embalaje	280 x 200 x 490 mm
Código de barras	5604612654801

Gráfico Manométrico



Contenido del embalaje

- > Conector de manguera.

Accesorios P. 62-64

Aguas sucias



VIBSS1500

Bomba de agua submersible 1500W




Más info.



Características principales:

- › Cuerpo de la bomba de acero inoxidable y hierro fundido;
- › Interruptor de flotador, ajustable en altura;
- › Permite una elevación máxima de 13 m.

Gráfico Manométrico



Contenido del embalaje

- › Conector de manguera.

Accesorios P. 62-64

Datos técnicos

Potencia	1500 W
Caudal máximo	36000 L/h
Profundidad máxima de inmersión	5 m
Altura manométrica máxima	13 m
Diámetro máximo de las partículas sólidas	35 mm
Roscas	2 - 50 mm
Cable de alimentación	6 m
Temperatura máxima del agua	35° C
Tensión de alimentación	230 V 50 Hz
Grado de protección	IP68
Peso	20,9 kg
Dimensiones	240 x 160 x 490 mm
Peso con embalaje	22,7 kg
Dimensiones del embalaje	280 x 200 x 515 mm
Código de barras	5604612654818

Agas sucias

VIBAS400

Bomba submergible para aguas sucias 400W



Más info:

VIBAS550

Bomba submergible para aguas sucias 550W



Más info:


Características principales:

- > Cuerpo de la bomba de plástico;
- > Interruptor de flotador, ajustable en altura;
- > Permite una elevación máxima de 5 m.

Datos técnicos

Potencia	400 W
Caudal máximo	7500 L/h
Profundidad máxima de inmersión	5 m
Altura manométrica máxima	5 m
Diámetro máximo de las partículas sólidas	35 mm
Salida - manguera	25 - 32 mm
Salida - roscada	1" 1/2"
Cable de alimentación	10 m
Temperatura máxima del agua	35° C
Tensión de alimentación	230 V 50 Hz
Grado de protección	IPX8
Peso	3,7 kg
Dimensiones	150 x 170 x 310 mm
Peso con embalaje	4 kg
Dimensiones del embalaje	220 x 160 x 340 mm
Código de barras	5604612697167

Gráfico Manométrico



Contenido del embalaje

- > Conector de manguera.

Accesorios P. 62-64

Aguas sucias


Características principales:

- > Cuerpo de la bomba de acero inoxidable;
- > Interruptor de flotador, ajustable en altura;
- > Permite una elevación máxima de 7 m.

Datos técnicos

Potencia	550 W
Caudal máximo	10500 L/h
Profundidad máxima de inmersión	7 m
Altura manométrica máxima	7 m
Diámetro máximo de las partículas sólidas	35 mm
Salida - manguera	25 - 32 mm
Salida - roscada	1" 1/2"
Cable de alimentación	10 m
Temperatura máxima del agua	35° C
Tensión de alimentación	230 V 50 Hz
Grado de protección	IPX8
Peso	4,2 kg
Dimensiones	155 x 160 x 325 mm
Peso con embalaje	4,6 kg
Dimensiones del embalaje	220 x 160 x 370 mm
Código de barras	5604612697181

Gráfico Manométrico



Contenido del embalaje

- > Conector de manguera.

Accesorios P. 62-64

Aguas sucias

VIBAS750

Bomba submergible para aguas sucias 750W

NEW



Más info:

VIBAS1100

Bomba submergible para aguas sucias 1100W



Más info:


Características principales:

- › Cuerpo de la bomba de plástico;
- › Interruptor de flotador, ajustable en altura;
- › Permite una elevación máxima de 8 m.

Datos técnicos

Potencia	750 W
Caudal máximo	12500 L/h
Profundidad máxima de inmersión	5 m
Altura manométrica máxima	8 m
Diámetro máximo de las partículas sólidas	35 mm
Salida - manguera	25 - 32 mm
Salida - roscada	1" 1/2"
Cable de alimentación	10 m
Temperatura máxima del agua	35° C
Tensión de alimentación	230 V 50 Hz
Grado de protección	IPX8
Peso	3,7 kg
Dimensiones	150 x 170 x 310 mm
Peso con embalaje	4 kg
Dimensiones del embalaje	220 x 160 x 340 mm
Código de barras	5604612725457

Gráfico Manométrico



Contenido del embalaje

- › Conector de manguera.

Accesorios P. 62-64

Aguas sucias


Características principales:

- › Cuerpo de la bomba de acero inoxidable;
- › Interruptor de flotador, ajustable en altura;
- › Permite una elevación máxima de 9,5 m.

Datos técnicos

Potencia	1100 W
Caudal máximo	15000 L/h
Profundidad máxima de inmersión	7 m
Altura manométrica máxima	9,5 m
Diámetro máximo de las partículas sólidas	35 mm
Salida - manguera	25 - 32 mm
Salida - roscada	1" 1/2"
Cable de alimentación	10 m
Temperatura máxima del agua	35° C
Tensión de alimentación	230 V 50 Hz
Grado de protección	IPX8
Peso	6 kg
Dimensiones	165 x 190 x 375 mm
Peso con embalaje	6,4 kg
Dimensiones del embalaje	225 x 160 x 385 mm
Código de barras	5604612697198

Gráfico Manométrico



Contenido del embalaje

- › Conector de manguera.

Accesorios P. 62-64

Aguas sucias

VIBAL400

Bomba submergible para aguas limpias 400W



Más info:

VIBAL550A

Bomba submergible para aguas limpias 550W



Más info:


Características principales:

- > Cuerpo de la bomba de plástico;
- > Interruptor de flotador, ajustable en altura;
- > Permite una elevación máxima de 5 m.

Datos técnicos

Potencia	400 W
Caudal máximo	7000 L/h
Profundidad máxima de inmersión	7 m
Altura manométrica máxima	5 m
Diámetro máximo de las partículas sólidas	5 mm
Salida - manguera	25 - 32 mm
Salida - roscada	1" 1/2"
Cable de alimentación	10 m
Temperatura máxima del agua	35° C
Tensión de alimentación	230 V 50 Hz
Grado de protección	IPX8
Peso	3,6 kg
Dimensiones	150 x 170 x 280 mm
Peso con embalaje	4 kg
Dimensiones del embalaje	220 x 160 x 310 mm
Código de barras	5604612701468

Gráfico Manométrico



Contenido del embalaje

- > Conector de manguera.

Accesorios P. 62-64

Aguas limpias


Características principales:

- > Cuerpo de la bomba de acero inoxidable;
- > Interruptor de flotador, ajustable en altura;
- > Permite una elevación máxima de 7,5 m.

Datos técnicos

Potencia	550 W
Caudal máximo	8500 L/h
Profundidad máxima de inmersión	7 m
Altura manométrica máxima	7,5 m
Diámetro máximo de las partículas sólidas	5 mm
Salida - manguera	25 - 32 mm
Salida - roscada	1" 1/2"
Cable de alimentación	10 m
Temperatura máxima del agua	35° C
Tensión de alimentación	230 V 50 Hz
Grado de protección	IPX8
Peso	4 kg
Dimensiones	150 x 170 x 280 mm
Peso con embalaje	4,6 kg
Dimensiones del embalaje	220 x 165 x 340 mm
Código de barras	5604612697150

Gráfico Manométrico



Contenido del embalaje

- > Conector de manguera.

Accesorios P. 62-64

Aguas limpias

VIBAL750

Bomba submergible para aguas limpias 750W

NEW



Más info:

VIBSMAL1000

Bomba submergible multietapa para aguas limpias 1000W

NEW



Más info:


Características principales:

- › Cuerpo de la bomba de plástico;
- › Interruptor de flotador, ajustable en altura;
- › Permite una elevación máxima de 9 m.

Datos técnicos

Potencia	750 W
Caudal máximo	11000 L/h
Profundidad máxima de inmersión	7 m
Altura manométrica máxima	9 m
Diámetro máximo de las partículas sólidas	5 mm
Salida - manguera	25 - 32 mm
Salida - roscada	1" 1/2"
Cable de alimentación	10 m
Temperatura máxima del agua	35° C
Tensión de alimentación	230 V 50 Hz
Grado de protección	IPX8
Peso	3,6 kg
Dimensiones	150 x 170 x 280 mm
Peso con embalaje	4 kg
Dimensiones del embalaje	220 x 160 x 310 mm
Código de barras	5604612725440

Gráfico Manométrico



Contenido del embalaje

- › Conector de manguera.

Accesorios P. 62-64

Aguas limpias


Características principales:

- › Cuerpo de la bomba de acero inoxidable;
- › Interruptor de flotador, ajustable en altura;
- › Permite una elevación máxima de 40 m.
- › Equipada con 3 turbinas.

Datos técnicos

Potencia	1000 W
Caudal máximo	6500 L/h
Profundidad máxima de inmersión	7 m
Altura manométrica máxima	40 m
Diámetro máximo de las partículas sólidas	1 mm
Salida - roscada	1"
Cable de alimentación	10 m
Temperatura máxima del agua	35° C
Tensión de alimentación	230 V 50 Hz
Grado de protección	IPX8
Peso	9,5 kg
Dimensiones	150 x 440 x 150 mm
Peso con embalaje	10,125 kg
Dimensiones del embalaje	220 x 200 x 500 mm
Código de barras	5604612710439

Gráfico Manométrico



Contenido del embalaje

- › Conector de manguera.

Accesorios P. 62-64

Aguas limpias



VIBAF750A

Bomba autocebante 750W



Más info:

VIBAF1100A

Bomba autocebante 1100W



Más info:


Características principales:

- > Cuerpo de la bomba de hierro fundido;
- > Tratamiento anticorrosivo.

Datos técnicos

Potencia	750 W
Caudal máximo	3000 L/h
Profundidad máxima de inmersión	9 m
Altura manométrica máxima	40 m
Presión de funcionamiento	4 bar
Entrada - roscada	1
Salida - roscada	1
Temperatura máxima del agua	35° C
Tensión de alimentación	230 V 50 Hz
Grado de protección	IP54
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	70 dB
Peso	11 kg
Dimensiones	180 x 410 x 200 mm
Peso con embalaje	12 kg
Dimensiones del embalaje	450 x 210 x 235 mm
Código de barras	5604612696696

Gráfico Manométrico



Accesorios P. 62-64

Agua limpia


Características principales:

- > Cuerpo de la bomba de hierro fundido;
- > Tratamiento anticorrosivo.

Datos técnicos

Potencia	1100 W
Caudal máximo	4800 L/h
Profundidad máxima de inmersión	9 m
Altura manométrica máxima	55 m
Presión de funcionamiento	5,7 bar
Entrada - roscada	1,5"
Salida - roscada	1
Temperatura máxima del agua	35° C
Tensión de alimentación	230 V 50 Hz
Grado de protección	IP54
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	75 dB
Peso	24,5 kg
Dimensiones	200 x 500 x 245 mm
Peso con embalaje	26 kg
Dimensiones del embalaje	550 x 250 x 290 mm
Código de barras	5604612696702

Gráfico Manométrico



Accesorios P. 62-64

Agua limpia

VIIPMA

Interruptor de presión



Más info:

VIBAF1500A

Bomba autocebante 1500W



Más info:

Características principales:

- > Sistema de control electrónico;
- > Compatible con las referencias VIBAF750A y VIBAF1100A.

Datos técnicos

Potencia máxima	1100 W
Presión mínima	1,5 bar
Presión máxima	10 bar
Entrada - roscada	1
Salida - roscada	1
Temperatura máxima del agua	60° C
Tensión de alimentación	230 V 50 Hz
Grado de protección	IP65
Peso	0,7 kg
Dimensiones	155 x 120 x 170 mm
Peso con embalaje	0.8 kg
Dimensiones del embalaje	145 x 145 x 165 mm
Box / Código de barras	5604612684907


Características principales:

- > Cuerpo de la bomba de hierro fundido;
- > Tratamiento anticorrosivo.

Datos técnicos

Potencia	1500 W
Caudal máximo	7800 L/h
Profundidad máxima de inmersión	9 m
Altura manométrica máxima	51 m
Presión de funcionamiento	5,1 bar
Entrada - roscada	1,5"
Salida - roscada	1
Temperatura máxima del agua	35° C
Tensión de alimentación	230 V 50 Hz
Grado de protección	IP54
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	77 dB
Peso	26 kg
Dimensiones	200 x 500 x 245 mm
Peso con embalaje	28 kg
Dimensiones del embalaje	550 x 250 x 290 mm
Código de barras	5604612696719

Gráfico Manométrico



Accesorios P. 62-64

Aguas limpias

Aguas limpias

VIBCM900

Electrobomba centrífuga multicelular 900W



Más info:

VIBCM1100

Electrobomba centrífuga multicelular 1100W



Más info:


Características principales:

- > Cuerpo de la bomba de acero inoxidable y hierro fundido;
- > Tratamiento anticorrosivo;
- > Equipada con 3 turbinas.

Datos técnicos

Potencia	900 W
Caudal máximo	5400 L/h
Profundidad máxima de inmersión	8 m
Altura manométrica máxima	36 m
Entrada - roscada	1
Salida - roscada	1
Temperatura máxima del agua	35° C
Tensión de alimentación	230 V 50 Hz
Grado de protección	IPX4
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	86 dB
Peso	12,3 kg
Dimensiones	175 x 390 x 185 mm
Peso con embalaje	13 kg
Dimensiones del embalaje	421 x 206 x 229 mm
Código de barras	5604612645670

Gráfico Manométrico



Accesorios P. 62-64

Aguas limpias


Características principales:

- > Cuerpo de la bomba de acero inoxidable y hierro fundido;
- > Tratamiento anticorrosivo;
- > Equipada con 4 turbinas.

Datos técnicos

Potencia	1100 W
Caudal máximo	5400 L/h
Profundidad máxima de inmersión	8 m
Altura manométrica máxima	48 m
Entrada - roscada	1
Salida - roscada	1
Temperatura máxima del agua	35° C
Tensión de alimentación	230 V 50 Hz
Grado de protección	IPX4
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	86 dB
Peso	13 kg
Dimensiones	175 x 410 x 185 mm
Peso con embalaje	14 kg
Dimensiones del embalaje	449 x 220 x 270 mm
Código de barras	5604612642204

Gráfico Manométrico



Accesorios P. 62-64

Aguas limpias

VIBTI800A

Bomba de superficie de acero inoxidable 800W



Más info:

VIGP800

Grupo de presión 800W



Más info:


Características principales:

- › Cuerpo de la bomba de acero inoxidable;
- › Tratamiento anticorrosivo;
- › Tapón de drenaje de agua;
- › Tapón de llenado de agua;
- › Empuñadura ergonómica y fácil de transportar.

Datos técnicos

Potencia	800 W
Caudal máximo	3000 L/h
Profundidad máxima de inmersión	8 m
Altura manométrica máxima	40 m
Diámetro máximo de las partículas sólidas	1 mm
Roscas	1" - 25 mm
Cable de alimentación	1,2 m
Temperatura máxima del agua	35° C
Tensión de alimentación	230 V 50 Hz
Grado de protección	IPX4
Peso	5,8 kg
Dimensiones	170 x 330 x 260 mm
Peso con embalaje	6,4 kg
Dimensiones del embalaje	380 x 250 x 275 mm
Código de barras	5604612697204

Gráfico Manométrico



Accesorios P. 62-64

Agua limpia


Características principales:

- › Cuerpo de la bomba de acero inoxidable;
- › Tratamiento anticorrosivo;
- › Tapón de drenaje de agua;
- › Tapón de llenado de agua;
- › Manguera de conexión de acero inoxidable;
- › Depósito con membrana.

Datos técnicos

Potencia	800 W
Caudal máximo	3200 L/h
Profundidad máxima de inmersión	8 m
Altura manométrica máxima	38 m
Presión de funcionamiento	1,5-3,8 bar
Capacidad del depósito	24 L
Roscas	1
Temperatura máxima del agua	35° C
Tensión de alimentación	230 V 50 Hz
Grado de protección	IPX8
Nivel de potencia acústica (LWA)	86 dB
Peso	11,7 kg
Dimensiones	265 x 500 x 560 mm
Peso con embalaje	13,4 kg
Dimensiones del embalaje	525 x 300 x 570 mm
Código de barras	5604612645687

Gráfico Manométrico



Accesorios P. 62-64

Agua limpia

VIMB12TA

Motobomba gasolina 1"



Más info:

VIMB15A

Motobomba gasolina 1,5"



Más info:

Características principales:

- › Compacta y fácil de transportar;
- › Pies de goma.

Datos técnicos

Motor	Combustión de 2 tiempos
Potencia del motor	1,5 cv / 1,1 kW
Cilindrada	43 cc
Velocidad de rotación	7000 rpm
Profundidad de aspiración	8 m
Altura de bombeo máxima	30 m
Combustible	Mezcla - proporción 1:50
Capacidad del depósito de combustible	1 L
Autonomía	1,5 h
Caudal máximo	6500 L/h
Salida	1" / 25 mm
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	89,7 dB
Peso	7,5 kg
Dimensiones	290 x 390 x 345 mm
Peso con embalaje	8,8 kg
Dimensiones del embalaje	405 x 310 x 350 mm
Código de barras	5604612684396



Accesorios

Contenido del embalaje

- › Filtro;
- › Llave de bujía;
- › Conectores de manguera con juntas (x2);
- › Abrazaderas (x3);
- › Bidón para mezcla.

Accesorios P. 63-64

Aguas limpias

Características principales:

- › Estructura metálica para protección y transporte;
- › Pies de goma.

Datos técnicos

Motor	Combustión de 4 tiempos
Potencia del motor	3 cv / 2,2 kW
Cilindrada	105 cc
Velocidad de rotación	3600 rpm
Profundidad de aspiración	6 m
Altura de bombeo máxima	20 m
Combustible	Gasolina
Capacidad del depósito de combustible	1,4 L
Autonomía	2 h
Caudal máximo	10000 L/h
Salida	1,5" / 40 mm
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	110 dB
Peso	15 kg
Dimensiones	420 x 320 x 330 mm
Peso con embalaje	16,7 kg
Dimensiones del embalaje	430 x 350 x 365 mm
Código de barras	5604612697563

Interruptor encendido/
apagado

Accesorios

Contenido del embalaje

- › Filtro;
- › Llave de bujía;
- › Conectores de manguera con juntas (x2);
- › Abrazaderas (x3);

Accesorios P. 63-64

Aguas limpias

VIMB2LA

Motobomba gasolina 2"



Más info:

VIMBD2A

Motobomba diésel 2"



Más info:

Características principales:

- > Estructura metálica para protección y transporte;
- > Pies de goma.

Datos técnicos

Motor	Combustión de 4 tiempos
Potencia del motor	5,5 cv / 4,1 kW
Cilindrada	163 cc
Velocidad de rotación	3600 rpm
Profundidad de aspiración	8 m
Altura de bombeo máxima	26 m
Combustible	Gasolina
Capacidad del depósito de combustible	3,6 L
Autonomía	3 h
Caudal máximo	30000 L/h
Salida	2 - 50 mm
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	98,4 dB
Peso	21,6 kg
Dimensiones	470 x 370 x 390 mm
Peso con embalaje	23,5 kg
Dimensiones del embalaje	480 x 390 x 400 mm
Código de barras	5604612684402



Interruptor encendido/apagado



Accesorios

Contenido del embalaje

- > Filtro;
- > Llave de bujía;
- > Conectores de manguera con juntas (x2);
- > Abrazaderas (x3).

Accesorios P. 63-64

Aguas limpias

Características principales:

- > Estructura metálica para protección y transporte;
- > Pies de goma;
- > Amortecedores.

Datos técnicos

Motor	Diésel
Potencia del motor	5 cv / 3,7 kW
Cilindrada	246 cc
Velocidad de rotación	3600 rpm
Profundidad de aspiración	7 m
Altura de bombeo máxima	30 m
Combustible	Diésel
Capacidad del depósito de combustible	13 L
Autonomía	13 h
Caudal máximo	30000 L/h
Salida	2 - 50 mm
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	103 dB
Peso	54 kg
Dimensiones	570 x 520 x 650 mm
Peso con embalaje	57 kg
Dimensiones del embalaje	585 x 540 x 675 mm
Código de barras	5604612670856



Arranque eléctrico



Amortecedores



Accesorios

Contenido del embalaje

- > Filtro;
- > Llave de bujía;
- > Abrazaderas (x3);
- > Kit de herramientas.

Accesorios P. 63-64

Aguas limpias

VIMBD3A

Motobomba diésel 3"



Más info:

VIMBD4A

Motobomba diésel 4"



Más info:

Características principales:

- › Estructura metálica para protección y transporte;
- › Pies de goma;
- › Amortecedores.

Datos técnicos

Motor	Diésel
Potencia del motor	5 cv / 3,7 kW
Cilindrada	246 cc
Velocidad de rotación	3600 rpm
Profundidad de aspiración	7 m
Altura de bombeo máxima	21 m
Combustible	Diésel
Capacidad del depósito de combustible	13 L
Autonomía	11 h
Caudal máximo	52000 L/h
Salida	3" / 80 mm
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	105 dB
Peso	57 kg
Dimensiones	570 x 520 x 650 mm
Peso con embalaje	60 kg
Dimensiones del embalaje	585 x 540 x 675 mm
Código de barras	5604612670863



Arranque eléctrico



Amortecedores



Accesorios

Contenido del embalaje

- › Filtro;
- › Llave de bujía;
- › Abrazaderas (x3);
- › Kit de herramientas.

Accesorios P. 63-64

Aguas limpias

Características principales:

- › Estructura metálica para protección y transporte;
- › Pies de goma;
- › Amortecedores.

Datos técnicos

Motor	Diésel
Potencia del motor	9 cv / 6,7 kW
Cilindrada	418 cc
Velocidad de rotación	3600 rpm
Profundidad de aspiración	7 m
Altura de bombeo máxima	25 m
Combustible	Diésel
Capacidad del depósito de combustible	13 L
Autonomía	7,5 h
Caudal máximo	70000 L/h
Salida	4" / 100 mm
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	107 dB
Peso	81,6 kg
Dimensiones	700 x 540 x 740 mm
Peso con embalaje	85 kg
Dimensiones del embalaje	585 x 540 x 675 mm
Código de barras	5604612670870



Arranque eléctrico



Amortecedores



Accesorios

Contenido del embalaje

- › Filtro;
- › Llave de bujía;
- › Abrazaderas (x3);
- › Kit de herramientas.

Accesorios P. 63-64

Aguas limpias

Depósito

24 L

Características:

- > 60° C;
- > 8 bar (115 PSI);
- > Cuerpo en metal;
- > Con membrana en el interior.



Referencia	Cap.		Ean
VIDF24	24 L	1	5604612648954

Depósito

24 L

Características:

- > 60° C;
- > 8 bar (115 PSI);
- > Cuerpo de acero inoxidable;
- > Con membrana en el interior.



Referencia	Cap.		Ean
VIDI24	24 L	1	5604612648961

Depósito vertical

Características:

- > 60° C;
- > 8 bar (115 PSI);
- > Ø 1" - 26 mm;
- > Cuerpo en metal.



Referencia	Cap.		Ean
VIDV24	24 L	1	5604612648930
VIDV50	50 L	1	5604612648947

Membrana de goma para depósito



Referencia	Cap.		Ean
VIMBD24	24 L	1	5604612648978
VIMBD50	50 L	1	5604612648985

Interruptor de flotador con contrapeso



Referencia	Dim.		Ean
VIBB15	1,5 m	30	5604612649005
VIBB3	3 m	30	5604612649012
VIBB5	5 m	30	5604612649029

Presostato para electrobomba

Características:

- > 230 V - 50Hz;
- > 6 bar (87.02 PSI).



Referencia	Ø		Ean
VIPBM	1/4" 6 mm	1	5604612648992

Manómetro de presión

Características:

- > 230 V - 50Hz;
- > 6 bar (87.02 PSI).



Referencia	Ø		Ean
VIMBM	1/4" 6 mm	1	5604612649036

Manguera de metal



Referencia	Dim.	Ø		Ean
VIB100	50 cm	1/4"	1	5604612649043

Filtro de agua pequeño

Características:

- > 6 bar
- > 30 L/min.
- > Máx. 40 °C.



Referencia	Cap.	Ø		Ean
VIFAPP	1 L	1	1	5604612649104

Filtro de agua grande


Características:

- > 6 bar
- > 30 L/min.
- > Máx. 40 °C.



Referencia	Cap.	Ø		Ean
VIFAPG	2 L	1	1	5604612649111

Recarga para filtro



Referencia	Cap.		Ean
VIRFP	1 L	1	5604612649128
VIRFG	2 L	1	5604612649135

Racor 3 vías

Características:

- > Ø 3 vías - 1,25" x 3.



Referencia		Ean
VIT3	1	5604612649050

Racor 5 vías

Características:

- > Ø 5 vías - 1,25" x 2 / 0,5" x 2.



Referencia		Ean
VIT5	1	5604612649074

Válvula de pie

- > Con filtro de colador 1".



Referencia	Ø		Ean
VIFRA1	1	1	5604612649074

Manguera de aspiración con válvula antirretorno



Referencia	Dim.	Ø		Ean
VIP9	9 m	1	1	5604612649098

Manguera de aspiración



Referencia	Dim.	Ø		Ean
VIMS257	7 m	25 mm	1	5604612690892
VIMS387	7 m	28 mm	1	5604612724627
VIMS427	7 m	42 mm	1	5604612690908
VIMS537	7 m	53 mm	1	5604612690915
VIMS507	7 m	50 mm	1	5604612724634
VIMS1007	7 m	100 mm	1	5604612694449
VIMS25	50 m	25 mm	1	5604612649265
VIMS35	50 m	35 mm	1	5604612650896
VIMS38MM	50 m	38 mm	1	5604612724641
VIMS42	50 m	42 mm	1	5604612650902
VIMS50	50 m	50 mm	1	5604612665395
VIMS53	50 m	53 mm	1	5604612649241
VIMS78	50 m	78 mm	1	5604612649258
VIMS100	50 m	100 mm	1	5604612649234

Manguera de descarga



Referencia	Dim.	Ø		Ean
VIMSB2525	25 m	25 mm	1	5604612690861
VIMSB4025	25 m	40 mm	1	5604612690878
VIMSB5525	25 m	55 mm	1	5604612690885
VIMSB25	50 m	25 mm	1	5604612649289
VIMSB40	50 m	40 mm	1	5604612650872
VIMSB45	50 m	45 mm	1	5604612650889
VIMSB55	50 m	55 mm	1	5604612649296
VIMSB76	50 m	76 mm	1	5604612649302
VIMSB102	50 m	102 mm	1	5604612649272

PULVERIZACIÓN





VIPU1K

Pulverizador 1L



Más info:

VIPU1,5

Pulverizador 1,5L




Más info:

Características principales:

- > Adecuado para limpieza y desinfección;
- > Ideal para pulverizar plantas;
- > Chorro cono regulable, abanico y niebla;
- > Nebulizador.

Datos técnicos

Alcance máximo	1 m
Capacidad útil	1 L
Material	Plástico
Peso	0,11 kg
Dimensiones	120 x 280 mm
Código de barras	5604612656478



Función chorro y niebla

Características principales:


- > Adecuado para fertilizantes, pesticidas y productos de limpieza;
- > Válvula de seguridad con una presión máxima de 2 bar;
- > Bloqueo del gatillo;
- > Chorro cono regulable, abanico y niebla;
- > Nebulizador.

Datos técnicos

Alcance máximo	1 m
Capacidad útil	1,5 L
Material	Plástico
Peso	0,3 kg
Dimensiones	190 x 320 mm
Código de barras	5604612014728



Válvula de seguridad



Función chorro y niebla

Accesorios P. 73

VIPU5

Pulverizador 5L



Más info:

VIPU8

Pulverizador 8L



Más info:

Características principales:


- > Adecuado para fertilizantes, pesticidas y productos de limpieza;
- > Válvula de seguridad con una presión máxima de 3 bar;
- > Bloqueo del gatillo;
- > Chorro cono regulable, abanico y niebla;
- > Correa ajustable.

Datos técnicos

Capacidad útil	5 L
Manguera	1,2 m
Lanza	0,6 m
Material	Plástico
Peso	1 kg
Dimensiones	180 x 430 mm
Peso con embalaje	1,3 kg
Dimensiones del embalaje	185 x 180 x 425 mm
Código de barras	5604612014438



Válvula de seguridad



Función chorro y niebla

Contenido del embalaje

- > Boquilla de codo;
- > Lanza;
- > Manguera;
- > Correa de transporte.

Accesorios P. 73-76

Características principales:


- > Adecuado para fertilizantes, pesticidas y productos de limpieza;
- > Válvula de seguridad con una presión máxima de 3 bar;
- > Bloqueo del gatillo;
- > Chorro cono regulable, abanico y niebla;
- > Correa ajustable.

Datos técnicos

Capacidad útil	8 L
Manguera	1,2 m
Lanza	0,6 m
Material	Plástico
Peso	1,45 kg
Dimensiones	180 x 550 mm
Peso con embalaje	1,7 kg
Dimensiones del embalaje	190 x 180 x 560 mm
Código de barras	5604612014445



Válvula de seguridad



Función chorro y niebla

Contenido del embalaje

- > Boquilla de codo;
- > Lanza;
- > Manguera;
- > Correa de transporte.

Accesorios P. 73-76

VIPU12

Pulverizador 12L



Más info:

VIPU12K

Pulverizador 12L



Más info:

Características principales:

- > Uso agrícola;
- > Pistola de alto caudal;
- > Chorro cono regulable, abanico y niebla;

Datos técnicos

Alcance máximo	2 m
Capacidad útil	12 L
Manguera	1,2 m
Lanza	0,6 m
Material	Plástico
Número de boquillas	1
Peso	2 kg
Dimensiones	285 x 470 x 160 mm
Peso con embalaje	2,4 kg
Dimensiones del embalaje	295 x 200 x 510 mm
Código de barras	5604612034375



Lanza con bomba

Contenido del embalaje

- > Boquilla;
- > Lanza;
- > Manguera;
- > Correa de transporte.

Accesorios P. 73-76

Características principales:


- > Ideal para grandes superficies agrícolas y jardines;
- > Correas ajustables en la espalda;
- > Chorro cono regulable, abanico y niebla.

Datos técnicos

Alcance máximo	2,5 m
Capacidad útil	12 L
Manguera	1,2 m
Lanza	0,6 m
Material	Plástico
Número de boquillas	1
Peso	2,9 kg
Dimensiones	320 x 550 x 135 mm
Peso con embalaje	3,6 kg
Dimensiones del embalaje	430 x 165 x 585 mm
Código de barras	5604612636920



Bloqueo del gatillo



Boquillas

Contenido del embalaje

- > Boquillas (x3);
- > Lanza;
- > Manguera;
- > Correa de transporte.

Accesorios P. 73-76

VIPU16

Pulverizador 16L



Más info:

VIPU16BB1

Pulverizador a batería 16L



Más info:

Características principales:

- > Ideal para grandes superficies agrícolas y jardines;
- > Correas ajustables en la espalda;
- > Chorro cono regulable, abanico y niebla;
- > Función chorro y niebla.

Datos técnicos

Alcance máximo	2,5 m
Capacidad útil	16 L
Manguera	1,2 m
Lanza	0,6 m
Material	Plástico
Número de boquillas	4
Peso	3,2 kg
Dimensiones	350 x 580 x 170 mm
Peso con embalaje	3,8 kg
Dimensiones del embalaje	425 x 200 x 580 mm
Código de barras	5604612034344



Bloqueo del gatillo



Boquillas

Contenido del embalaje

- > Boquillas (x3);
- > Lanza;
- > Manguera;
- > Correas de transporte (2x).

Accesorios P. 73-76

Características principales:

- > Ideal para grandes superficies agrícolas y jardines;
- > Correas ajustables en la espalda;
- > Chorro cono regulable, abanico y niebla;
- > Lanza en acero inoxidable.

Datos técnicos


Capacidad útil	16 L
Presión de funcionamiento	5,5 - 6 bar
Caudal líquido máximo	4,5 L/min
Batería	12 V - 8Ah
Autonomía de la batería	3 h
Tiempo de carga	8 h
Número de boquillas	4
Manguera	1,2 m
Lanza extensible	60 - 100 cm
Peso	5 kg
Dimensiones	480 x 200 x 410 mm
Peso con embalaje	6 kg
Dimensiones del embalaje	415 x 220 x 510 mm
Código de barras	5604612726102



Regulador de voltaje



Bloqueo del gatillo



Boquillas

Contenido del embalaje

- > Boquillas (x4);
- > Lanza;
- > Manguera;
- > Correa de transporte CONFORT PLUS (x2);
- > Cargador.

Accesorios P. 73-76



VIPU16BC1

Pulverizador a batería de Litio 16L



Más info:



Características principales:

- › Batería de litio;
- › Super ligero - 3,9 kg;
- › Correas ajustables en la espalda;
- › Lanza en acero inoxidable.



Correas CONFORT PLUS



Regulador de voltaje



Bloqueo del gatillo

Contenido del embalaje

- › Boquillas (x4);
- › Lanza;
- › Manguera;
- › Correa de transporte CONFORT PLUS (x2);
- › Cargador.

Accesorios P. 73-76

Datos técnicos

Capacidad útil	16 L
Presión de funcionamiento	5,5 - 6 bar
Caudal líquido máximo	4,5 L/min
Batería	12 V - 8Ah
Autonomía de la batería	3,5 - 4 h
Tiempo de carga	8 h
Número de boquillas	4
Manguera	1,2 m
Lanza extensible	60 - 100 cm
Peso	3,9 kg
Dimensiones	480 x 200 x 410 mm
Peso con embalaje	4,8 kg
Dimensiones del embalaje	415 x 220 x 510 mm
Código de barras	5604612726119



VIAT33

Atomizador 40cc



Más info:



Características principales:

- › Adecuado para grandes superficies;
- › Bomba elevadora;
- › Puede funcionar con líquido o polvo.



Apertura de la válvula y acelerador



Grifo de control de líquidos.



Boquillas.

Contenido del embalaje

- › Correas de transporte (2x);
- › Lanza y tubo;
- › Kit de herramientas.

Datos técnicos

Motor	Combustión de 2 tiempos
Potencia	2,45 cv / 1,83 kW
Cilindrada	40 cc
Velocidad de rotación	6000 rpm
Combustible	Mezcla - proporción 1:40
Capacidad del depósito de combustible	1,3 L
Capacidad de los depósitos - polvo y líquido	14 L
Caudal líquido	2,3 L/min
Caudal de polvo	6 kg/min
Alcance máximo (horizontal)	12 m
Alcance máximo (vertical)	7 - 8 m
Peso	10,4 kg
Dimensiones	650 x 320 x 450 mm
Peso con embalaje	12 kg
Dimensiones del embalaje	539 x 440 x 710 mm
Código de barras	5604612642471


Boquilla para pulverizador
1,5L



Referencia		Ean
VIPUB1.5	1	5604612659028
VIPUB1.5BL	1	5604612677473

Válvula de descarga de presión pulverizador
5-8L



Referencia		Ean
VIPUV58	1	5604612659059
VIPUV58BL	1	5604612677503

Boquilla de chorro abanico para pulverizador
16L



Referencia		Ean
VIPUBL	1	5604612683320


Juego de 2 boquillas de codo para pulverizador
5-8L



Referencia		Ean
VIPUC58	1	5604612619640
VIPUC58BL	1	5604612677336

Juego de 4 boquillas para pulverizador
16L



Referencia		Ean
VIPUP016BA	1	5604612673055

Kit de reparación para pulverizador
16L



Referencia		Ean
VIPU16KR	1	5604612619268
VIPU16KRBL	1	5604612677374

Correas para pulverizador a batería
16L



Referencia		Ean
VIPUA16BA	1	5604612692124

Campana de pulverización



Referencia	Dim.		Ean
VIPUC229	22 x 9 cm	1	5604612682798
VIPUC3512	35 x 12 cm	1	5604612682804

Sello de bomba para pulverizador
16L



Referencia		Ean
VIPUVB16	1	5604612608552
VIPUVB16BL	1	5604612677510

Juego de 10 juntas tóricas para pulverizador
12L



Referencia		Ean
VIPU010	1	5604612619671
VIPU010BL	1	5604612677343

Filtro para pulverizador



Referencia	Compatible con:		Ean
VIPUMA12	12 L	1	5604612098247
VIPUMA12BL	12 L	1	5604612677350
VIPUMA16	16 L	1	5604612098254
VIPUMA16BL	16 L	1	5604612677367

Tapa para pulverizador



Referencia	Compatible con:		Ean
VIPUT12	12 L	1	5604612619664
VIPUT12BL	12 L	1	5604612677480
VIPUT16	16 L	1	5604612619718
VIPUT16BL	16 L	1	5604612677497

Bomba de presión pulverizador 5-8L



Referencia			Ean
VIPUB58		1	5604612619657
VIPUB58BL		1	5604612677312

Bomba de presión para pulverizador 16L



Referencia	Dim.			Ean
VIPUB16	430 x 85 mm	205 g	1	5604612130817
VIPUB16BL	430 x 85 mm	205 g	1	5604612677329

Mango para pulverizador



Referencia	Dim.			Ean
VIPUP58	180 mm	30 g	1	5604612659035
VIPUP58BL	180 mm	30 g	1	5604612677459
VIPUP16	180 mm	30 g	1	5604612619695
VIPUP16BL	180 mm	30 g	1	5604612677466

Mango para pulverizador a batería 16L



Referencia	Dim.			Ean
VIPUP16BA	205 mm	80 g	1	5604612673048

Manguera para pulverizador 12L



Referencia	Dim.			Ean
VIPUM12	1500 x 10 mm	115 g	1	5604612090012
VIPUM12BL	1500 x 10 mm	115 g	1	5604612677435

Manguera para pulverizador 16 L



Referencia	Dim.			Ean
VIPUM16	1500 x 22 mm	140 g	1	5604612098285
VIPUM16BL	1500 x 22 mm	140 g	1	5604612677442

Manguera para pulverizador a batería
16L



Referencia	Dim.			Ean
VIPUM16BA	1200 x 23 mm	145 g	1	5604612673024

Manguera para pulverizador
5-8L



Referencia	Dim.			Ean
VIPUM58	1425 x 25 mm	105 g	1	5604612619633
VIPUM58BL	1425 x 25 mm	105 g	1	5604612677428

Lanza completa para pulverizador
5-8L



Referencia	Dim.			Ean
VIPUL58	430 mm	35 g	1	5604612659042
VIPUL58BL	430 mm	35 g	1	5604612677381

Lanza completa para pulverizador
12L



Referencia	Dim.			Ean
VIPULC12	530 mm	265 g	1	5604612119508
VIPULC12BL	530 mm	265 g	1	5604612677398

Lanza completa para pulverizador
16L



Referencia	Dim.			Ean
VIPUL16	750 mm	75 g	1	5604612619688
VIPUL16BL	750 mm	75 g	1	5604612677404

Lanza completa para pulverizador a batería
16L



Referencia	Dim.			Ean
VIPUL16BA	510 - 910 mm	75 g	1	5604612673031
VIPUL16BBL	510 - 910 mm	75 g	1	5604612677411


HERRAMIENTAS MANUALES





Azada Portuguesa

Características:
 > Acero templado.



Referencia	N°	A x B	Ø				Ean
VI1172	00000	100 x 110 mm	32 mm	0,73 kg	VI4058	6	5604612098919
VI1171	0000	110 x 120 mm	32 mm	0,42 kg	VI4058	6	5604612096243
VI1170	000	120 x 125 mm	32 mm	0,43 kg	VI4058	6	5604612006297
VI1160	00	130 x 140 mm	32 mm	0,48 kg	VI4058	6	5604612006303
VI1155	0	140 x 145 mm	32 mm	0,49 kg	VI4058	6	5604612006310
VI1175	1	155 x 165 mm	31 mm	0,65 kg	VI4055/56	6	5604612006259
VI1180	1,5	165 x 175 mm	36 mm	0,68 kg	VI4055/56	6	5604612006266
VI1185	2	185 x 195 mm	37 mm	0,88 kg	VI4015	6	5604612006273
VI1190	2,5	200 x 210 mm	36 mm	0,93 kg	VI4015	6	5604612006280
VI1195	3	205 x 215 mm	37 mm	1,04 kg	VI4015	6	5604612015022
VI1200	3,5	225 x 235 mm	38 mm	1,25 kg	VI4015	6	5604612028824

Azada Cancela


Características:
 > Acero templado.



Referencia	N°	A x B	Ø				Ean
VI0430	000	90 x 150 mm	32 mm	0,40 kg	VI4015	6	5604612104443
VI0431	00	110 x 170 mm	32 mm	0,49 kg	VI4015	6	5604612104412
VI0432	0	130 x 185 mm	32 mm	0,58 kg	VI4015	6	5604612104429
VI0433	1	145 x 200 mm	37 mm	0,80 kg	VI4052	6	5604612120672
VI0434	2	170 x 225 mm	37 mm	1 kg	VI4052	6	5604612120689
VI0435	3	190 x 230 mm	37 mm	1,15 kg	VI4052	6	5604612139643

Azada Orense

Características:
 > Acero templado.




Referencia	N°	A x B	Ø				Ean
VIENXA1039	00	140 x 155 mm	35 mm	0,67 kg	VI4058	6	5604612614539
VIENXA1040	0	150 x 165 mm	35 mm	0,74 kg	VI4015	6	5604612614546
VIENXA1041	1	160 x 175 mm	38 mm	0,82 kg	VI4015	6	5604612614553
VIENXA1042	2	170 x 170 mm	37 mm	0,86 kg	VI4015	6	5604612614560
VIENXA1043	3	190 x 195 mm	37 mm	1,06 kg	VI4015	6	5604612614577
VIENXA1044	4	200 x 225 mm	36 mm	1,22 kg	VI4015	6	5604612614584



Azada Española

Características:

> Acero templado.




Referencia	N°	A x B	Ø				Ean
VIENXA1000	000	125 x 175 mm	33 mm	0,45 kg	VI4058	6	5604612614591
VIENXA1001	00	140 x 190 mm	35 mm	0,57 kg	VI4015	6	5604612614607
VIENXA1002	0	150 x 200 mm	35 mm	0,62 kg	VI4015	6	5604612614614
VIENXA1003	1	160 x 215 mm	35 mm	0,67 kg	VI4015	6	5604612614621
VIENXA1004	1,5	170 x 225 mm	36 mm	0,72 kg	VI4015	6	5604612614638
VIENXA1005	2	175 x 235 mm	36 mm	0,81 kg	VI4015	6	5604612614645
VIENXA1006	2,5	185 x 255 mm	38 mm	0,89 kg	VI4015	6	5604612614652
VIENXA1007	3	195 x 265 mm	36 mm	0,98 kg	VI4015	6	5604612614669
VIENXA1008	3,5	205 x 275 mm	38 mm	1,11 kg	VI4015	6	5604612614676
VIENXA1009	4	220 x 290 mm	36 mm	1,44 kg	VI4015	6	5604612613730
VIENXA1011	5	245 x 320 mm	36 mm	1,76 kg	VI4015	6	5604612614683

Azada Moncorvo

Características:

> Acero templado.



Referencia	N°	A x B	Ø				Ean
VII1249	00	110 x 160 mm	32 mm	0,43 kg	VI4058	6	5604612028855
VII1250	0	125 x 180 mm	33 mm	0,64 kg	VI4058	6	5604612008963
VII1255	1	125 x 190 mm	32 mm	0,61 kg	VI4015	6	5604612005283
VII1260	2	135 x 215 mm	37 mm	0,75 kg	VI4015	6	5604612005269
VII1265	3	165 x 235 mm	37 mm	0,94 kg	VI4015	6	5604612008970
VII1270	4	175 x 240 mm	36 mm	0,95 kg	VI4015	6	5604612008987

Azada Funchal

Características:


> Acero templado.



Referencia	N°	A x B	Ø				Ean
VIETFO	0	80 x 230 mm	38 mm	0,61 kg	VI4015	6	5604612678531
VIETF1	1	90 x 255 mm	38 mm	0,71 kg	VI4015	6	5604612678548
VIETF2	2	100 x 270 mm	38 mm	0,8 kg	VI4015	6	5604612678555

Azada Algarve


Características:
> Acero templado.



Referencia	N°	A x B	Ø				Ean
VI1196	3	175 x 225 mm	38 mm	1,16 kg	VI4015	6	5604612028817

Azada tipo Sur


Características:
> Acero templado.



Referencia	N°	A x B	Ø				Ean
VI0275	0	140 x 185 mm	37 mm	0,85 kg	VI4015	1	5604612116439

Azada Guiné


Características:
> Acero templado.



Referencia	N°	A x B	Ø				Ean
VI155A	2	185 x 215 mm	43 mm	1,11 kg	VI4052	6	5604612627218

Azada larga Cabo Verde


Características:
> Acero templado.



Referencia	N°	A x B	Ø				Ean
VI1271	1	135 x 265 mm	37 mm	0,68 kg	VI4015	6	5604612105396
VI1272	2	160 x 285 mm	37 mm	0,84 kg	VI4015	6	5604612105402
VI1273	3	160 x 320 mm	37 mm	0,96 kg	VI4015	6	5604612105419

Azada São Vicente

Características:
> Acero templado.



Referencia	N°	A x B	Ø				Ean
VIETSV0	0	110 x 200 mm	38 mm	0,68 kg	VI4015	6	5604612681005
VIETSV1	1	120 x 230 mm	38 mm	0,81 kg	VI4015	6	5604612681012
VIETSV2	2	140 x 255 mm	38 mm	1 kg	VI4015	6	5604612681029

Azada de punta USA

Características:

> Acero templado.




Referencia	N°	A x B	Ø				Ean
VI1110	00	140 x 185 mm	32 mm	0,46 kg	VI4015	6	5604612142803
VI1105	0	155 x 205 mm	32 mm	0,52 kg	VI4015	6	5604612142797
VI1095	1	165 x 225 mm	38 mm	0,66 kg	VI4015	6	5604612020095
VI1100	2	190 x 250 mm	38 mm	0,60 kg	VI4015	6	5604612024390

Azada para maleza Cabo Verde

Características:

> Acero templado.




Referencia	N°	A x B	Ø				Ean
VI2024	2	220 x 175 mm	38 mm	1 kg	VI4015	6	5604612627195
VI2025	3	230 x 185 mm	38 mm	1,1 kg	VI4015	6	5604612627201

Azada para maleza

Características:

> Acero templado.




Referencia	N°	A x B	Ø				Ean
VI1220	2,5	205 x 180 mm	38 mm	0,96 kg	VI4015	6	5604612017019

Azada 2 puntas

Características:

> Acero templado.




Referencia	N°	A x B	Ø				Ean
VI1150	2	120 x 245 mm	38 mm	0,75 kg	VI4015	6	5604612008994

Azada de 2 puntas Faca Grande

Características:

> Acero templado.



Referencia	N°	A x B	Ø				Ean
VI1090	3	120 x 280 mm	38 mm	1,15 kg	VI4015	6	5604612017118

Azada-gancho


Características:
 > Acero templado.



Referencia	Nº	A x B	Ø				Ean
VI1245	0	90 x 220 mm	32 mm	0,64 kg	VI4055	6	5604612028848
VI1240	1	100 x 255 mm	38 mm	0,86 kg	VI4055	6	5604612017002
VI1235	2	130 x 290 mm	37 mm	0,97 kg	VI4015	6	5604612028831

Alcotana pala-hacha

Características:
 > Acero templado.



Referencia	Nº	A x B	Ø				Ean
VI1075	000	75 x 250 mm	32 mm	0,52 kg	VI4058	6	5604612028732
VI1076	00	85 x 265 mm	32 mm	0,57 kg	VI4058	6	5604612028749

Azada Vila Real


Características:
 > Acero templado.



Referencia	Nº	A x B	Ø				Ean
VI1210	0000	110 x 260 mm	32 mm	0,42 kg	VI4058	6	5604612130893

Escardillo Viseu


Características:
 > Acero templado.



Referencia	Nº	A x B	Ø				Ean
VI0222	000	90 x 260 mm	34 mm	0,41 kg	VI4059	6	5604612116453

Escardillo Girona

Características:
 > Acero templado.




Referencia	Nº	A x B	Ø				Ean
VI0465	0	70 x 265 mm	32 mm	0,34 kg	VI4059	6	5604612139599
VI0466	1	80 x 275 mm	32 mm	0,41 kg	VI4059	6	5604612139605
VI0467	2	85 x 290 mm	32 mm	0,42 kg	VI4059	6	5604612139612
VI0468	3	95 x 310 mm	35 mm	0,52 kg	VI4059	6	5604612139629

Alcotana pala y pico

Características:

> Acero templado.



Referencia	N°	A x B	Ø				Ean
VI1323	1	100 x 290 mm	34 mm	0,37 kg	VI4059	6	5604612020637

Escardillo Moncorvo

Características:

> Acero templado.



Referencia	N°	A x B	Ø				Ean
VI1750	0	85 x 260 mm	31 mm	0,41 kg	VI4059	6	5604612008956
VI1760	1	95 x 260 mm	31 mm	0,46 kg	VI4059	6	5604612017026
VI1770	2	100 x 290 mm	31 mm	0,51 kg	VI4059	6	5604612005290
VI1780	3	100 x 295 mm	32 mm	0,56 kg	VI4059	6	5604612029067

Escardillo corazón 2 puntas

Características:

> Acero templado.




Referencia	N°	A x B	Ø				Ean
VI0004	2	100 x 250 mm	32 mm	0,35 kg	VI4059	6	5604612139537

Azadilla-horquilla Girona

Características:

> Acero templado.




Referencia	N°	A x B	Ø				Ean
VI0460	0	65 x 270 mm	33 mm	0,36 kg	VI4059	6	5604612139551
VI0461	1	75 x 290 mm	33 mm	0,38 kg	VI4059	6	5604612139568
VI0462	2	85 x 310 mm	33 mm	0,46 kg	VI4059	6	5604612139575
VI0463	3	100 x 330 mm	33 mm	0,53 kg	VI4059	6	5604612139582

Escardillo Español

Características:

> Acero templado.



Referencia	N°	A x B	Ø				Ean
VISACH1010	0	90 x 270 mm	33 mm	0,37 kg	VI4059	6	5604612614485
VISACH1011	1	95 x 280 mm	31 mm	0,38 kg	VI4059	6	5604612614492
VISACH1012	2	100 x 305 mm	33 mm	0,43 kg	VI4059	6	5604612614508
VISACH1013	3	110 x 320 mm	31 mm	0,51 kg	VI4059	6	5604612614515
VISACH1014	4	115 x 340 mm	30 mm	0,60 kg	VI4059	6	5604612614522

Escardillo corazón 3 dientes

Características:
> Acero templado.



Referencia	Nº	A x B	Ø				Ean
VI0005	2	100 x 260 mm	32 mm	0,39 kg	VI4059	6	5604612139544

Azada estrecha

Características:
> Acero templado.



Referencia	Nº	A x B	Ø				Ean
VI0311	1	55 x 160 mm	33 mm	0,26 kg	VI4059	6	5604612116446

Escardillo Español

Características:
> Acero templado.



Referencia	Nº	A x B	Ø				Ean
VISACH1000	0	85 x 120 mm	32 mm	0,28 kg	VI4059	6	5604612614430
VISACH1001	1	95 x 130 mm	30 mm	0,30 kg	VI4059	6	5604612614447
VISACH1002	2	105 x 140 mm	32 mm	0,33 kg	VI4059	6	5604612614454
VISACH1003	3	110 x 150 mm	30 mm	0,36 kg	VI4059	6	5604612614461
VISACH1004	4	120 x 165 mm	33 mm	0,43 kg	VI4059	6	5604612614478

Escardillo Ourense


Características:
> Acero templado.



Referencia	Nº	A x B	Ø				Ean
VI1790	1	80 x 170 mm	32 mm	0,31 kg	VI40575	6	5604612653514

Escardillo Pala-corazón

Características:
> Acero templado.



Referencia	Nº	A x B	Ø				Ean
VI3350	3	110 x 275 mm	32 mm	0,38 kg	VI4059	6	5604612017033

Escardillo corazón 1 diente

Características:
> Acero templado.



Referencia	Nº	A x B	Ø				Ean
VI0002	2	100 x 255 mm	32 mm	0,34 kg	VI4059	6	5604612139520

Escardillo corazón


Características:
 > Acero templado.



Referencia	N°	A x B	Ø				Ean
VI0045	2	65 x 280 mm	31 mm	0,33 kg	VI4059	6	5604612116422

Escardillo pala-corazón 1 diente con mango


Características:
 > Acero templado.



Referencia	N°	A x B x C	Ø				Ean
VI3350CM	3	110 x 275 x 1300 mm	32 mm	1,23 kg	VI4057	6	5604612653491

Escardillo pala-corazón con mango


Características:
 > Acero templado.



Referencia	N°	A x B x C	Ø				Ean
VI3350C	3	110 x 275 x 1390 mm	32 mm	1 kg	VI4059	6	5604612020125

Escardillo Ourense con mango


Características:
 > Acero templado.



Referencia	N°	A x B x C	Ø				Ean
VI1790C	1	80 x 170 x 1300 mm	32 mm	0,95 kg	VI4057	6	5604612653521

Azadilla-horquilla Girona 2 dientes con mango

Características:
 > Acero templado.




Referencia	N°	A x B x C	Ø				Ean
VI0463C	3	100 x 330 x 1295 mm	33 mm	1,15 kg	VI4057	6	5604612653484

Horca de cavar

3 dientes

Características:

> Acero templado.



Referencia	Nº	A x B	Ø				Ean
VI1425	3	240 x 270 mm	36 mm	1,58 kg	VI4018	6	5604612012731

Horca ojo Redondo

Características:

> Acero templado.



Referencia	Nº	A x B	Ø				Ean
VI1440	3	200 x 230 mm	36 mm	1 kg	VI4016	6	5604612000806

Horca de cavar corazón

Características:

> Acero templado.



Referencia	Nº	A x B	Ø				Ean
VI1435	1	145 x 165 mm	38 mm	0,49 kg	VI4058	6	5604612028954
VI1430	2	190 x 205 mm	38 mm	0,74 kg	VI4058	6	5604612015039
VI1436	3	200 x 235 mm	38 mm	0,97 kg	VI4058	6	5604612028961

Horca de cavar Madeira

3 dientes

Características:

> Acero templado.



Referencia	Nº	A x B	Ø				Ean
VI1450	4	170 x 310 mm	44 mm	1,73 kg	VI4018	6	5604612028978

Horca

4 dientes

Características:

> Acero templado.




Referencia	Nº	A x B	Ø				Ean
VI1420	3	230 x 255 mm	37 mm	1 kg	VI4018	6	5604612028947

Horca recta

Características:


> Acero templado.



Referencia	Nº	A x B	Ø				Ean
VI1375	3	205 x 310 mm	33 mm	0,70 kg	VI4020	6	5604612128654
VI1380	4	215 x 325 mm	33 mm	0,82 kg	VI4020	6	5604612028916
VI1390	5	240 x 320 mm	33 mm	1,02 kg	VI4020	6	5604612000585
VI1395	6	300 x 230 mm	33 mm	1,2 kg	VI4020	6	5604612028923

Horca curva


Características:
 > Acero templado.



Referencia		A x B	Ø				Ean
VI1360	4	220 x 210 mm	34 mm	0,81 kg	VI4020	6	5604612016999
VI1365	5	240 x 215 mm	33 mm	0,98 kg	VI4020	6	5604612000615
VI1370	6	290 x 215 mm	33 mm	1,06 kg	VI4020	6	5604612028909

Rastrillo-azada


Características:
 > Acero templado.



Referencia		A x B	Ø				Ean
VIXXA0365	8	300 x 190 mm	32 mm	1,30 kg	VI4056	6	5604612613723

Rastrillo Leiria


Características:
 > Acero templado.



Referencia		A x B	Ø				Ean
VI0020	5	235 x 145 mm	35 mm	0,73 kg	VI4055	6	5604612116408

Rastrillo 12 dientes


Características:
 > Acero templado.



Referencia		A x B	Ø				Ean
VIES12	12	320 x 85 mm	25 mm	0,43 kg	VI4010	24	5604612649876

Rastrillo tradicional


Características:
 > Acero templado.



Referencia		A x B	Ø				Ean
VIA6	6	190 x 100 mm	28 mm	0,50 kg	VI4010	6	5604612028770
VIA8	8	260 x 100 mm	28 mm	0,64 kg	VI4010	6	5604612108892
VIA10	10	235 x 100 mm	28 mm	0,77 kg	VI4010	6	5604612108908
VIA12	12	395 x 100 mm	28 mm	0,88 kg	VI4010	6	5604612108922
VIA14	14	460 x 100 mm	28 mm	0,98 kg	VI4010	6	5604612108915

Rastrillo


Características:
 > Acero templado.



Referencia		A x B	Ø				Ean
VIAJ8	8	205 x 100 mm	34 mm	0,34 kg	VI4010	6	5604612108847
VIAJ10	10	260 x 100 mm	34 mm	0,49 kg	VI4010	6	5604612108854
VIAJ12	12	320 x 100 mm	34 mm	0,67 kg	VI4010	6	5604612108861
VIAJ14	14	375 x 100 mm	34 mm	0,66 kg	VI4010	6	5604612108878

Horca de 4 dientes con mango de madera


Características:
 > Acero templado.



Referencia		A x B x C			Ean
VIFD4CM	4	230 x 330 x 1800 mm	1,84 kg	6	5604612108816
VIFD5CM	5	265 x 330 x 1800 mm	2 kg	6	5604612108823
VIFD6CM	6	310 x 330 x 1800 mm	2,17 kg	6	5604612108830

Horca de 4 dientes con mango de hierro


Características:
 > Acero templado.



Referencia		A x B x C			Ean
VI1340	4	210 x 330 x 1460 mm	1,50 kg	6	5604612024406
VI1345	5	240 x 340 x 1465 mm	1,83 kg	6	5604612011451
VI1350	6	300 x 330 x 1460 mm	2,20 kg	6	5604612024413

Horca para heno de 2 dientes con mango de hierro

Características:
 > Acero templado.



Referencia		A x B x C			Ean
VI1341	2	190 x 345 x 1460 mm	1,43 kg	6	5604612022211

Raspador de jardín


Características:
 > Hoja de acero CK47 (resistente al choque)



Referencia	A x B x C			Ean
VIRPJ	160 x 255 x 1570 mm	0,94 kg	6	5604612709150

Rastrillo con mango


Características:
 > Acero templado.



Referencia		A x B x C			Ean
VIAJ10C	10	260 x 100 x 1420 mm	1,10 kg	1	5604612119645
VIAJ12C	12	320 x 100 x 1430 mm	1,20 kg	1	5604612119652
VIAJ14C	14	380 x 100 x 1440 mm	1,30 kg	1	5604612639020

Horca ojo redondo con mango


Características:
 > Acero templado.



Referencia		A x B x C			Ean
VI1440C	3	200 x 230 x 1370 mm	1,98 kg	6	5604612653477

Cortabordes manual


Características:
 > Acero templado.



Referencia	A x B x C			Ean
VI1321	250 x 150 x 1065 mm	1,74 kg	1	5604612020613

Palote de chapa


Características:
 > Acero templado.



Referencia	A x B x C			Ean
VI1020	185 x 205 x 1140 mm	6 kg	1	5604612015053

Cavahoyos reforzado


Características:
 > Acero templado.



Referencia	A x B x C			Ean
VI1025	85 x 235 x 1215 mm	4,7 kg	1	5604612008000

Cavahoyos 2 manos con mango de madera


Características:
 > Acero templado.



Referencia	A x B x C			Ean
VICC2	95 x 245 x 1430 mm	3,33 kg	1	5604612108939

Cavahoyos 2 manos con mango de hierro


Características:
 > Acero templado.



Referencia	A x B x C			Ean
VI1021	160 x 240 x 1475 mm	3,9 kg	1	5604612028756

Ahoyadora manual

Características:
 > Acero templado.



Referencia	A x B x C			Ean
VI1800	150 x 165 x 1225 mm	2,8 kg	1	5604612029074




Hacha con mango de fibra



Características:

- > Revestimiento de la hoja de PTFE;
- > Hoja de acero.




Referencia	A x B x C	Ø	kg	Ean
VIMFE600	70 x 120 x 355 mm		0,6 kg	6 5604612695453
VIMFE1400	90 x 155 x 710 mm		1,4 kg	6 5604612695460
VIMFE2100	110 x 180 x 805 mm		2,1 kg	6 5604612703387

Hacha con mango bimaternal

Características:

- > Hoja de acero.




Referencia	A x B x C	Ø	kg	Ean
VIMCB600	105 x 145 x 340 mm		0,9 kg	6 5604612658335
VIMCB1500	130 x 185 x 570 mm		1,7 kg	6 5604612658342
VIMCB2000	140 x 200 x 850 mm		2,85 kg	6 5604612658359

Hacha con mango de madera

Características:

- > Hoja de acero.



Referencia	A x B x C	Ø	kg	Ean
VIMM600	105 x 150 x 365 mm	44 mm	0,86 kg	6 5604612108649

Hacha tipo Norte con mango

Características:

- > Hoja de acero.



Referencia	A x B x C	Ø	kg	Ean
VIMN2C	130 x 220 x 1000 mm	59 mm	2,88 kg	6 5604612023737

Maza-cuña con mango

Características:

- > Hoja de acero.




Referencia	A x B x C	Ø	kg	Ean
VI3311	75 x 210 x 900 mm	48 mm	3,56 kg	6 5604612098933

Cabeza de hacha tipo Norte

Características:

- > Hoja de acero.




Referencia	A x B	Ø	kg	Ean
VIMN2	130 x 220 mm	53 mm	1,7 kg	VI4035 10 5604612617417

Cabeza de maza-cuña

Características:

- > Hoja de acero.




Referencia	A x B	Ø	kg	Ean
VI3310	75 x 210 mm	45 mm	2,39 kg	VI3312 6 5604612652395

Hacha de poda con mango

Características:

> Hoja de acero.




Referencia	A x B x C	Ø	🏠	📦 Ean
VI1520	80 x 120 x 335 mm	33 mm	0,3 kg	6 5604612015008

Hacha lisa con mango

Características:

> Hoja de acero.




Referencia	A x B x C	Ø	🏠	📦 Ean
VI1500	110 x 170 x 370 mm	42 mm	0,78 kg	6 5604612000929

Hacha de carpintero con mango

Características:

> Hoja de acero.




Referencia	Nº	A x B x C	Ø	🏠	📦 Ean
VI1550	000	95 x 150 x 400 mm	41 mm	0,60 kg	6 5604612028992
VI1540	00	100 x 155 x 505 mm	41 mm	0,70 kg	6 5604612017040
VI1530	0	105 x 160 x 400 mm	41 mm	0,66 kg	6 5604612028985

Hacha-martillo con mango

Características:

> Hoja de acero.




Referencia	A x B x C	Ø	🏠	📦 Ean
VI1510	105 x 195 x 370 mm	45 mm	0,91 kg	6 5604612000912

Hacha uña con saca clavos con mango

Características:

> Hoja de acero.



Referencia	A x B x C	Ø	🏠	📦 Ean
VI1590	105 x 195 x 370 mm	45 mm	1 kg	6 5604612000905

Cabeza de hacha de carpintero

Características:

> Hoja de acero.



Referencia	Nº	A x B	Ø	🏠	🔧	📦 Ean
VI1560	1	110 x 190 mm	46 mm	0,59 kg	VI4031	6 5604612029005
VI1570	2	120 x 185 mm	45 mm	0,74 kg	VI4031	6 5604612029012
VI1580	3	145 x 220 mm	53 mm	1 kg	VI4031	6 5604612029029

Cabeza de hacha tipo Sur

Características:

> Hoja de acero.




Referencia	A x B	Ø	🏠	🔧	📦 Ean
VI3301	140 x 240 mm	57 mm	2,11 kg	VI4035	10 5604612098926

Machete portuguesa

Características:

> Acero templado.




Referencia	A x B x C			Ean
VI6000P	400 x 120 x 565 mm	0,53 kg	6	5604612679903

Machete

Características:

> Acero templado.




Referencia	A x B x C			Ean
VI6000	400 x 115 x 550 mm	0,41 kg	6	5604612156800

Hoz

Características:

> Acero templado.




Referencia	Nº	A x B x C			Ean
VIFC000	000	165 x 180 x 285 mm	0,16 kg	6	5604612671617
VIFC00	00	185 x 200 x 305 mm	0,18 kg	6	5604612671600
VIFC0	0	200 x 200 x 320 mm	0,19 kg	6	5604612671594

Hoz Rodilla

Características:

> Acero templado.




Referencia	A x B x C			Ean
VIFCJ	205 x 200 x 365 mm	0,20 kg	6	5604612671624

Hoz lisa

Características:


> Acero templado.



Referencia	Nº	A x B x C			Ean
VI2002	0	240 x 210 x 400 mm	0,27 kg	6	5604612142834
VI2003	1	250 x 235 x 395 mm	0,28 kg	6	5604612139636
VI2004	2	275 x 265 x 430 mm	0,30 kg	6	5604612104436

Podón Bruselas


Características:
> Acero templado.



Referencia	A x B x C			Ean
VI1650	275 x 180 x 425 mm	0,45 kg	6	5604612005245

Podón banana


Características:
> Acero templado.



Referencia	Nº	A x B x C			Ean
VI1670	1	145 x 110 x 280 mm	0,14 kg	6	5604612615697
VI1671	2	155 x 110 x 285 mm	0,15 kg	6	5604612029043
VI1673	3	160 x 120 x 290 mm	0,15 kg	6	5604612615628

Podón Lamego nº2


Características:
> Acero templado.



Referencia	Nº	A x B x C			Ean
VI1680	2	255 x 155 x 355 mm	0,42 kg	6	5604612017057

Podón medio


Características:
> Acero templado.



Referencia	Nº	A x B x C			Ean
VI1322	2	120 x 85 x 230 mm	0,1 kg	6	5604612020620

Podón grande


Características:
> Acero templado.



Referencia	Nº	A x B x C			Ean
VI1324	3	135 x 100 x 245mm	0,13 kg	6	5604612615864

Podón de mimbres


Características:
 > Acero templado.



Referencia	A x B x C			Ean
VI1672	150 x 115 x 265 mm	0,14 kg	6	5604612029050

Podón de 2 cortes


Características:
 > Acero templado.



Referencia	Nº	A x B x C			Ean
VI1660	2	230 x 190 x 360 mm	0,46 kg	6	5604612029036

Tajamata tradicional con mango


Características:
 > Acero templado.



Referencia	A x B x C			Ean
VI1290	315 x 105 x 440 mm	0,55 kg	6	5604612000721

Tajamata Penafiel con mango


Características:
 > Acero templado.



Referencia	A x B x C			Ean
VI1315	260 x 90 x 380 mm	0,53 kg	6	5604612015060

Hoz media luna Minho


Características:
 > Acero templado.



Referencia	A x B x C				Ean
VI1620	250 x 200 x 375 mm	0,65 kg	VI4033	6	5604612012748

Tajamata tradicional


Características:
 > Acero templado.



Referencia	A x B x C				Ean
VI1295	210 x 105 x 320 mm	0,47 kg	VI4033	6	5604612028879

Tajamata Lamego


Características:
 > Acero templado.



Referencia	N°	A x B x C				Ean
VI1309	1	200 x 140 x 305 mm	0,48 kg	VI4033	6	5604612096250
VI1310	2	220 x 155 x 325 mm	0,53 kg	VI4033	6	5604612017064

Tajamata Limpa


Características:
 > Acero templado.



Referencia	A x B x C				Ean
VI1320	220 x 135 x 335 mm	0,51 kg	VI4033	6	5604612028893

Tajamata Media luna


Características:
 > Acero templado.



Referencia	A x B x C				Ean
VI1600	250 x 190 x 400 mm	0,72 kg	VI4033	6	5604612001100

Tajamata media luna con gancho


Características:
 > Acero templado.



Referencia	A x B x C				Ean
VI1610	255 x 265 x 400 mm	0,78 kg	VI4033	6	5604612001117


Tajamata Leiria con gancho

Características:
 > Acero templado.



Referencia	A x B x C				Ean
VI1311	230 x 205 x 360 mm	0,89 kg	VI4033	6	5604612028886

Mango para guadaña derecha / izquierda



Referencia	A x B	📦	Ean
VI4800	1410 x 165 mm	1,3 kg	1 5604612004538
VI4805	1410 x 165 mm	1,3 kg	1 5604612016623


Mango para guadaña España



Referencia	A x B	📦	Ean
VI0054	1375 x 165 mm	1,34 kg	1 5604612609092


Guadaña de maleza

Características:
 > Acero templado.




Referencia	A x B	📦	Ean
VI1410	440 x 135 mm	0,67 kg VI4800 6	5604612028930

Pala de panadero cuadrada



Referencia	A x B	Ø	📦	Ean
VI1035	240 x 240 mm	29 mm	1 kg VI4020 6	5604612028763

Cuña para mangos



Referencia	A x B	Ud.	📦	Ean
VI1010	40 x 23 mm	1 ud.	16 g	6 5604612114824
VI1010BL	40 x 23 mm	2 uds.	32 g	6 5604612142841

Cuña




Referencia	A x B	📦	Ean
VI3250	180 x 51 mm	1 kg	6 5604612006556
VI3255	190 x 51 mm	1,5 kg	6 5604612006563
VI3260	230 x 51 mm	2 kg	6 5604612006570
VI3265	225 x 53 mm	2,5 kg	6 5604612006587
VI3270	270 x 53 mm	3 kg	6 5604612006594
VI3275	270 x 60 mm	3,5 kg	6 5604612006600
VI3280	290 x 57 mm	4 kg	6 5604612006174
VI3285	300 x 70 mm	5 kg	6 5604612006624



Pala de transplantar


Características:
> Acero inoxidable;



Referencia	A x B x C			Ean
VIPTP	65 x 135 x 315 mm	0,23 kg	6	5604612170653
VIPTG	90 x 150 x 330 mm	0,25 kg	6	5604612170646

Escardillo pequeño


Características:
> Acero inoxidable;



Referencia	A x B x C			Ean
VI SPQ	70 x 150 x 255 mm	0,22 kg	6	5604612170677

Rastrillo 5 dientes


Características:
> Acero inoxidable;



Referencia	A x B x C				Ean
VIA5D	85 x 65 x 260 mm	5	0,20 kg	6	5604612170660

Escoba para césped pequeña


Características:
> Acero inoxidable;



Referencia	A x B				Ean
VIVRM	130 x 400 mm	9	0,19 kg	6	5604612170684

Plantador de bulbos


Características:
> Acero inoxidable;



Referencia	A x B	Ø			Ean
VIPB	225 x 100 mm	55 mm	0,30 kg	6	5604612170707

Plantador de bulbos de punta con mango en T


Características:
> Acero inoxidable;



Referencia	A x B			Ean
VIPBB	115 x 285 mm	0,16 kg	6	5604612170691

Pala pequeña de jardín


Características:
 > Acero templado.



Referencia	A x B x C			Ean
VI0050	95 x 155 x 305 mm	0,28 kg	6	5604612157067

Escardillo punta-corazón con mango


Características:
 > Acero templado.



Referencia	A x B x C			Ean
VI1710	80 x 220 x 400 mm	0,44 kg	6	5604612004484

Escardillo con mango 2 dientes


Características:
 > Acero templado.



Referencia	A x B x C			Ean
VI0013	80 x 215 x 400 mm	0,44 kg	6	5604612139506

Escardillo con mango 3 dientes


Características:
 > Acero templado.



Referencia	A x B x C			Ean
VI0014	80 x 220 x 400 mm	0,48 kg	6	5604612139518

Lanza-horquilla de 3 dientes con mango


Características:
 > Acero templado.



Referencia	A x B x C			Ean
VI1015	85 x 220 x 400 mm	0,41 kg	6	5604612000318

Binador de jardín

Características:
 > Acero templado.




Referencia	A x B x C			Ean
VI1000	60 x 130 x 360 mm	0,27 kg	6	5604612000219

Plantador de bulbos

NEW

Características:

> Acero.




Referencia	A x B	Ø			Ean
VIPBP	240 x 130 mm	60 mm	0,30 kg	10	5604612709020

Plantador de bulbos con mango de madera

NEW

Características:

> Acero.





Referencia	A	Ø			Ean
VIPBBM	380 mm	43 mm	0,21 kg	10	5604612709013

Recolector de frutas

NEW

Características:

> Acero.




Referencia	A x B			Ean	
VIAFA	325 x 150 mm	VICM2	0,31 kg	1	5604612703929

Binador de jardín

NEW

Características:

> Acero S235 JR;
> Pintura termoendurecible;
> Mango de madera de haya.




Referencia	A x B x C			Ean
VIBJMS	55 x 160 x 330 mm	0,23 kg	12	5604612710699

Azadilla punta-corazón

NEW

Características:

> Acero S235 JR;
> Pintura termoendurecible;
> Mango de madera de haya.




Referencia	A x B x C			Ean
VISPBMS	50 x 150 x 160 mm	0,19 kg	12	5604612710637

Azadilla 2 dientes y lengua

NEW

Características:

> Acero S235 JR;
> Pintura termoendurecible;
> Mango de madera de haya.




Referencia	A x B x C			Ean
VISPQMS	75 x 170 x 250 mm	0,21 kg	12	5604612710644

Pala de transplantar

NEW

Características:

- > Acero S235 JR;
- > Pintura termoendurecible;
- > Mango de madera de haya.




Referencia	A x B x C			Ean
VIPTPMS	75 x 130 x 270 mm	0,18 kg	12	5604612710613
VIPTGMS	90 x 160 x 300 mm	0,24 kg	12	5604612710682

Gubia para malas hierbas

NEW

Características:

- > Acero S235 JR;
- > Pintura termoendurecible;
- > Mango de madera de haya.




Referencia	A	Ø			Ean
VIAREMS	330 mm	40 mm	0,20 kg	12	5604612710668

Cultivador 3 dientes

NEW

Características:

- > Acero S235 JR;
- > Pintura termoendurecible;
- > Mango de madera de haya.




Referencia	A x B x C			Ean
VIC3DMS	100 x 120 x 300 mm	0,20 kg	12	5604612710620

Rastrillo 3 dientes

NEW

Características:

- > Acero S235 JR;
- > Pintura termoendurecible;
- > Mango de madera de haya.




Referencia	A x B x C			Ean
VIA3DMS	85 x 140 x 295 mm	0,25 kg	12	5604612710651

Rastrillo 5 dientes

NEW

Características:

- > Acero S235 JR;
- > Pintura termoendurecible;
- > Mango de madera de haya.



Referencia	A x B x C			Ean
VIA5DMS	85 x 65 x 245 mm	0,23 kg	12	5604612710675

Kit de jardín 3 piezas

NEW

- › Pala de transplantar;
- › Azadilla punta-corazón;
- › Rastrillo 5 dientes.

Características:

- › Acero S235 JR;
- › Pintura termoendurecible;
- › Mango de madera de haya.



Referencia	Dim. Box			Ean
VIKJ3C	220 x 75 x 295 mm	0,81 kg	1	5604612714048


Kit de jardín 6 piezas

NEW

- › Binador de jardín;
- › Gubia para malas hierbas;
- › Cultivador 3 dientes;
- › Escardillo pequeño;
- › Rastrillo 3 dientes;
- › Pala de transplantar.

Características:


- › Acero S235 JR;
- › Pintura termoendurecible;
- › Mango de madera de haya.



Referencia	Dim. Box			Ean
VIKJ6C	580 x 75 x 345 mm	1,94 kg	1	5604612714055

Escoba de jardín fija de acero galvanizado sin mango


Características:
 > Aleación de zinc;



Referencia	A x B	Ø					Ean
VIVRZF21	415 x 420 mm	25 mm	21	VICJ101	0,48 kg	6	5604612691882

Escoba de jardín regulable de acero galvanizado sin mango


Características:
 > Aleación de zinc.



Referencia	A x B	Ø					Ean
VIVRZR21	300 - 500 x 430 mm	25 mm	21	VICJ103	0,54 kg	6	5604612691899

Escoba de jardín fija sin mango

Características:
 > Metal lacado.



Referencia	A x B	Ø					Ean
VIVR200SC	410 x 400 mm	22 mm	22	VICJ101	0,40 kg	24	5604612693145

Escoba de jardín fija de acero galvanizado sin mango

NEW



Características:
 > Metal lacado.



Referencia	A x B	Ø					Ean
VIVR179SC	450 x 410 mm	22 mm	22	VICJ101	0,57 kg	1	5604612712488

Escoba de jardín fija grande sin mango


Características:
 > Metal lacado.



Referencia	A x B	Ø					Ean
VIVR199SC	555 x 450 mm	22 mm	22	VICJ101	0,55 kg	18	5604612693169

Escoba de jardín regulable sin mango

Características:
 > Aleación de zinc.




Referencia	A x B	Ø					Ean
VIVR202SC	370 - 490 x 390 mm	22 mm	22	VICJ101	0,49 kg	24	5604612693152

Escoba de jardín fija de acero galvanizada

Características:

- > Aleación de zinc;
- > Mango de madera.




Referencia	A x B x C				Ean
VIVRZF21CM	415 x 420 x 1545 mm	21	0,96 kg	6	5604612693251

Escoba de jardín regulable de acero galvanizado

Características:

- > Aleación de zinc;
- > Mango de madera.




Referencia	A x B x C				Ean
VIVRZR21CM	300 - 500 x 430 x 1550 mm	21	0,99 kg	6	5604612693268

Escoba de jardín fija

Características:

- > Metal lacado;
- > Mango de madera.




Referencia	A x B x C				Ean
VIVR200	410 x 400 x 1550 mm	22	0,72 kg	6	5604612008536

Escoba de jardín fija de acero galvanizado **NEW**

Características:

- > Metal lacado;
- > Mango de madera.




Referencia	A x B x C				Ean
VIVR179	450 x 410 x 1550 mm	22	1,03 kg	1	5604612709037

Escoba de jardín fija grande

Características:

- > Metal lacado;
- > Mango de madera.




Referencia	A x B x C				Ean
VIVR199	555 x 450 x 1575 mm	22	0,91 kg	6	5604612011239

Escoba de jardín regulable

Características:

- > Aleación de zinc;
- > Mango de madera.





Referencia	A x B x C				Ean
VIVR202	370 - 490 x 390 x 1535 mm	22	0,81 kg	6	5604612008543



Escoba de jardín plástica sin mango

Características:

- > Plástico;




Referencia	A x B	Ø					Ean
VIVR208SC	540 x 400 mm	25 mm	22	VICJ102	0,24 kg	18	5604612693138

Escoba de jardín plástica

Características:

- > Plástico;
- > Mango de madera.




Referencia	A x B x C				Ean
VIVR208	540 x 400 x 1540 mm	22	0,53 kg	6	5604612021108

Escoba de jardín regulable con mango extensible

Características:

- > Aluminio.




Referencia	A x B				Ean
VIVRRE	185 - 630 x 900 - 1450 mm	15	0,68 kg	12	5604612699642

Escoba de jardín tradicional **NEW**

Características:

- > Alambre mypren-pp 400 mm;
- > Anillo de hierro.



Referencia	A x B x C				Ean
VIVJT	320 x 405 x 1510 mm		1,2 kg	1	5604612717841

Mango de madera para binador de jardín



Referencia	Dim.	Ø			Ean
VI4926E	130 mm	17 mm	0,06 kg	25	5604612684785

Mango de madera para tajamata



Referencia	Dim.	Ø			Ean
VI4033	200 mm	27 mm	0,10 kg	25	5604612649203

Mango de madera para hacha pequeña



Referencia	Dim.	Ø			Ean
VI4030E	370 mm	42 x 26 mm	0,17 kg	25	5604612644840

Mango de madera escardillo/ lanza-horquilla



Referencia	Dim.	Ø			Ean
VI4925E	385 mm	28 mm	0,15 kg	25	5604612654405

Mango de madera para hacha pequeña



Referencia	Dim.	Ø			Ean
VI4031	700 mm	49 mm	0,45 kg	25	5604612109363
VI4032	700 mm	51 mm	0,55 kg	25	5604612676056

Mango para maza-cuña



Referencia	Dim.	Ø			Ean
VI3312	900 mm	47 mm	0,76 kg	25	5604612654726

Mango de madera para hacha



Referencia	Dim.	Ø			Ean
VI4035	1000 mm	59 mm	1,04 kg	25	5604612004552

Mango de madera



Referencia	Dim.	Ø			Ean
VICM2	2000 mm	31 mm	1,13 kg	1	5604612660673

Mango para escardillo fino



Referencia	Dim.	Ø			Ean
VI4059	1400 mm	34 mm	0,65 kg	25	5604612618421

Mango para azada



Referencia	Dim.	Ø			Ean
VI4015	1400 mm	36 mm	1,28 kg	25	5604612004521
VI4016	1200 mm	41 mm	0,79 kg	25	5604612109349
VI4017	1110 mm	38 mm	0,87 kg	25	5604612109332
VI4018	1285 mm	41 mm	1,1 kg	25	5604612109356

Mango de escoba de jardín



Referencia	Dim.	Ø			Ean
VICJ101	1200 mm	26 mm	0,43 kg	50	5604612017088
VICJ102	1200 mm	26 mm	0,43 kg	50	5604612692421
VICJ103	1200 mm	26 mm	0,45 kg	50	5604612692438

Mango para horca



Referencia	Dim.	Ø			Ean
VI4020	1400 mm	31 mm	1,02 kg	25	5604612006365

Mango para rastrillo



Referencia	Dim.	Ø			Ean
VI4010	1400 mm	28 mm	0,56 kg	25	5604612004514

Mango para escardillo



Referencia	Dim.	Ø			Ean
VI4055	1400 mm	36 mm	0,81 kg	25	5604612004569
VI4056	1205 mm	36 mm	0,65 kg	25	5604612109424
VI4057	1285 mm	35 mm	0,61 kg	25	5604612109431
VI4058	1110 mm	35 mm	0,62 kg	25	5604612109417

Criba



Referencia	Ø			Ean
VICR	345 mm	0,68 kg	1	5604612649715

Tamiz



Referencia	Nº	Ø			Ean
VIP1	1	180 mm	0,10 kg	1	5604612649722
VIP2	2	220 mm	0,15 kg	1	5604612649739
VIP3	3	270 mm	0,23 kg	1	5604612649746
VIP4	4	310 mm	0,30 kg	1	5604612649753
VIP5	5	355 mm	0,42 kg	1	5604612649760

HERRAMIENTAS DE PODA




Tijera de podar Cork Edition

Características:

> Empuñadura con revestimiento de corcho;

- > Cuchilla de acero SK5;
- > Apertura regulable;
- > Cierre de seguridad.




Referencia	A x B x C			Ean
VITP11	50 x 35 x 210 mm	0,22 kg	6	5604612703455

Tijera de podar plus

Características:

- > Hoja de acero al carbono;
- > Cierre de seguridad.




Referencia	A x B x C			Ean
VITPP220	65 x 65 x 225 mm	0,25 kg	6	5604612640071

Tijera de podar

Características:

- > Hoja de acero al carbono;
- > Cierre de seguridad.




Referencia	A x B x C			Ean
VITP04	55 x 50 x 215 mm	0,26 kg	6	5604612014469

Tijera de podar

Características:

- > Hoja de acero SK5;
- > Cierre de seguridad.




Referencia	A x B x C			Ean
VITP06	55 x 55 x 215 mm	0,25 kg	6	5604612682712

Tijera de podar

Características:

- > Hoja de acero SK5;
- > Cierre de seguridad.




Referencia	A x B x C			Ean
VITP09	50 x 60 x 220 mm	0,24 kg	6	5604612682743

Tijera de podar

Características:

- > Hoja de acero forjado;
- > Cierre de seguridad.




Referencia	A x B x C			Ean
VITP07	65 x 70 x 210 mm	0,23 kg	6	5604612682729

Tijera de podar

Características:

- > Hoja de acero SK5;
- > Cierre de seguridad.




Referencia	A x B x C			Ean
VITP08	55 x 70 x 215 mm	0,26 kg	6	5604612682736

Tijera de podar tradicional

Características:

- > Hoja de acero al carbono;
- > Cierre de seguridad.




Referencia	A x B x C			Ean
VITP22	75 x 75 x 220 mm	0,29 kg	20	5604612027049
VITP23	80 x 90 x 235 mm	0,31 kg	20	5604612119294
VITP24	85 x 95 x 240 mm	0,38 kg	15	5604612027056
VITP26	90 x 95 x 260 mm	0,43 kg	15	5604612105464

Tijera de vendimia curva

Características:

- > Hoja de acero al carbono;
- > Cierre de seguridad.




Referencia	A x B x C			Ean
VITV180B	50 x 50 x 180 mm	0,17 kg	6	5604612001537

Tijera de vendimia recta

Características:

- > Hoja de acero al carbono;
- > Cierre de seguridad.




Referencia	A x B x C			Ean
VITV190B	60 x 70 x 190 mm	0,17 kg	6	5604612001544

Tijera de vendimia recta

Características:

- > Hoja de acero al carbono;
- > Cierre de seguridad.




Referencia	A x B x C			Ean
VITVD	50 x 30 x 190 mm	0,14 kg	12	5604612014520

Tijera de vendimia curva

Características:

- > Hoja de acero al carbono;
- > Cierre de seguridad.




Referencia	A x B x C			Ean
VITVC	40 x 30 x 180 mm	0,15 kg	12	5604612014537

Tijera de vendimia recta de acero inoxidable

Características:

- > Hoja de acero inoxidable;
- > Cierre de seguridad.




Referencia	A x B x C			Ean
VITVID190	45 x 50 x 190 mm	0,08 kg	20	5604612672652

Tijera de vendimia curva de acero inoxidable

Características:

- > Hoja de acero inoxidable;
- > Cierre de seguridad.




Referencia	A x B x C			Ean
VITVIC190	45 x 50 x 190 mm	0,09 kg	20	5604612672669

Tijera de vendimia curva

Características:

- > Hoja de acero al carbono;
- > Cierre de seguridad.




Referencia	A x B x C			Ean
VITV18	50 x 50 x 185 mm	0,09 kg	12	5604612640057

Tijera de podar rosales

Características:

- > Hoja de acero al carbono;
- > Cierre de seguridad.



Referencia	A x B x C			Ean
VITPR	55 x 60 x 200 mm	0,19 kg	6	5604612038151



Ver el vídeo:

Tijera de injertar


Características:

> Hojas de acero al carbono (3x);



> Empuñadura ergonómica;

> Cierre de seguridad.




Referencia	A x B			Ean
VITENX	95 x 215 mm	0,30 kg	6	5604612704353

Navaja de injertar

Características:

> Hoja de acero al carbono.



Referencia	A x B			Ean
VICTE	20 x 190 mm	0,07 kg	6	5604612642341



Atadora de plantas

NEW

Características:

> Cinta 10 mm;

> Ligera y confortable.




Consumibles P. 118

Referencia	A x B			Ean
VIAAT	175 x 310 mm	0,54 kg	1	5604612726249

Tijera de césped giratoria

Características:

- > Hoja 130 mm en acero al carbono;
- > Empuñadura antideslizante;
- > Cuerpo en aluminio.




Referencia	A x B x C			Ean
VITCS	140 x 105 x 360 mm	0,35 kg	12	5604612014568

Tijera de césped giratoria 360° **NEW**

Características:

- > Hoja de acero al carbono;
- > Empuñadura ergonómica;
- > Bloqueo de posición.




Referencia	A x B x C			Ean
VITCS360	125 x 100 x 255 mm	0,30 kg	4	5604612709006

Tijera cortasetos niquelada

Características:

- > Hoja 180 mm en acero al carbono.




Referencia	A x B x C			Ean
VITCSN10	265 x 180 x 510 mm	1,04 kg	6	5604612641658
VITCSN12	290 x 200 x 550 mm	1,29 kg	6	5604612641665

Tijera cortasetos niquelada con mango de aluminio fundido

Características:

- > Hoja 275 mm en acero al carbono.




Referencia	A x B x C			Ean
VITCSA11	300 x 200 x 620 mm	0,97 kg	6	5604612690373

Tijera cortasetos con mango bimaterial

Características:

- > Hoja 275 mm en acero al carbono.




Referencia	A x B x C			Ean
VITCS11	320 x 245 x 645 mm	1,28 kg	6	5604612690380

Tijera de podar 2 manos - parada

Características:

- > Hoja curva de acero forjado;
- > Hoja anticorrosiva;
- > Cuerpo en aluminio.




Referencia	A x B x C			Ean
VITPBA	200 x 320 x 800 mm	1,73 kg	8	5604612705084

Tijera de podar 2 manos - bypass

Características:

- > Hoja de acero al carbono (75%);
- > Cuerpo en aluminio.




Referencia	A x B x C			Ean
VITPBY	170 x 275 x 735 mm	1,06 kg	8	5604612705091

Tijera de podar 2 manos telescópica bypass

Características:

- > Hoja curva de acero forjado;
- > Hoja anticorrosiva;
- > Cuerpo en aluminio.




Referencia	A x B x C			Ean
VITTC	155 x 245 x 620 - 935 mm	1,32 kg	8	5604612022143

Tijera de podar 2 manos telescópica con parada

Características:

- > Hoja recta de acero al carbono;
- > Cuerpo en aluminio.




Referencia	A x B x C			Ean
VITTD	160 x 210 x 630 - 945 mm	1,52 kg	8	5604612022136

Serrucho de poda plegable

Características:

- > Hoja de acero templado extra duro;
- > Dientes de triple filo.




Referencia	A x B x C			Ean
VISP160	160 x 65 x 380 mm	0,19 kg	6	5604612014513

Serrucho de poda dentado japonés

Características:

- > Hoja de acero templado.




Referencia	A x B x C			Ean
VISPB11	295 x 110 x 430 mm	0,20 kg	6	5604612692483
VISPB13	340 x 115 x 480 mm	0,21 kg	6	5604612692490

Serrucho de poda dentado japonés

Características:

- > Hoja de acero templado.




Referencia	A x B x C			Ean
VISP11	275 x 100 x 435 mm	0,23 kg	6	5604612629892
VISP13	325 x 105 x 480 mm	0,26 kg	6	5604612629908

Serrucho de poda en altura con y sin mango

Características:

- > Hoja 2 mm de acero al carbono.




Referencia	A x B x C				Ean
VISP350	355 x 95 x 2440 mm	1,27 kg		12	5604612657253
VISP350SC	355 x 95 mm	0,31 kg	VICM2	12	5604612660666

Serrucho de podar en altura con mango de aluminio extensible

Características:

- > Hoja 130 mm de acero al carbono.




Referencia	A x B x C			Ean
VISPA	460 x 115 x 1530 - 2590 mm	1,27 kg	6	5604612682767

Serrucho de podar de altura con cuerda

Características:

> Hoja de acero al carbono.




Referencia	A x B x C				Ean
VITPA	325 x 215 x 565 mm	0,81 kg	VICEA	12	5604612087227

Sierra de arco

Características:

> Hoja de acero templado.



Referencia	A x B			Ean
VISA533	610 x 205 mm	0,5 kg	24	5604612012458
VISA610	690 x 220 mm	0,58 kg	24	5604612012540
VISA762	840 x 225 mm	0,81 kg	24	5604612012557
VISA914	990 x 250 mm	0,91 kg	12	5604612014360

Hoja de sierra de arco dentado americano

Características:

> Hoja de acero templado.



Referencia	Dim.			Ean
VIFSA533	533 mm	0,05 kg	10	5604612012571
VIFSA610	610 mm	0,06 kg	10	5604612012595
VIFSA762	762 mm	0,08 kg	10	5604612012618
VIFSA914	914 mm	0,09 kg	10	5604612012625

Hoja de sierra de arco dentado universal


Características:

> Hoja de acero templado.



Referencia	Dim.			Ean
VIFSC533	533 mm	0,05 kg	10	5604612012564
VIFSC610	610 mm	0,06 kg	10	5604612012588
VIFSC762	762 mm	0,08 kg	10	5604612012601
VIFSC914	914 mm	0,09 kg	10	5604612012632

Funda para serrucho de poda



Referencia	A x B			Ean
VICSP	425 x 60 mm	0,15 kg	10	5604612697327

Hoja para tijera de podar



Referencia	Compatible:		Ean
VILTP09	VITPP220	12	5604612690625
VILTPP220	VITPP220	1	5604612641979
VILTP06	VITP06	12	5604612690649
VILSTP07	VITP07	12	5604612690595
VILITP07	VITP07	12	5604612690601
VILTP08	VITP08	12	5604612690618
VILTTD	VITTD	1	5604612639976
VILTPA	VITPA	1	5604612639983
VILTPBA	VITPBA	1	5604612715083

Muelle para tijera de podar



Referencia	Compatible:	Dim.		Ean
VIMTP06	VITP06		12	5604612690670
VIMTP0709	VITP07 / VITP09		12	5604612690663
VILTV	VITVC/VITVD		12	5604612640026
VIMP60A	VITP08		12	5604612690656
VIMP60B	VITP08		12	56046126701369
VILTP04	VITP04	80 mm	12	5604612640019
VIMV35	VITV18	35 mm	12	5604612701604
VIMV50B	VITV180/90B	50 mm	12	5604612142056
VIMV50A	VITV180/90B	50 mm	12	5604612119317
VIMP80B	VITP22/23/24/26	80 mm	12	5604612142063
VIMP80A	VITP22/23/24/26	80 mm	12	5604612119331
VIMTPA	VITPA		12	5604612658861
VIMVI50	VITVIC190		12	5604612675950
VIMVI50B	VITVID190		12	5604612701345

Parada para tijera de podar



Referencia		Ean
VIBTTD	VITTD	1 5604612641061
VIBTPBA	VITPBA	1 5604612715090

Hoja para serrucho de poda

Características:

- > Hoja de acero al carbono.



Referencia		Ean
VISTPA	6	5604612639990

Mango telescópico

Características:

- > Cuerpo en aluminio.



Referencia	Dim.		Ean
VICEA	1,22 - 2,40 m	12	5604612088910

Cinta para atadora de plantas

NEW



Referencia	Dim.		Ean
VIFAAT	22 m	20	5604612726256

Grapas para atadora de plantas

NEW




Referencia	Nº		Ean
VIAAAT	25	20	5604612726263

MALLAS Y ALAMBRES




Malla para entutorado



Referencia	Dim.	Malla		Ean
VIRF25	2 x 5 m	150 mm	25	5604612676568
VIRF210	2 x 10 m	150 mm	25	5604612676575
VIRF225	2 x 25 m	150 mm	12	5604612676582
VIRF250	2 x 50 m	150 mm	6	5604612676599

Malla antipajaros



Referencia	Dim.	Malla		Ean
VIRAP25	2 x 5 m	105 mm	36	5604612676520
VIRAP210	2 x 10 m	105 mm	25	5604612676537
VIRAP46	4 x 6 m	105 mm	16	5604612676544
VIRAP412	4 x 12 m	105 mm	12	5604612676551


**Malla de ocultación
80%**



Referencia	Dim.	Área		Ean
VIRS1	1 x 125 m	125 m ²	1	5604612037819
VIRS15	1,5 x 125 m	187,5 m ²	1	5604612094263
VIRS2	2 x 125 m	250 m ²	1	5604612094287
VIRS2.5	2,5 x 125 m	312,5 m ²	1	5604612094270
VIRS3	3 x 125 m	375 m ²	1	5604612094294
VIRS4	4 x 125 m	500 m ²	1	5604612094300

**Malla mosquitera
verde**


Características:
> 100% Polietileno.



Referencia	Dim.	Cor		Ean
VIRM50V	0,50 x 35 m		1	5604612118532
VIRM100V	1,00 x 35 m		1	5604612136536
VIRM120V	1,20 x 35 m		1	5604612136550


Malla mosquitera blanca

Características:
>100% Polietileno.




Referencia	Dim.	Color	Ean
VIRM50	0,50 x 35 m	○	1 5604612118501
VIRM100B	1,00 x 35 m	○	1 5604612136529
VIRM120B	1,20 x 35 m	○	1 5604612136543

Malla plástica verde




Referencia	Dim.	Malla	Color	Ean
VIRV5V	1 x 30 m	5 mm	●	1 5604612136475
VIRV10V	1 x 30 m	10 mm	●	1 5604612136499
VIRV15V	1 x 30 m	15 mm	●	1 5604612136512

Malla plástica blanca




Referencia	Dim.	Malla	Color	Ean
VIRV5B	1 x 30 m	5 mm	○	1 5604612136468
VIRV10B	1 x 30 m	10 mm	○	1 5604612136482
VIRV15B	1 x 30 m	15 mm	○	1 5604612136505

Malla electrosoldada plastificada




Referencia	Dim.	Malla	Ø Int.	Ø Ext.	Ean
VIRCP131305	0,5 x 25 m	13 x 13 mm	0,9 mm	1,3 mm	1 5604612122362
VIRCP1313	1 x 25 m	13 x 13 mm	0,9 mm	1,3 mm	1 5604612114442
VIRCP191905	0,5 x 25 m	19 x 19 mm	1,2 mm	1,5 mm	1 5604612122386
VIRCP1919	1 x 25 m	19 x 19 mm	1,2 mm	1,5 mm	1 5604612122379
VIRCP2525	1 x 25 m	25 x 25 mm	1,0 mm	1,4 mm	1 5604612122393

Malla electrosoldada



Referencia	Dim.	Malla	Ø	Ean
VIRC1313	1 x 25 m	13 x 13 mm	1,05 mm	1 5604612037727
VIRC131305	0,5 x 25 m	13 x 13 mm	1,05 mm	1 5604612112318
VIRC131315	1,5 x 25 m	13 x 13 mm	1,05 mm	1 5604612108021
VIRC1313G	1 x 25 m	13 x 13 mm	1,45 mm	1 5604612037734
VIRC1313G05	0,5 x 25 m	13 x 13 mm	1,45 mm	1 5604612112325
VIRC1325	1 x 25 m	13 x 25 mm	1,45 mm	1 5604612122324
VIRC1919	1 x 25 m	19 x 19 mm	1,05 mm	1 5604612037758
VIRC191905	0,5 x 25 m	19 x 19 mm	1,05 mm	1 5604612122331
VIRC191915	1,5 x 25 m	19 x 19 mm	1,05 mm	1 5604612112332
VIRC1919G	1 x 25 m	19 x 19 mm	1,45 mm	1 5604612037765
VIRC1919G05	0,5 x 25 m	19 x 19 mm	1,45 mm	1 5604612122348
VIRC2525	1 x 25 m	25 x 25 mm	1,60 mm	1 5604612037772
VIRC252522	1 x 25 m	25 x 25 mm	2,20 mm	1 5604612122355
VIRC2525G	1 x 25 m	25 x 25 mm	1,80 mm	1 5604612037789

Malla ganadera




Referencia	Dim.	Ean
VIROV100	1,00 cm x 100 m	1 5604612114411
VIROV120	1,20 cm x 100 m	1 5604612107062
VIROV140	1,40 cm x 100 m	1 5604612114831
VIROV10050	1,00 cm x 50 m	1 5604612614744
VIROV12050	1,20 cm x 50 m	1 5604612614751
VIROV14050	1,40 cm x 50 m	1 5604612614768

Malla plastificada


Características:

> BWG 14/11 | Ø ± 1,80/2,80 mm.



Referencia	Dim.	Malla	Ean
VIRP505014	50 cm x 25 m	50 x 50 mm	1 5604612105068
VIRP506014	50 cm x 25 m	60 x 60 mm	1 5604612109998
VIRP755014	75 cm x 25 m	50 x 50 mm	1 5604612114152
VIRP756014	75 cm x 25 m	60 x 60 mm	1 5604612102906
VIRP1005014	100 cm x 25 m	50 x 50 mm	1 5604612037796
VIRP1006014	100 cm x 25 m	60 x 60 mm	1 5604612037802
VIRP1255014	125 cm x 25 m	50 x 50 mm	1 5604612115869
VIRP1256014	125 cm x 25 m	60 x 60 mm	1 5604612115920
VIRP1505014	150 cm x 25 m	50 x 50 mm	1 5604612114404
VIRP1506014	150 cm x 25 m	60 x 60 mm	1 5604612102685
VIRP1755014	175 cm x 25 m	50 x 50 mm	1 5604612105327
VIRP1756014	175 cm x 25 m	60 x 60 mm	1 5604612118518
VIRP2005014	200 cm x 25 m	50 x 50 mm	1 5604612105334
VIRP2006014	200 cm x 25 m	60 x 60 mm	1 5604612118525

Malla hexagonal galvanizada



Referencia	Dim.	Malla	Ø	Ean
VIRHG50,12	0,5 cm x 50 m	1/2"	0,71 mm	1 5604612102661
VIRHG75,12	0,75 cm x 50 m	1/2"	0,71 mm	1 5604612121891
VIRHG100,12	1 cm x 50 m	1/2"	0,71 mm	1 5604612037680
VIRHG150,12	1,5 cm x 50 m	1/2"	0,71 mm	1 5604612121907
VIRHG200,12	2 cm x 50 m	1/2"	0,71 mm	1 5604612121914
VIRHG50,1	0,5 cm x 50 m	1"	0,80 mm	1 5604612121938
VIRHG75,1	0,75 cm x 50 m	1"	0,80 mm	1 5604612102678
VIRHG100,1	1 cm x 50 m	1"	0,80 mm	1 5604612037703
VIRHG150,1	1,5 cm x 50 m	1"	0,80 mm	1 5604612102630
VIRHG200,1	2 cm x 50 m	1"	0,80 mm	1 5604612110086
VIRHG50,2	0,5 cm x 50 m	2"	0,75 mm	1 5604612121983
VIRHG75,2	0,75 cm x 50 m	2"	0,75 mm	1 5604612121990
VIRHG100,2	1 cm x 50 m	2"	0,75 mm	1 5604612037710
VIRHG150,2	1,5 cm x 50 m	2"	0,75 mm	1 5604612102647
VIRHG200,2	2 cm x 50 m	2"	0,75 mm	1 5604612102654
VIRHG50,34	0,5 cm x 50 m	3/4"	0,71 mm	1 5604612121952
VIRHG100,34	1 cm x 50 m	3/4"	0,71 mm	1 5604612037697
VIRHG150,34	1,5 cm x 50 m	3/4"	0,71 mm	1 5604612121969
VIRHG200,34	2 cm x 50 m	3/4"	0,71 mm	1 5604612121976
VIRHG75,112	0,75 cm x 50 m	1 1/2"	0,71 mm	1 5604612121921

Alambre plastificado



Referencia	N°	Ø	⚠	Ean
VIAP128	12/8	4,19 mm	30 kg	1 5604612094416
VIAP1411	14/11	3,05 mm	30 kg	1 5604612037833

Alambre zincado

Referencia	Nº	Ø	▲	Ean
VIAZ8	Nº 8	4,19 mm	25 kg	1 5604612122454
VIAZ9	Nº 9	3,76 mm	25 kg	1 5604612122461
VIAZ10	Nº 10	3,40 mm	25 kg	1 5604612120184
VIAZ11	Nº 11	3,05 mm	25 kg	1 5604612037826
VIAZ12	Nº 12	2,77 mm	25 kg	1 5604612122478
VIAZ13	Nº 13	2,41 mm	25 kg	1 5604612122485
VIAZ14	Nº 14	2,11 mm	25 kg	1 5604612122492
VIAZ15	Nº 15	1,83 mm	25 kg	1 5604612093532
VIAZ16	Nº 16	1,50 mm	25 kg	1 5604612122508
VIAZ17	Nº 17	1,47 mm	25 kg	1 5604612122515
VIAZ18	Nº 18	1,25 mm	25 kg	1 5604612122522
VIAZ19	Nº 19	1,00 mm	25 kg	1 5604612122539
VIAZ20	Nº 20	0,90 mm	25 kg	1 5604612122546
VIAZ21	Nº 21	0,80 mm	25 kg	1 5604612122553

Alambre galvanizado para bricolaje

Referencia	Ø	Rollo	Ean
VIAG11	0,7 x 1,1 mm	50 m	20 5604612679071
VIAG13	0,9 x 1,3 mm	50 m	20 5604612679088
VIAG15	1,1 x 1,5 mm	50 m	20 5604612679095

Alambre plastificado para bricolaje

Referencia	Ø	Rollo	Ean
VIAP11	0,7 x 1,1 mm	50 m	20 5604612679101
VIAP13	0,9 x 1,3 mm	50 m	20 5604612679118
VIAP15	1,1 x 1,5 mm	50 m	20 5604612679125

Alambre espino galvanizado

Referencia		Ean
VIAFZ100	BWG 15/15 Ø ± 1,83 mm 100 m.	1 5604612037840

Alambre espino plastificado

Referencia		Ean
VIAFP100	BWG 14/11 Ø ± 2,11/3,05 mm 100 m.	1 5604612136567


Tensor de alambre galvanizado



Referencia		Ean
VIER1	50	5604612643263

Tensor de alambre lacado



Referencia		Ean
VIER2	50	5604612643270

Toldo impermeable

Características:
> 120 g/m².



Referencia	Dim.		Ean
VIOC35	3 x 5 m	8	5604612031084
VIOC46	4 x 6 m	5	5604612031091
VIOC58	5 x 8 m	3	5604612031107
VIOC610	6 x 10 m	2	5604612031114

MÁQUINAS DE JARDINERÍA



VIAC250A

Cortabordes 250W



Más info:

VIAC450A

Cortabordes 450W



Más info:

Características principales:

- › Cubierta de protección con cuchillo cortador de hilo de nylon.

Datos técnicos

Potencia del motor	250 W
Velocidad de rotación	11000 rpm
Diámetro de corte	230 mm
Diámetro del hilo nylon	1,2 mm
Longitud del hilo	2 x 4 m
Tensión de alimentación	230 V 50 Hz
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	93 dB
Peso	1,4 kg
Dimensiones	250 x 1000 x 190 mm
Peso con embalaje	1,8 kg
Dimensiones del embalaje	375 x 1100 x 1000 mm
Código de barras	5604612664107



Hilo de corte



Empuñadura auxiliar

Contenido del embalaje

- › Hilo de nylon 2 x 4 m;
- › Cubierta de protección.

Accesorios P. 139-140

Características principales:

- › Cubierta de protección con cuchillo cortador de hilo de nylon;
- › Eje telescópico 32 - 54 cm.

Datos técnicos

Potencia del motor	450 W
Velocidad de rotación	11000 rpm
Diámetro de corte	250 mm
Diámetro del hilo nylon	1,5 mm
Longitud del hilo	2 x 2,5 m
Tensión de alimentación	230 V 50 Hz
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	95 dB
Peso	2,3 kg
Dimensiones	235 x 1120 x 285 mm
Peso con embalaje	3 kg
Dimensiones del embalaje	440 x 1200 x 1010 mm
Código de barras	5604612664114



Empuñadura auxiliar ajustable



Cabeza rotativa



Guía de corte

Contenido del embalaje

- › Hilo de nylon 2 x 2.5 m;
- › Cubierta de protección;
- › Guía de corte.

Accesorios P. 139-140



VIRCR1000

Robot cortacésped



Más info:



Características principales:

- › Garantiza un césped perfectamente acabado;
- › Autónomo;
- › Eficaz y silencioso;
- › Sensores de lluvia, colisión, elevación y inclinación;
- › Código Pin;
- › Función mulching (triturado).



Programación fácil



Altura de corte regulable



Botón STOP de emergencia

Contenido del embalaje

- › Estación de carga y cargador;
- › Juego extra de cuchillas y tornillos (x3);
- › Estacas (x150);
- › Cable delimitador (100 m);
- › Juntas para cable delimitador (x4).

Accesorios P. 139

Datos técnicos

Tensión nominal	28 V
Capacidad de la batería	4 Ah
Motor	Brushless
Potencia del motor de corte	70 W
Potencia del motor de movimiento	50 W
Velocidad de rotación	2900 rpm
Número de cuchillas de corte	3
Superficie de corte	120 m ² /h
Ancho de corte	240 mm
Niveles de corte	25 - 65 mm
Modo de corte	Línea recta aleatoria
Área de trabajo recomendada	1000 m ²
Ángulo máximo de ascenso	30°
Tensión de alimentación del cargador	230 V 50 Hz
Clase de aislamiento	II
Grado de protección	IPX4
Nivel de potencia acústica (L _{wa})	65 dB
Peso	10,3 kg
Dimensiones	590 x 270 x 450 mm
Peso con embalaje	18,5 kg
Dimensiones del embalaje	810 x 580 x 320 mm
Código de barras	5604612704148

VIMR1200

Cortacésped 1200W



Más info:

VIMR1400

Cortacésped 1400W



Más info:

Características principales:

- > Motor de inducción;
- > 3 alturas de corte.

Datos técnicos

Motor	Inducción
Potencia del motor	1200 W
Velocidad de rotación	2800 rpm
Tensión de alimentación	230 V 50 Hz
Diámetro de corte	320 mm
3 alturas de corte	25, 45, 65 mm
Área recomendada de corte	300 m ²
Capacidad de la cesta de recogida	30 L
Diámetro de las ruedas	130 mm
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	93 dB
Peso	12 kg
Dimensiones	375 x 1100 x 1000 mm
Peso con embalaje	13,3 kg
Dimensiones del embalaje	615 x 380 x 270 mm
Código de barras	5604612677909



Interruptor con botón de seguridad



Empuñadura de transporte

Contenido del embalaje

- > Cesta de recogida.
- > Llave de apriete de la cuchilla.

Accesorios P. 139

Características principales:

- > Motor de inducción;
- > 5 alturas de corte.

Datos técnicos

Motor	Inducción
Potencia del motor	1400 W
Velocidad de rotación	2850 rpm
Tensión de alimentación	230 V 50 Hz
Diámetro de corte	340 mm
5 alturas de corte	20, 30, 38, 48, 68 mm
Área recomendada de corte	600 m ²
Capacidad de la cesta de recogida	35 L
Diámetro de las ruedas	170 - 200 mm
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	96 dB
Peso	16 kg
Dimensiones	440 x 1200 x 1010 mm
Peso con embalaje	17 kg
Dimensiones del embalaje	755 x 470 x 345 mm
Código de barras	5604612677916



Ajuste de la altura de corte centralizado



Empuñadura de transporte



Indicador de cesta de recogida llena

Contenido del embalaje

- > Cesta de recogida.
- > Llave de apriete de la cuchilla.

Accesorios P. 139



VIMR1800

Cortacésped 1800W



Más info:



Características principales:

- › Motor de inducción;
- › 5 alturas de corte.



Ajuste de la altura de corte centralizado



Empuñadura de transporte



Indicador de cesta de recogida llena

Contenido del embalaje

- › Cesta de recogida.
- › Llave de apriete de la cuchilla.

Accesorios P. 139

Datos técnicos

Motor	Inducción
Potencia del motor	1800 W
Velocidad de rotación	2850 rpm
Tensión de alimentación	230 V 50 Hz
Diámetro de corte	420 mm
5 alturas de corte	25, 35, 45, 55, 75 mm
Área recomendada de corte	800 m ²
Capacidad de la cesta de recogida	50 L
Diámetro de las ruedas	170 - 250 mm
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	94 dB
Peso	22 kg
Dimensiones	500 x 1240 x 1050 mm
Peso con embalaje	23,2 kg
Dimensiones del embalaje	800 x 525 x 390 mm
Código de barras	5604612677923



VIMR5D

Cortacésped con tracción 5cv



Más info:

VIMR65B

Cortacésped con tracción 6,5cv



Más info:

Características principales:

- › Cuerpo metálico;
- › Descarga trasera;
- › Función mulching (triturado);
- › 6 alturas de corte.

Datos técnicos

Motor	Combustión de 4 tiempos
Potencia del motor	5 cv / 3,7 kW
Cilindrada	144 cc
Combustible	Gasolina
Capacidad del depósito de combustible	1 L
Velocidad de rotación	2800 rpm
Diámetro de corte	480 mm
6 alturas de corte	25 - 75 mm
Área recomendada de corte	1500 m ²
Capacidad de la cesta de recogida	65 L
Diámetro de las ruedas	177 - 203 mm
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	98 dB
Peso	36 kg
Dimensiones	540 x 1565 x 1030 mm
Peso con embalaje	37,7 kg
Dimensiones del embalaje	785 x 565 x 485 mm
Código de barras	5604612717247



Ajuste de la altura de corte



Permite conectar una manguera para lavar

Contenido del embalaje

- › Cesta de recogida;
- › Cuchilla;
- › Llave de apriete de la cuchilla.

Accesorios P. 139

Características principales:

- › Cuerpo metálico;
- › Descarga trasera y lateral;
- › Función mulching (triturado);
- › 6 alturas de corte;
- › Palanca del estrangulador - apertura y cierre del paso de aire.

Datos técnicos

Motor	Combustión de 4 tiempos
Potencia del motor	6,5 cv / 4,8 kW
Cilindrada	196 cc
Combustible	Gasolina
Capacidad del depósito de combustible	1 L
Velocidad de rotación	2800 rpm
Diámetro de corte	525 mm
6 alturas de corte	25 - 75 mm
Área recomendada de corte	2000 m ²
Capacidad de la cesta de recogida	65 L
Diámetro de las ruedas	203 - 279 mm
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	98 dB
Peso	42 kg
Dimensiones	560 x 1590 x 1045 mm
Peso con embalaje	43,2 kg
Dimensiones del embalaje	855 x 570 x 500 mm
Código de barras	5604612703219



Ajuste de la altura de corte



Descarga lateral



Permite conectar una manguera para lavar

Contenido del embalaje

- › Cesta de recogida;
- › Cuchilla;
- › Llave de apriete de la cuchilla.

Accesorios P. 139

VIMRRG65

Cortacésped con tracción y ruedas giratorias

6,5cv

NEW



Más info:

VIE54

Escarificador 5,4cv

NEW



Más info:

Características principales:

- > Cuerpo metálico;
- > Descarga trasera y lateral;
- > Función mulching (triturado);
- > 6 alturas de corte;
- > Ruedas multidireccionales.

Datos técnicos

Motor	Combustión de 4 tiempos
Potencia del motor	6,5 cv / 4,8 kW
Cilindrada	196 cc
Combustible	Gasolina
Capacidad del depósito de combustible	1 L
Velocidad de rotación	2800 rpm
Diámetro de corte	508 mm
6 alturas de corte	25 - 75 mm
Área recomendada de corte	2000 m ²
Capacidad de la cesta de recogida	65 L
Diámetro de las ruedas	203 - 279 mm
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	98 dB
Peso	41 kg
Dimensiones	550 x 1600 x 1100 mm
Peso con embalaje	43,2 kg
Dimensiones del embalaje	855 x 570 x 500 mm
Código de barras	5604612721800



Ajuste de la altura de corte



Descarga lateral



Ruedas 360°

Contenido del embalaje

- > Cesta de recogida;
- > Llave de apriete de la cuchilla.

Accesorios P. 139

Características principales:


- > Cuerpo metálico;
- > Palanca de freno;
- > Pomo regulador de profundidad;
- > Transmisión por correa.

Datos técnicos

Motor	Combustión de 4 tiempos
Potencia del motor	5,4 cv 4,0 kW
Cilindrada	212 cc
Combustible	Gasolina
Capacidad del depósito de combustible	3,6 L
Velocidad de rotación	3600 rpm
Ancho de corte	400 mm
Profundidad máxima de trabajo	5 - 15 mm
Capacidad de la cesta de recogida	45 L
Diámetro de las ruedas	203
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	105 dB
Peso	37 kg
Dimensiones	610 x 1040 x 1300 mm
Peso con embalaje	43 kg
Dimensiones del embalaje	636 x 660 x 570 mm
Código de barras	5604612721817



Regulador de profundidad



Palanca elevadora permanente



Eje con cuchillas y eje con dientes de resorte

Contenido del embalaje

- > Cesta de recogida;
- > Eje con cuchillas y dientes de resorte;
- > Llave de bujía.

Accesorios P. 140



VITR2500

Trituradora de ramas 2500W



Más info:



Características principales:

- › Fácil de desplazar;
- › Para triturar ramas finas;
- › Doble interruptor de seguridad;
- › Caja de recogida de 45L;
- › Protección térmica.



Disco con dos cuchillas de corte



Fácil apertura del compartimento de la cuchilla



Interruptor de seguridad

Datos técnicos

Potencia del motor	2500 W
Velocidad de rotación	4500 rpm
Tensión de alimentación	230 V 50 Hz
Diámetro máximo de las ramas	Ø 45 mm
Capacidad de la caja de recogida	45 L
Grado de protección	IP24
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	106 dB
Peso	12 kg
Dimensiones	545 x 1015 x 444 mm
Peso con embalaje	13,4 kg
Dimensiones del embalaje	530 x 370 x 510 mm
Código de barras	5604612709730

Contenido del embalaje

- › Caja de recogida;
- › Empuje.

VICS550

Cortasetos 550W



Más info:

VICS600A

Cortasetos 600W



Más info:

Características principales:

- > Cuchilla de doble filo;
- > Empuñadura auxiliar con interruptor de seguridad;
- > Para setos de tamaño medio.

Datos técnicos

Potencia del motor	550 W
Velocidad de rotación	1600 rpm
Diámetro de corte	18 mm
Longitud de la cuchilla	510 mm
Altura de los dientes	22 mm
Espacio entre dientes	18 mm
Tensión de alimentación	230 V 50 Hz
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	102 dB
Peso	2,4 kg
Dimensiones	140 x 460 x 170 mm
Peso con embalaje	2,9 kg
Dimensiones del embalaje	920 x 150 x 180 mm
Código de barras	5604612664312



Funda



Protector de manos

Contenido del embalaje

- > Protector de manos;
- > Cuchilla;
- > Funda.

Accesorios P. 140

Características principales:

- > Cuchilla de doble filo;
- > Empuñadura auxiliar con interruptor de seguridad;
- > Para setos de tamaño medio.

Datos técnicos

Potencia del motor	600 W
Velocidad de rotación	1600 rpm
Diámetro de corte	18 mm
Longitud de la cuchilla	590 mm
Altura de los dientes	15 mm
Espacio entre dientes	20 mm
Tensión de alimentación	230 V 50 Hz
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	100 dB
Peso	2,9 kg
Dimensiones	185 x 460 x 170 mm
Peso con embalaje	3,4 kg
Dimensiones del embalaje	980 x 200 x 180 mm
Código de barras	5604612676339



Funda



Protector de manos

Contenido del embalaje

- > Protector de manos;
- > Cuchilla;
- > Funda.

Accesorios P. 140



VICS25

Cortasetos a gasolina 25cc



Más info:



Características principales:

- › Cuchilla de doble filo;
- › Gatillo de seguridad;
- › Empuñadura ajustable a 90°;
- › Para setos con ramas gruesas.



Funda



Protector de manos



Empuñadura ajustable a 90°

Contenido del embalaje

- › Protector de manos;
- › Cuchilla;
- › Funda;
- › Kit de herramientas.

Datos técnicos

Motor	Combustión de 2 tiempos
Potencia del motor	1,1 cv / 0,85 kW
Cilindrada	25 cc
Combustible	Mezcla - proporción 1:40
Capacidad del depósito de combustible	0,33 L
Velocidad de rotación	9500 rpm
Diámetro de corte	18 mm
Longitud de la cuchilla	550 mm
Altura de los dientes	35 mm
Espacio entre dientes	20 mm
Empuñadura ajustable	90°
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	110 dB
Peso	5,6 kg
Dimensiones	220 x 510 x 210 mm
Peso con embalaje	7,5 kg
Dimensiones del embalaje	1112 x 240 x 220 mm
Código de barras	5604612642013

Accesorios P. 140



VISM52

Soplador de mochila 52cc



Más info:

VISA27

Soplador/aspirador 27cc



Más info:

Características principales:

- › Ajuste de la empuñadura;
- › Interruptor encendido/apagado.

Datos técnicos

Motor	Combustión de 2 tiempos
Potencia del motor	2 cv / 1,5 kW
Cilindrada	52 cc
Combustible	Mezcla - proporción 1:40
Capacidad del depósito de combustible	1,5 L
Autonomía	1,5 h
Velocidad de rotación (ralentí)	2800 ± 150
Velocidad de rotación máxima	6500 ± 200
Velocidad máxima del aire	90 m/s
Caudal máximo de aire	0,24 m ³ /s
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	109,9 dB
Peso	9 kg
Dimensiones	425 x 1500 x 460 mm
Peso con embalaje	11,3 kg
Dimensiones del embalaje	470 x 370 x 460 mm
Código de barras	5604612687342



Correas acolchadas



Mando multifunciones

Contenido del embalaje


- › Kit de herramientas;
- › Dosificador para combustible.

Características principales:

- › Fácil manejo;
- › Bolsa de recogida;
- › Empuñadura auxiliar.

Datos técnicos

Motor	Combustión de 2 tiempos
Potencia del motor	0,95 cv / 0,7 kW
Cilindrada	27 cc
Combustible	Mezcla - proporción 1:40
Capacidad del depósito de combustible	0,5 L
Velocidad de rotación	1500 rpm
Velocidad máxima del aire	50 m/s
Caudal máximo de aire	0,17 m ³ /s
Caudal de aspiración máximo	0,18 m ³ /s
Bolsa de recogida	50 L
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	112 dB
Peso	5,2 kg
Dimensiones	250 x 970 x 380 mm
Peso con embalaje	8 kg
Dimensiones del embalaje	590 x 300 x 400 mm
Código de barras	5604612670849



Acelerador permanente



Cuchillas de triturado



Ejemplo de aspiración

Contenido del embalaje

- › Bolsa de recogida;
- › Kit de herramientas;
- › Dosificador para combustible.

Accesorios P. 140



VIAS3000A

Soplador/aspirador 3000W



Más info:



Características principales:

- › Fácil manejo;
- › Bolsa de recogida;
- › Empuñadura auxiliar ajustable.



Selector del modo



Soplado y aspiración



Accesorios

Contenido del embalaje

- › Bolsa de recogida;
- › Correa de transporte.

Accesorios P. 140

Datos técnicos

Potencia del motor	3000 W
Velocidad de rotación	15000 rpm
Velocidad máxima del aire	75 m/s
Caudal máximo de aire	0,22 m ³ /s
Caudal de aspiración máximo	0,22 m ³ /s
Bolsa de recogida	35 L
Tensión de alimentación	230 V 50 Hz
Nivel de potencia acústica (L _{WA})	105 dB
Peso	3 kg
Dimensiones	160 x 1200 x 340 mm
Peso con embalaje	3,9 kg
Dimensiones del embalaje	440 x 255 x 325 mm
Código de barras	5604612704131

Estacas para robot cortacésped

NEW



Referencia	Compatible:		Ean
VIRCR1000.E50	VIRCR1000	50	5604612708078

Juego de 3 cuchillas para robot cortacésped

NEW



Referencia	Compatible:		Ean
VIRCR1000.L3	VIRCR1000	3	5604612708061

Cable demilitador para robot cortacésped

NEW



Referencia	Compatible:		Ean
VIRCR1000.F100	VIRCR1000	50	5604612708085

Cuchillas para cortacésped eléctrico



Referencia	Dim.	Compatible:		Ean
VIMR1200.1.01.027	320 x 40 mm	VIMR1200	1	5604612680428
VIMR1400.1.01.018	340 x 50 mm	VIMR1400	1	5604612680435
VIMR1800.1.01.021	420 x 50 mm	VIMR1800	1	5604612680442

Cuchillas para cortacésped a combustión



Referencia	Dim.	Compatible:		Ean
VIMR5C.C.C11	480 x 50 mm	VIMR5C	1	5604612729271
VIMR65B.C.C11	525 x 55 mm	VIMR65B	1	5604612708177
VIMRRG65.1.C.C10	525 x 55 mm	VIMRRG65	1	5604612729288

Juego de 2 bobines de hilo para cortabordes



Referencia	Dim.	Compatible:		Ean
VIBFAC250A	35 x 50 mm	VIAC250A	1	5604612672768
VIBFAC450A	25 x 65 mm	VIAC450A	1	5604612672775

Tapa para bobina de hilo para cortabordes



Referencia	Dim.	Ø	Compatible:		Ean
VICBAC250A	30 mm	65 mm	VIAC250A	1	5604612672799
VICBAC450A	30 mm	80 mm	VIAC450A	1	5604612672805

Cuchilla completa para cortasetos eléctrico



Referencia	Dim.	Compatible:		Ean
VICS550.1.01.004	510 mm	VICS550	1	5604612690557
VICS600A.1.01.068	590 mm	VICS600A	1	5604612680497

Cuchilla completa para cortasetos a combustión



Referencia	Dim.	Compatible:		Ean
VICS25.1.02.030	700 x 60 mm	VICS25	1	5604612680480
VICS25.1.02.030A	700 x 60 mm	VICS25	1	5604612729400

Bolsa para soplador/ aspirador



Referencia	Dim.	Compatible:		Ean
VIAS1400.1.01.020	660 x 545 mm	VIAS3000	1	5604612717629
VISA27.1.02.048	890 x 490 mm	VISA27	1	5604612680510

Eje con dientes de resorte para escarificador

NEW



Referencia	Dim.	Compatible:		Ean
VIE54VA	400 mm	VIE54	1	5604612726683

Eje con cuchillas para escarificador

NEW



Referencia	Dim.	Compatible:		Ean
VIE54VL	400 mm	VIE54	1	5604612726676


RIEGO



Kit de riego completo con manguera

Características:


- > Accesorios con acoplamiento rápido.



Referencia	Ø	Dim.	Bar		Ean
VIK1215	12 mm 1/2 "	15 m	17	1	5604612712471
VIK6010	15 mm 5/8 "	10 m	20	1	5604612011079
VIK6015	15 mm 5/8 "	15 m	20	1	5604612011086
VIK6020	15 mm 5/8 "	20 m	20	1	5604612011093
VIK1915	19 mm 3/4 "	15 m	20	1	5604612644574
VIK1925	19 mm 3/4 "	25 m	20	1	5604612644581

Manguera de jardín trenzada verde




Referencia	Ø	Dim.	Bar		Ean
VIMVJ15	15 mm 5/8 "	50 m	20	1	5604612653927
VIMVJ1525	15 mm 5/8 "	25 m	20	1	5604612726874
VIMVJ19	19 mm 3/4 "	50 m	20	1	5604612648770
VIMVJ1915	19 mm 3/4 "	15 m	20	1	5604612653958
VIMVJ1925	19 mm 3/4 "	25 m	20	1	5604612653965
VIMVJ25	25 mm 1 "	50 m	20	1	5604612653934
VIMVJ32	32 mm 1 1/4 "	50 m	20	1	5604612653941

Manguera reforzada tricotada

Características:

- > PVC flexible;
- > Capas (x3);
- > Malla tricotada (x1).



Referencia	Ø	Dim.	Bar		Ean
VIMTF15	15 mm 5/8 "	50 m	21	1	5604612653880
VIMTF1525	15 mm 5/8 "	25 m	21	1	5604612667566
VIMTF19	19 mm 3/4 "	50 m	21	1	5604612653897
VIMTF1925	19 mm 3/4 "	25 m	21	1	5604612667573
VIMTF25	25 mm 1 "	50 m	21	1	5604612653903
VIMTF2525	25 mm 1 "	25 m	21	1	5604612685607


Manguera de jardín con 5 capas

NEW

Características:

- > PVC flexible;
- > Capas (x5);
- > Malla tricotada (x1).



Referencia	Ø	Dim.	Bar		Ean
VIMAP1520	15 mm 5/8 "	20 m	8 - 20	1	5604612710835
VIMAP1920	19 mm 3/4 "	20 m	8 - 20	1	5604612710842


Manguera de jardín con 5 capas

NEW

Características:

- > PVC flexible;
- > Capas (x5);
- > Malla tricotada (x1).



Referencia	Ø	Dim.	Bar		Ean
VIMCD1520	15 mm 5/8 "	20 m	8 - 20	1	5604612710859
VIMCD1920	19 mm 3/4 "	20 m	8 - 20	1	5604612710866


Soporte de manguera de acero inoxidable



Referencia	Nº	Dim.		Ean
VISMI2	1	380 mm	6	5604612026233
VISMI1	2	500 mm	6	5604612026226
VISMI0	0	550 mm	6	5604612700812


Soporte de manguera de acero inoxidable lacado



Referencia	Nº	Dim.		Ean
VISMP2	1	380 mm	6	5604612026257
VISMP1	2	500 mm	6	5604612026240
VISMP0	0	550 mm	6	5604612700829

Soporte de manguera




Referencia	Dim.		Ean
VIPEMA	250 x 121 x 151 mm	10	5604612010898

Enrollador de manguera con ruedas

Características:

- > Acoplamiento rápido.



Referencia		Ean
VIEM6006	5	5604612011062



Conector de grifo 2 vías

Características:

> Acoplamiento rápido.



Referencia	Ø	Ean
VIRDTB	3/4 - 1 "	48 5604612666675

Pistola de riego regulable 8 chorros

Características:

> Acoplamiento rápido.



Referencia	Ean
VIPR8J	12 5604612665784

Pistola de riego regulable con empuñadura de goma

Características:

> Acoplamiento rápido.



Referencia	Ean
VIPRPBA	12 5604612659424

Pistola de riego regulable con empuñadura de goma

Características:

> Acoplamiento rápido.



Referencia	Ean
VIPRA	12 5604612665791

Kit pistola de riego regulable con empuñadura de goma

Características:

> Acoplamiento rápido.



Referencia	Ø - Adaptador	Ø - Conector rápido	Ean
VIK3A	3/4 - 1 "	1/2 - 5/8	12 5604612666682

Empalme de manguera doble/triple

Características:
 > Acoplamiento rápido.



Referencia	Formato		Ean
VILRD	Doble	24	5604612010942
VILRT	Triple	24	5604612010959

Adaptador de grifo hembra

Características:
 > Acoplamiento rápido.



Referencia	Ø		Ean
VIRF1234	1/2 - 3/4 "	24	5604612662288
VIRF341	3/4 - 1 "	24	5604612010935
VIRF1	1 "	24	5604612680725

Reparador de manguera



Referencia	Ø		Ean
VIRM1258	1/2 - 5/8 "	24	5604612662899
VIRM34	3/4 "	24	5604612662912
VIRM1	1 "	24	5604612680732

Conector rápido

Características:
 > Acoplamiento rápido.



Referencia	Ø		Ean
VIJR1258	1/2 - 5/8 "	24	5604612662905
VIJR34	3/4 "	24	5604612662882
VIJR1	1 "	24	5604612680718

Conector rápido con stop

Características:
 > Acoplamiento rápido.



Referencia	Ø		Ean
VIJR1258S	1/2 - 5/8 "	24	5604612662936
VIJR34S	3/4 "	24	5604612662929

Lanza de riego regulable

Características:
 > Acoplamiento rápido.



Referencia		Ean
VIARER	12	5604612010782
VIARER1	12	5604612680701

Kit de riego completo 5 piezas

Características:
 > Acoplamiento rápido.



Referencia	Ø - Adaptador	Ø - Conector rápido		Ean
VIKRIB	3/4 - 1 "	1/2 - 5/8	12	5604612666699

Empalme de manguera doble/triple en latón

Características:

> Acoplamiento rápido.



Referencia	Formato		Ean
VILRDM	Doble	6	5604612022075
VILRTM	Triple	6	5604612022082

Adaptador de grifo hembra en latón

Características:


> Acoplamiento rápido.



Referencia	Ø		Ean
VIRFAM2	3/4 - 1 "	6	5604612022105

Reparador de manguera en latón



Referencia	Ø		Ean
VIRMM1258	1/2 - 5/8 "	6	5604612664077

Conector rápido de manguera en latón

Características:

> Acoplamiento rápido.




Referencia	Ø		Ean
VIJR34M	3/4 "	6	5604612022099
VIJR58M	5/8 "	6	5604612117498

Lanza de riego regulable en latón

Características:

> Acoplamiento rápido.



Referencia		Ean
VIARM34	6	5604612022068

Kit de riego completo en latón

Características:

> Acoplamiento rápido.



Referencia	Ø - Adaptador	Ø - Conector rápido		Ean
VIKRM34I	3/4 - 1 "	3/4	6	5604612026134
VIKRM58I	3/4 - 1 "	5/8	6	5604612664022

VIPR2H

Temporizador de riego



VIPRDI

Temporizador de riego digital




Más info:

Características principales:

- › Acoplamiento rápido.

Datos técnicos

Conexiones para grifo	3/4 - 1"
Frecuencia de trabajo	2 h
Temperatura de trabajo	5 - 60 °C
Peso	0,240 kg
Dimensiones	145 x 90 x 235 mm
Cantidades por caja 	6 uds
Código de barras	5604612661984




Conectado al grifo

Características principales:

- › Acoplamiento rápido.
- › Control de riego automático;
- › Bloqueo del teclado.

Datos técnicos

Tensión de alimentación	9 V
Tipo de pila	Alcalina - 9V
Corriente estática	≤ 18
Vida útil de la pila (uso normal)	6 meses
Error de tiempo	± 0.25 s/día
Presión máxima	8 bar
Presión de servicio	0.5 - 8 bar
Conexiones para grifo	3/4 - 1"
Combinaciones de días	15
Intervalos de funcionamiento	8
Temperatura de trabajo	5 - 60 °C
Peso	0,45 kg
Dimensiones	110 x 100 x 145 mm
Cantidades por caja 	6 uds
Código de barras	5604612694098



Conectado al grifo

Contenido del embalaje

- › Programador digital.
- › Acoplamiento rápido 3/4.

Aspersor circular multifunción 8 chorros

Características:

> Acoplamiento rápido.



Referencia		Ean
VIARMF	6	5604612666668

Aspersor de pincho

Características:

> Acoplamiento rápido.



Referencia		Ean
VIACESP	6	5604612010836

Aspersor de impacto de pincho

Características:

> Acoplamiento rápido.



Referencia		Ean
VIACHESP	6	5604612010850

Aspersor circular 3 brazos con pincho

Características:

> Acoplamiento rápido.



Referencia		Ean
VIARBE	6	5604612010881

Aspersor de impacto con trípode de aluminio

Características:

> Acoplamiento rápido.



Referencia		Ean
VIACTRIA	1	5604612665777

Llave de paso con bola



Referencia	Ø		Ean
VITPE1	1 "	16	5604612660611
VITPE12	1/2 "	20	5604612663926
VITPE34	3/4 "	20	5604612660628

Grifo

Características:

> Acoplamiento rápido.



Referencia	Ø		Ean
VITS1	1 "	8	5604612665807
VITS12	1/2 "	15	5604612660635
VITS34	3/4 "	10	5604612660642

LUBRICACIÓN



Lubricante multiusos

Características:

- > Antihumedad;
- > Penetrante y desatascador;
- > Lubricante;
- > Protector.



Referencia	Cap.		Ean
VILM400	400 ml	12	5604612626747

Grasa

Características:

- > Lubricación general;
- > Resistente al agua;
- > Protección contra el óxido;
- > Excelente adherencia.



Referencia	Cap.		Ean
VIMC400	400 gr	24	5604612626877
VIMCL1	1 kg	12	5604612644918
VIMC5	5 kg	4	5604612626884

Aceite para motor de 4 tiempos

Características:

- > 15W40;
- > Adecuado para motores de alto rendimiento;
- > Optimiza el funcionamiento y prolonga la vida útil del motor;
- > ACEA E2; API CH-4; MB Aprobación 228.1; CAT TO-2 (Nivel);
- > Mack EO-M



Referencia	Cap.		Ean
VIOM4T	1 L	6	5604612177263

Aceite para cadena de motosierra

Características:

- > Aceite formulado con bases parafínicas altamente refinadas;
- > Recomendado para la lubricación de cadenas con espadas.



Referencia	Cap.		Ean
VIOCM1	1 L	6	5604612626860
VIOCM5	5 L	4	5604612639259

Aceite para motor de 2 tiempos con dosificador

Características:

- > Lubricante semisintético;
- > Prolonga la vida de los motores y evita la formación de acumulaciones y humos;
- > JASO FC, API TC, ISO-L-EGC.



Referencia	Cap.		Ean
VIOM2TD	1 L	1	5604612690588

Aceite para motor de 2 tiempos

Características:

- > Lubricante semisintético;
- > Prolonga la vida de los motores y evita la formación de acumulaciones y humos;
- > JASO FC, API TC, ISO-L-EGC.



Referencia	Cap.		Ean
VIOM2T100	100 ml	12	5604612639723
VIOM2T	1 L	6	5604612177256
VIOM2T5	5 L	4	5604612644932

Jerry can combinado

Características:

- > Capacidad: 5 litros de gasolina + 3 de aceite.
- > Fabricado en polietileno de alta densidad;
- > Tapa con dispositivo de fijación;
- > Incluye tubo flexible.



Referencia	Cap.		Ean
VIJCC53	5 L + 3 L	4	5604612670733

Jerry can para gasolina

Características:

- > Fabricado en polietileno de alta densidad;
- > Tapa con dispositivo de fijación;
- > Incluye tubo flexible.



Referencia	Cap.		Ean
VIJCG3	3 L	12	5604612670726
VIJCG5	5 L	10	5604612135782
VIJCG10	10 L	6	5604612135799
VIJCG20	20 L	6	5604612135805

EXPOSITORES

VITO



VITO

VITO

VITO



Expositor perforado simple

Características:

> Módulo preparado para el revestimiento de paredes en combinación con otros módulos.



Referencia	Designación	Dim	Cant.
VIEXB	Base	9,7 x 44,7 x 3,0 cm	1
VIEXPFB	Panel frontal de la base	97 x 10 cm	1
VIEXSB	Soporte de la base	9,5 x 51,7 x 6,5 cm	2
VIEXP1,5	Riel	1,5 m (1,65 m)	2
VIEX0,3	Riel	0,3 m (1,65 m)	2
VIEXTI	Cabeza iluminada	96,5 x 25 cm	1
VIEXPPP	Panel perforado negro	96 x 30 cm	6
VIEXGC	Gancho cromado	5 mm x 25 cm	10
VIEXGCPP	Gancho cromado con portaprecios	5 mm x 25 cm	40
VIEXPP1,5	Pie para base		4
VIEXVAGI	Acrílico + rodapié VITO AGRO/GARDEN	96 x 27 cm - 96 x 16 cm	1

Expositor perforado doble cara

Características:

> Módulo preparado para una localización central en una tienda.



Referencia	Designación	Dim	Cant.
VIEXB	Base	9,7 x 44,7 x 3,0 cm	2
VIEXPFB	Panel frontal de la base	97 x 10 cm	2
VIEXSBD	Soporte de la base doble	9,5 x 51,7 x 6,5 cm	2
VIEXP1,5	Riel	1,5 m (1,65 m)	2
VIEX0,3	Riel	0,3 m (1,65 m)	2
VIEXTI	Cabeza iluminada	96,5 x 25 cm	2
VIEXPPP	Panel perforado negro	96 x 30 cm	12
VIEXGC	Gancho cromado	5 mm x 25 cm	20
VIEXGCPP	Gancho cromado con portaprecios	5 mm x 25 cm	80
VIEXPP1,5	Pie para base		6
VIEXVAGI	Acrílico + rodapié VITO AGRO/GARDEN	96 x 27 cm - 96 x 16 cm	2

Accesorios

Gancho cromado

Características:

> Dim. 5 mm x 25 cm



Gancho cromado con portaprecios

Características:

> Dim. 5 mm x 25 cm



Portamartillos 1

Características:

> Dim. 23 x 19 x 7,5 cm



Portamartillos 2

Características:

> Dim. 23 x 19 x 7,5 cm



Estante

Características:

> Dim. 96,5 x 40 x 3,0 cm



Ref.	Ean
VIEXGC	1 5604612649517

Ref.	Ean
VIEXGCPP	1 5604612649524

Ref.	Ean
VIEXSM1	1 5604612649593

Ref.	Ean
VIEXSM2	1 5604612649609

Ref.	Ean
VIEXPRA	1 5604612649616

Accesorios VITO AGRO



VITO AGRO pulverización



VITO GARDEN riego



VITO AGRO
corte y poda



VITO AGRO / GARDEN
herramientas agrícolas y de jardín



Expositor de desbrozadoras



Ref.  Ean
VIEXROC 1 5604612658410

Expositor de motosierras



Ref.  Ean
VIEMV 1 5604612656492

www.vito-tools.com

